



B01	Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli con pinnole del freno a 4 pistoni.	
B56	Ruota speciale non ammessa su versioni di veicoli con dischi freno dal diametro 288 mm.	
B57	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.	
car	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.	
cho	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring,...	
cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.	
D88	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.	
F23	Causa la mancanza di spazio libero dall'impianto frenante, la ruota speciale non è ammessa per versioni di veicolo con diametro del disco freno di 345 mm o superiori sull'asse anteriore.	
F24	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.	
F40	Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.	
F41	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa soltanto per versioni di veicolo con sospensioni ad aria sull'asse posteriore.	
KM4	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).	
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangimento di serie.	
L04	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangimento di serie.	
L05	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con 4 ruote sterzanti.	
L06	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per veicoli con 4 ruote sterzanti.	
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.	
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.	
Nk1	A causa della poca altezza del foro centrale, non è garantito il corretto fissaggio del cap coprimozzo. Non di sonovizioni tecniche. la ruota speciale è utilizzabile anche senza coprimozzo.	
Np1	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafranghi allargati).	
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.	
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.	
SeF	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freerack (Typ SP, SPN).	
SH	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi	
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).	
V0A	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3C).	
X27	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli Audi A6 allroad, Typ AB, 4E, 4E1) con misure di serie 215/65SR16, 215/65SR17, 225/65SR17 o 245/45SR18	
X55	La ruota speciale è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 340 mm sull'asse anteriore.	
V19	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:	
	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35SR19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/35R19
Nr. 02	225/40R19	245/35SR19, 255/35SR19
Nr. 03	225/45SR19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35SR19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35SR19, 275/35SR19
Nr. 06	235/45SR19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45SR19
Nr. 08	235/55SR19	255/50R19, 285/45SR19, 295/45SR19
Nr. 09	245/30R19	305/25SR19
Nr. 10	245/35SR19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35SR19, 285/35SR19
Nr. 12	245/45SR19	275/40R19
Nr. 13	245/50R19	275/45SR19
Nr. 14	255/30R19	305/25SR19
Nr. 15	255/35SR19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35SR19, 295/35SR19
Nr. 17	255/45SR19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45SR19, 295/45SR19
Nr. 19	265/30R19	305/25SR19, 315/25SR19
Nr. 20	265/35SR19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35SR19
Nr. 22	265/50R19	295/45SR19
Nr. 23	275/30R19	315/25SR19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.