

FITMENT LIST PIUMA-C 8,00X18 5X110 NADF196											
AUTOVETTURA										PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	ANELLO/RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
ALFA ROMEO	159	939	147-191	e3*2001/116*0212*.. ANCHE VERSIONE STATION	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A18 B02 Car Lim	
ALFA ROMEO	159	939	147-191	e3*2001/116*0212*.. ANCHE VERSIONE STATION	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/45R18	A18 B02 Car Lim	
ALFA ROMEO	159	939	85-147	e3*2001/116*0212*.. ANCHE VERSIONE STATION	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A18 A58 B02 Car Lim	
ALFA ROMEO	159	939	85-147	e3*2001/116*0212*.. ANCHE VERSIONE STATION	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/45R18	A18 A58 B02 Car Lim	
ALFA ROMEO	BRERA	939	147-191	e3*2001/116*0212*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A18 B02 Cbo Cpe	
ALFA ROMEO	BRERA	939	147-191	e3*2001/116*0212*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/45R18	A18 B02 Cbo Cpe	
ALFA ROMEO	BRERA	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A18 A58 B02 Cbo Cpe	
ALFA ROMEO	BRERA	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A18 A58 B02 Cbo Cpe	
ALFA ROMEO	BRERA	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/45R18	A18 A58 B02 Cbo Cpe	
ALFA ROMEO	GIULIA	952	100-206	e3*2007/46*0382*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18 91V		
ALFA ROMEO	Giulietta	940	77-129	e3*2007/46*0027*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M12x1,25x26 CH19 60°	225/40R18	A18 A58 Flh	
ALFA ROMEO	Giulietta Quadrifoglio	940	169-177	e3*2007/46*0027*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M12x1,25x26 CH19 60°	225/40R18	A18 A58 Flh	
ALFA ROMEO	SPIDER	939	147-191	e3*2001/116*0212*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A18 B02 Cbo Cpe	
ALFA ROMEO	SPIDER	939	147-191	e3*2001/116*0212*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/45R18	A18 B02 Cbo Cpe	
ALFA ROMEO	SPIDER	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/40R18	A18 A58 B02 Cbo Cpe	
ALFA ROMEO	SPIDER	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	225/45R18	A18 A58 B02 Cbo Cpe	
ALFA ROMEO	SPIDER	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/45R18	A18 A58 B02 Cbo Cpe	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	133-206	e3*2007/46*0435*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/60R18 103W		
FIAT	500X	334	81-125	e3*2007/46*0318*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	225/45R18		
JEEP	Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M12x1,25x26 CH19 60°	225/55R18	A18 A57 JnT R34	
JEEP	Cherokee Trailhawk	KL	200	e4*2007/46*0783*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M12x1,25x26 CH19 60°	245/55R18	A18 A56 KMV R55	
JEEP	Cherokee Trailhawk	KL	200	e4*2007/46*0783*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M12x1,25x26 CH19 60°	245/60R18	A18 A56 KMV R55	
JEEP	COMPASS	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	225/55R18		
JEEP	RENEGADE	BU	81-125	e3*2007/46*0300*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	225/55R18		
OPEL	Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*..,e1*2001/116*0291*..	30	5x110	Ø 73,06 - Ø 65,1	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/40R18	A18 Flh V18	

152	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1520 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
154	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1540 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
165	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
A07	Per il fissaggio delleRuote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.
A18	Sono ammessi solo pneumatici senza camera d'aria e valvole a vite metallica con fissaggio dall'esterno che soddisfano in larga misura le norme DIN, E.T.R.T.O. oppure "Tire and Rim". La valvola non deve sporgere oltre il bordo della ruota.
A56	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A57	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A58	La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.
A60	Ammessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.
A61	Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).
AFa	La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione anteriore.
AHa	La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione posteriore.
B02	Prima del montaggio della ruota speciale devono essere tolte le eventuali spine di centraggio, i bulloni di fissaggio oppure gli anelli di sicurezza presenti sulle flange di collegamento.
B03	Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).
B10	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BK1	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse anteriore.
BnK	Ruota speciale non ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
BS8	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 365 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW2	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse posteriore.
BW7	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.

F24	Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F40	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa soltanto per versioni di veicolo con sospensioni ad aria sull'asse posteriore.
F42	La combinazione Ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore.
Fih	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
JnT	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i veicoli del tipo Jeep Cherokee Trailhawk con pneumatici di serie 245/65R17 (tipo KL).
KmS	Ammessa solo su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
KoS	Non ammessa su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
L04	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con 4 ruote sterzanti.
L05	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per veicoli con 4 ruote sterzanti.
L06	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa per veicoli con e senza 4 ruote sterzanti.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoD	Non ammessa su versioni di veicoli con motore diesel.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafrangenti allargati).
P38	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R34	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 225/60R17 o 225/55R18.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
R55	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli con misure di serie 245/65R17.
R64	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/65R16, 215/60R17 o 215/55R18.
R69	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
R92	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 235/45R18 o 235/40R19.

R96	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/60R16, 225/50R17 o 225/45R18.
SeF	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
SP2	Combinazione ruota-pneumatico ammessa soltanto su versioni di veicolo con copertura del battistrada di serie sul paraurti posteriore o kit di allargamento AMG.
Sth	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).
Ver	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli Minivan (p.e. Verso, ...)
Vn2	La misura dello pneumatico sull' asse posteriore deve essere almeno 2 larghezze nominali superiore a quella sull' asse anteriore.
VoA	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (Tipo 3C, 3c).
X27	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
X28	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4B, 4F) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
X45	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 225/70R15 o 225/65R16.
X4V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V40 Cross Country (Tipo M).
X67	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/70R16.
X68	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 235/70R16.
X77	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con terza fila di sedili.
X7V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V70 Cross Country / XC70 (Tipo B, S).
X80	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A4 Allroad) con misure di serie 225/55R17 o 245/45R18
X93	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
X98	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli con misure di serie 235/45R18 o 235/40R19.
Y63	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Y84	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli a 3 porte.
Y85	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli a 5 porte.
Y92	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
Z17	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie da 17".
Z18	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie da 18".
Z19	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i modelli di veicoli con pneumatici di serie da 19".
V18	

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	205/40R18	225/35R18
Nr. 02	205/45R18	225/40R18
Nr. 03	215/35R18	255/30R18
Nr. 04	215/40R18	245/35R18, 255/35R18
Nr. 05	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 06	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 07	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 08	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 09	225/50R18	245/45R18, 255/45R18
Nr. 10	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 11	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 12	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 13	235/60R18	255/55R18, 285/50R18
Nr. 14	245/35R18	255/35R18
Nr. 15	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 16	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 17	245/50R18	275/45R18
Nr. 18	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 19	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 20	255/50R18	285/45R18
Nr. 21	255/55R18	285/50R18
Nr. 22	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

V/8

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
--	-----------	------------

Nr. 01	245/45R18	255/45R18
--------	-----------	-----------

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VL8

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
--	-----------	------------

Nr. 01	225/40R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
--------	-----------	--

Nr. 02	235/40R18	245/40R18, 255/40R18, 285/35R18
--------	-----------	---------------------------------

Nr. 03	245/35R18	265/35R18
--------	-----------	-----------

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VZ8

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
--	-----------	------------

Nr. 01	225/45R18	245/45R18, 265/40R18, 275/40R18
--------	-----------	---------------------------------

Nr. 02	235/40R18	255/40R18
--------	-----------	-----------

Nr. 03	245/40R18	265/40R18, 275/40R18
--------	-----------	----------------------

Nr. 04	255/40R18	275/40R18
--------	-----------	-----------

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.