

FITMENT LIST PIUMA-C 8,00X18 5X120 NADF196												
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	ANELLO/RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico	
BMW	1	182, 1C	100-240	e1*2001/116*0352*..,e1*2007/46*0277*00-07-Coupè, Cabrio- incl.Restyling 2011	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/40R18	A18 Cbo Cpe V18		
BMW	1	182, 1C	100-240	e1*2001/116*0352*..,e1*2007/46*0277*00-07-Coupè, Cabrio- incl.Restyling 2011	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	245/35R18		R03	
BMW	1	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/40R18	A18 Flh V18		
BMW	1	187	85-195	e1*2001/116*0287*00-09	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	245/35R18		R03	
BMW	1	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10-..,e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- da Restyling 2007	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/40R18	A18 Flh V18		
BMW	1	187, 1K2, 1K4	66-195	e1*2001/116*0287*10-..,e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- da Restyling 2007	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	245/35R18		R03	
BMW	1	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04-.- da Modello anno 2013- 3 PORTE	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A58 BW7 V18 Y84		
BMW	1	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04-.- da Modello anno 2013- 3 PORTE	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/35R18		R03	
BMW	1	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04-.- da Modello anno 2012- 5 PORTE	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A58 BW7 V18 Y85		
BMW	1	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04-.- da Modello anno 2012- 5 PORTE	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/35R18		R03	
BMW	2	1C	100-250	e1*2007/46*0277*08-.. COUPE' CABRIO	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A58 BW7 V18		
BMW	2	1C	100-250	e1*2007/46*0277*08-.. COUPE' CABRIO NO FRENI PERFORMANCE	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/35R18		R03	
BMW	3er	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	30	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/40R18	A18 Car Lim V18		
BMW	3er	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..,e1*2007/46*0314*00-04; 0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Restyling 2008	30	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/40R18	A18 Car Lim V18		
BMW	3er	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..,e1*2007/46*0314*00-04; 0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- da Restyling 2008	30	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	235/40R18	A18 Car Lim V18		
BMW	3er	3L	85-250	e1*2007/46*0314*05-.- da Modello 2012	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A57 BW7 Lim V18		
BMW	3er	3L	85-250	e1*2007/46*0314*05-.- da Modello 2012	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/45R18	A18 A57 BW7 Lim V18		
BMW	3er	3L	85-250	e1*2007/46*0314*05-.- da Modello 2012	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/40R18	A18 A57 BW7 Lim V18		
BMW	3er GT	3-V	100-250	e1*2007/46*0559*..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 A57 BW7 Flh V18		
BMW	3er GT	3-V	100-250	e1*2007/46*0559*..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/45R18	A18 A57 BW7 Flh V18		
BMW	3er GT	3-V	100-250	e1*2007/46*0559*..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 A57 BW7 Flh V18		
BMW	3er-Touring	3K, 3K-N1	85-250	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A57 BW7 Car V18		
BMW	3er-Touring	3K, 3K-N1	85-250	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/45R18	A18 A57 BW7 Car V18		
BMW	3er-Touring	3K, 3K-N1	85-250	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- da Modello 2013	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/40R18	A18 A57 BW7 Car V18		
BMW	4er	3C	120-250	e1*2007/46*0316*08-..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A57 BW7 Cbo Cpe V18		
BMW	4er	3C	120-250	e1*2007/46*0316*08-..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/45R18	A18 A57 BW7 Cbo Cpe V18		
BMW	4er	3C	120-250	e1*2007/46*0316*08-..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/40R18	A18 A57 BW7 Cbo Cpe V18		
BMW	4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10-..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A57 BW7 Lim V18		
BMW	4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10-..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/45R18	A18 A57 BW7 Lim V18		

BMW	4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10-..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/40R18	A18 A57 BW7 Lim V18	
BMW	5er	5L	100-240	e1*2007/46*0363*..- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 A58 BW1 BW2 L04 Lim V18	R37
BMW	5er	5L	100-240	e1*2007/46*0363*..- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/45R18	A18 A58 BW1 BW2 L04 Lim V18	R37
BMW	5er	5L	100-330	e1*2007/46*0363*..- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 A58 BW1 BW2 L04 Lim V18	
BMW	5er	5L	100-240	e1*2007/46*0363*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 A57 BW1 BW2 L05 Lim V18	R37
BMW	5er	5L	100-240	e1*2007/46*0363*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/45R18	A18 A57 BW1 BW2 L05 Lim V18	R37
BMW	5er	5L	100-330	e1*2007/46*0363*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 A57 BW1 BW2 L05 Lim V18	
BMW	5er ActiveHybrid	HY	225, 235	e1*2007/46*0323*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 A58 L05 Lim V18	
BMW	5er ActiveHybrid	HY	225, 235	e1*2007/46*0323*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/45R18	A18 A58 L05 Lim V18	
BMW	5er ActiveHybrid	HY	225, 235	e1*2007/46*0323*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 A58 L05 Lim V18	
BMW	5er-4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	30	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/45R18	A18 A56 Lim	R37
BMW	5er-4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/45R18	A18 A56 Lim	R37
BMW	5er-4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	235/40R18	A18 A56 Lim	R37
BMW	5er-4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	245/40R18	A18 A56 Lim	
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-300	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 BW1 Flh L05	165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-300	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 BW1 Flh L05	165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-300	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/45R18	A18 BW1 Flh L05	165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-330	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 BW1 Flh L05	M+S 165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-330	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 BW1 Flh L05	M+S 165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-330	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/45R18	A18 BW1 Flh L05	M+S 165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-300	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 BW1 Flh L04	165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-300	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 BW1 Flh L04	165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-300	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/45R18	A18 BW1 Flh L04	165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-330	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 BW1 Flh L04	M+S 165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-330	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 BW1 Flh L04	M+S 165
BMW	5er-GT	GT, K-N1	120-330	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/45R18	A18 BW1 Flh L04	M+S 165
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	100-240	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 A58 BW1 BW2 Car F40 L04 V18	R37
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	100-240	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/45R18	A18 A58 BW1 BW2 Car F40 L04 V18	R37
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 A58 BW1 BW2 Car F40 L04 V18	
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	100-240	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 A57 BW1 BW2 Car F40 L05 V18	R37
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	100-240	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/45R18	A18 A57 BW1 BW2 Car F40 L05 V18	R37
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 A57 BW1 BW2 Car F40 L05 V18	

BMW	5er-Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	30	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/45R18	A18 A56 Car	R37
BMW	5er-Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/45R18	A18 A56 Car	R37
BMW	5er-Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	235/40R18	A18 A56 Car	R37
BMW	5er-Touring 4x4	560X	145-200	e1*2001/116*0322*..	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	245/40R18	A18 A56 Car	
BMW	6er	6C	230, 235	e1*2007/46*0562*..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 BW1 Cbo Cpe L06 V18	
BMW	6er	6C	230, 235	e1*2007/46*0562*..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/45R18	A18 BW1 Cbo Cpe L06 V18	
BMW	6er	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 BW1 Cbo Cpe L06 V18	
BMW	7er	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*..- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 BW1 L04	
BMW	7er	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*..- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 BW1 L04	
BMW	7er	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*..- con 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/45R18	A18 BW1 L04	
BMW	7er	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R18	A18 BW1 L05	
BMW	7er	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 BW1 L05	
BMW	7er	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*..- senza 4 ruote sterzanti	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/45R18	A18 BW1 L05	
BMW	M135i M140i	1K2 1K4	235-250	e1*2007/46*0273*04...e1*2007/46*0283*04..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A58 BW7 Flh V18	M+S
BMW	M135i M140i	1K2 1K4	235-250	e1*2007/46*0273*04...e1*2007/46*0283*04..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A58 BW7 Flh V18	R02
BMW	M135i M140i	1K2 1K4	235-250	e1*2007/46*0273*04...e1*2007/46*0283*04..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/35R18	A18 A58 BW7 Flh V18	R03
BMW	M235i M240i	1C	240-250	e1*2007/46*0277*08..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A58 BW7 Cpe V18	M+S
BMW	M235i M240i	1C	240-250	e1*2007/46*0277*08..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A58 BW7 Cpe V18	R02
BMW	M235i M240i	1C	240-250	e1*2007/46*0277*08..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/35R18	A18 A58 BW7 Cpe V18	R03
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	30	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/45R18	A18 V18	
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	30	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	235/40R18	A18 V18	
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	30	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	245/40R18	A18 V18	
BMW	X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl.Restyling 2014	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 B90	R37
BMW	X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl.Restyling 2014	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/55R18	A18 B90	R37
BMW	X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl.Restyling 2014	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/50R18	A18 B90	R37
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl.Restyling 2014	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 B90	
BMW	X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl.Restyling 2014	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 B90	R37
BMW	X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl.Restyling 2014	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/55R18	A18 B90	R37
BMW	X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl.Restyling 2014	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/50R18	A18 B90	R37
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl.Restyling 2014	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 B90	
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl.Restyling 2014	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/45R18	A18 B90	
BMW	X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,5X30 CH17 60°	235/50R18	A18 V18	

BMW	X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,5x30 CH17 60°	245/45R18	A18 V18	
BMW	X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,5x30 CH17 60°	255/45R18	A18 V18	
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 B90	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/55R18	A18 B90	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/50R18	A18 B90	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 B90	
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con Pacchetto M - Allargamento	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 B90 KMV	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con Pacchetto M - Allargamento	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/55R18	A18 B90 KMV	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con Pacchetto M - Allargamento	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/50R18	A18 B90 KMV	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con Pacchetto M - Allargamento	30	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/45R18	A18 B90 KMV	
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 B90	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/55R18	A18 B90	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/50R18	A18 B90	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 B90	
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-..	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/45R18	A18 B90	
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con Pacchetto M - Allargamento	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/50R18	A18 B90 KMV	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con Pacchetto M - Allargamento	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/55R18	A18 B90 KMV	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con Pacchetto M - Allargamento	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/50R18	A18 B90 KMV	R37
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con Pacchetto M - Allargamento	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/50R18	A18 B90 KMV	
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-., 0454*13-.. con Pacchetto M - Allargamento	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/45R18	A18 B90 KMV	
BMW	X5	X53	135-265	e1*98/14*0153*..,e1*2001/116*0153*..	40	5x120	ohne Ring	ViteM14x1,5x32,5 C60°	255/55R18	A07 A18	KMV M+S 154
BMW	Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/40R18	A18 Cbo Cpe V18	
BMW	Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	255/35R18	A18 Cbo Cpe V18	R03
BMW	Z4	Z89, ZR	115-190	e1*2001/116*0499*..,e1*2007/46*0373*..	30	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/40R18	A18 Cbo V18	
BMW	Z4	Z89, ZR	225,250	e1*2001/116*0499*..,e1*2007/46*0373*..	30	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/40R18	A18 Cbo V18	M+S
BMW	Z4-M	M85	252	e1*2001/116*0364*..- Roadster/Coupè	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	225/40R18	A18 Cbo Cpe	M+S
BMW	Z4-M	M85	252	e1*2001/116*0364*..- Roadster/Coupè	40	5x120	ohne Ring	vite M12x1,5x31 CH17 60°	235/40R18	A18 Cbo Cpe	M+S
CHEVROLET	Malibu	KL1G	118, 123	e9*2007/46*0188*..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/45R18	A18 A58 Lim	
CHEVROLET	Malibu	KL1G	118, 123	e9*2007/46*0188*..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/50R18	A18 A58 Lim	
CHEVROLET	Malibu	KL1G	118, 123	e9*2007/46*0188*..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/45R18	A18 A58 Lim	
CHEVROLET	Malibu	KL1G	118, 123	e9*2007/46*0188*..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R18	A18 A58 Lim	
CHEVROLET	Malibu	KL1G	118, 123	e9*2007/46*0188*..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R18	A18 A58 Lim	

MINI	Countryman	UKL/X, -/N1	66-140	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*...- One, Cooper, -/D/-S/-SD	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A57 Y85	
MINI	Countryman	UKL/X, -/N1	66-140	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*...- One, Cooper, -/D/-S/-SD	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/45R18	A18 A57 Y85	
MINI	Countryman JCW	UKL/X, -/N1	160	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*...- One, Cooper, -/D/-S/-SD	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/45R18	A18 A57 Y85	
MINI	Paceman	UKL-C/X	82-140	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R18	A18 A57 Cpe	
MINI	Paceman	UKL-C/X	82-140	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/45R18	A18 A57 Cpe	
MINI	Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	40	5x120	ohne Ring	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/45R18	A18 A57 Cpe	
OPEL	Insignia	0G-A	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/45R18	A18 B03 Flh Lim V00 V18	R37
OPEL	Insignia	0G-A	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/50R18	A18 B03 Flh Lim V00 V18	R37
OPEL	Insignia	0G-A	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/40R18	A18 B03 Flh Lim V00 V18	
OPEL	Insignia	0G-A	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/45R18	A18 B03 Flh Lim V00 V18	
OPEL	Insignia	0G-A	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R18	A18 B03 Flh Lim V00 V18	
OPEL	Insignia	0G-A	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R18	A18 B03 Flh Lim V00 V18	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/45R18	A18 B03 Car KOV V00 V18	R37
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/50R18	A18 B03 Car KOV V00 V18	R37
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/40R18	A18 B03 Car KOV V00 V18	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/45R18	A18 B03 Car KOV V00 V18	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R18	A18 B03 Car KOV V00 V18	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R18	A18 B03 Car KOV V00 V18	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/50R18	A18 A56 Car KMV	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/55R18	A18 A56 Car KMV	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/45R18	A18 A56 Car KMV	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/50R18	A18 A56 Car KMV	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R18	A18 A56 Car KMV	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/50R18	A18 A56 Car KMV	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	255/45R18	A18 A56 Car KMV	
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/45R18	A18 A56 Flh Lim	M+S
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R18	A18 A56 Flh Lim	M+S
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R18	A18 A56 Flh Lim	M+S
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/45R18	A18 A56 Car KOV	M+S
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R18	A18 A56 Car KOV	M+S
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...- Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R18	A18 A56 Car KOV	M+S
SAAB	9-5	YS3G	118-221	e4*2007/46*0137*..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/45R18	A18 Lim V00 V18	

SAAB	9-5	YS3G	118-221	e4*2007/46*0137*..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/50R18	A18 Lim V00 V18	
SAAB	9-5	YS3G	118-221	e4*2007/46*0137*..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/45R18	A18 Lim V00 V18	
SAAB	9-5	YS3G	118-221	e4*2007/46*0137*..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R18	A18 Lim V00 V18	
SAAB	9-5	YS3G	118-221	e4*2007/46*0137*..	40	5x120	Ø 72,6 - Ø 67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R18	A18 Lim V00 V18	

152 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1520 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

154 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1540 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

165 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

A07 Per il fissaggio delleRuote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.

A18 Sono ammessi solo pneumatici senza camera d'aria e valvole a vite metallica con fissaggio dall'esterno che soddisfano in larga misura le norme DIN, E.T.R.T.O. oppure "Tire and Rim". La valvola non deve sporgere oltre il bordo della ruota.

A56 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A57 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A58 La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.

A60 Ammessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.

A61 Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).

AfA La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione anteriore.

AHa La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione posteriore.

B02 Prima del montaggio della ruota speciale devono essere tolte le eventuali spine di centraggio, i bulloni di fissaggio oppure gli anelli di sicurezza presenti sulle flange di collegamento.

B03 Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).

B10 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

B60 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

B90 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.

BK1 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse anteriore.

BnK Ruota speciale non ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.

BS8 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 365 mm sull'asse anteriore.

BW1 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.

BW2 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse posteriore.

BW7 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.

Car La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....

Cbo La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.

Cpe La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.

F23 Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.

F24	Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F40	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa soltanto per versioni di veicolo con sospensioni ad aria sull'asse posteriore.
F42	La combinazione Ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore.
Fih	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
JnT	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i veicoli del tipo Jeep Cherokee Trailhawk con pneumatici di serie 245/65R17 (tipo KL).
KmS	Ammessa solo su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
KoS	Non ammessa su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
L04	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con 4 ruote sterzanti.
L05	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per veicoli con 4 ruote sterzanti.
L06	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa per veicoli con e senza 4 ruote sterzanti.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoD	Non ammessa su versioni di veicoli con motore diesel.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafrangenti allargati).
P38	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R34	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 225/60R17 o 225/55R18.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
R55	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli con misure di serie 245/65R17.
R64	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/65R16, 215/60R17 o 215/55R18.
R69	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
R92	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 235/45R18 o 235/40R19.
R96	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/60R16, 225/50R17 o 225/45R18.
SeF	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
SP2	Combinazione ruota-pneumatico ammessa soltanto su versioni di veicolo con copertura del battistrada di serie sul paraurti posteriore o kit di allargamento AMG.
Sth	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi

V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).
Ver	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli Minivan (p.e. Verso, ...)
Vn2	La misura dello pneumatico sull' asse posteriore deve essere almeno2 larghezze nominali superiore a quella sull' asse anteriore.
VoA	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (Tipo 3C, 3c).
X27	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
X28	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4B, 4F) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
X45	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 225/70R15 o 225/65R16.
X4V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V40 Cross Country (Tipo M).
X67	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/70R16.
X68	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 235/70R16.
X77	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con terza fila di sedili.
X7V	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V70 Cross Country / XC70 (Tipo B, S).
X80	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A4 Allroad) con misure di serie 225/55R17 o 245/45R18
X93	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
X98	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli con misure di serie 235/45R18 o 235/40R19.
Y63	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Y84	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli a 3 porte.
Y85	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli a 5 porte.
Y92	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
Z17	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie da 17".
Z18	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie da 18".
Z19	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i modelli di veicoli con pneumatici di serie da 19".
V18	

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	205/40R18	225/35R18
Nr. 02	205/45R18	225/40R18
Nr. 03	215/35R18	255/30R18
Nr. 04	215/40R18	245/35R18, 255/35R18
Nr. 05	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 06	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 07	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18

Nr. 08	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 09	225/50R18	245/45R18, 255/45R18
Nr. 10	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 11	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 12	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 13	235/60R18	255/55R18, 285/50R18
Nr. 14	245/35R18	255/35R18
Nr. 15	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 16	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 17	245/50R18	275/45R18
Nr. 18	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 19	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 20	255/50R18	285/45R18
Nr. 21	255/55R18	285/50R18
Nr. 22	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VJ8

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/45R18	255/45R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VL8

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/40R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 02	235/40R18	245/40R18, 255/40R18, 285/35R18
Nr. 03	245/35R18	265/35R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VZ8

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/45R18	245/45R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 02	235/40R18	255/40R18
Nr. 03	245/40R18	265/40R18, 275/40R18
Nr. 04	255/40R18	275/40R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.