

| FITMENT LIST 8,50X18 5X120 NADF197 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---|----|-------|------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
| AUTOVETTURA | | | | | | | | | | | | PRESCRIZIONI | |
| MARCA | MODELLO | TIPO | Range kW | NUMERO OMOLOGAZIONE | ET | PCD | ANELLO RIDUZIONE | VITE/DADO | PNEUMATICI | PRESCRIZIONI_generali | PRESCRIZIONI_pneumatico | | |
| Volkswagen | VW Amarok | 2H, 2HS2 | 90-132 | e1*2007/46*0356*..e1*2007/46*0750*.- Pickup- con passaruota allargati | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 245/60R18 | A07 A57 KMV | 165 | | |
| Volkswagen | VW Amarok | 2H, 2HS2 | 90-132 | e1*2007/46*0356*..e1*2007/46*0750*.- Pickup- con passaruota allargati | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 255/55R18 | A07 A57 KMV | 167 | | |
| Volkswagen | VW Amarok | 2H, 2HS2 | 90-132 | e1*2007/46*0356*..e1*2007/46*0750*.- Pickup- con passaruota allargati | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 255/60R18 | A07 A57 KMV | 162 | | |
| Volkswagen | VW Amarok | 2H, 2HS2 | 90-132 | e1*2007/46*0356*..e1*2007/46*0750*.- Pickup- con passaruota allargati | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 265/55R18 | A07 A57 KMV | 165 | | |
| Volkswagen | VW Amarok | 2H, 2HS2 | 90-132 | e1*2007/46*0356*..e1*2007/46*0750*.- Pickup- con passaruota allargati | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 265/60R18 | A07 A57 KMV | R09 160 | | |
| Volkswagen | VW Amarok | 2H, 2HS2 | 90-132 | e1*2007/46*0356*..e1*2007/46*0750*.- Pickup-senza passaruota allargati | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 245/60R18 | A07 A57 KOV | 165 | | |
| Volkswagen | VW Amarok | 2H, 2HS2 | 90-132 | e1*2007/46*0356*..e1*2007/46*0750*.- Pickup-senza passaruota allargati | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 255/55R18 | A07 A57 KOV | 167 | | |
| Volkswagen | VW Amarok | 2H, 2HS2 | 90-132 | e1*2007/46*0356*..e1*2007/46*0750*.- Pickup-senza passaruota allargati | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 255/60R18 | A07 A57 KOV | 162 | | |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7HC, 7HCA, 7HK. | 62-173 | e1*2001/116*0220*..e1*2001/116*0286*..L148- Multivan, California, Transporter,... | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 235/50R18 | A07 | 172 | | |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7HC, 7HCA, 7HK. | 62-173 | e1*2001/116*0220*..e1*2001/116*0286*..L148- Multivan, California, Transporter,... | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 245/45R18 | A07 | 172 | | |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7HC, 7HCA, 7HK. | 62-173 | e1*2001/116*0220*..e1*2001/116*0286*..L148- Multivan, California, Transporter,... | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 255/45R18 | A07 | 172 | | |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7HM, 7HMA | 62-173 | e1*2001/116*0218*..e1*2001/116*0289*.- Multivan, California,... | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 235/50R18 | A07 | 172 | | |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7HM, 7HMA | 62-173 | e1*2001/116*0218*..e1*2001/116*0289*.- Multivan, California,... | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 245/45R18 | A07 | 172 | | |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7HM, 7HMA | 62-173 | e1*2001/116*0218*..e1*2001/116*0289*.- Multivan, California,... | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 255/45R18 | A07 | 172 | | |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7J0 | 62-150 | e1*2007/46*0130*.- Transporter- furgonato | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 235/50R18 | A07 | 172 | | |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7J0 | 62-150 | e1*2007/46*0130*.- Transporter- furgonato | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 245/45R18 | A07 | 172 | | |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7J0 | 62-150 | e1*2007/46*0130*.- Transporter- furgonato | 45 | 5x120 | senza anello | vite M14x1,5x36 CH19 R14 | 255/45R18 | A07 | 172 | | |

172 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1720 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

A07 Per il fissaggio delleRuote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.

A56 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A57 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A58 La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.

A60 Ammessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.

A61 Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).

AHa La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione posteriore.

B01 Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli con pinze del freno a 4 pistoni.

B03 Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).

B90 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.

BnK Ruota speciale non ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.

BS8 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 365 mm sull'asse anteriore.

BW7 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.

Car La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....

| | |
|------------|---|
| Cbo | La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster. |
| Cpe | La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé. |
| F23 | Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente. |
| F24 | Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink. |
| F38 | La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche. |
| F39 | La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche. |
| F42 | La combinazione Ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore. |
| F1h | La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte). |
| KMV | Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie. |
| KOV | Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie. |
| Lim | La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina. |
| M+S | Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S. |
| ML8 | La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 350 mm sull'asse anteriore. |
| NA1 | La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20. |
| NoD | Non ammessa su versioni di veicoli con motore diesel. |
| Npf | La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafrangenti allargati). |
| P41 | La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 410 mm sull'asse anteriore. |
| R02 | Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore. |
| R03 | Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore. |
| R37 | Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi. |
| R69 | La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19. |
| SeF | La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN). |
| Sth | Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi |
| V00 | Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4). |
| V01 | Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) del tipo 212 solo con n° di omologazione e1*2001/116*0501*08 e del tipo 212K solo con n° di omologazione e1*2007/46*0200*07. |
| VoA | La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (Tipo 3C, 3c). |
| X27 | La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18 |
| X77 | La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con terza fila di sedili. |
| Y63 V18 | La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore. Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra: |

| | | |
|--|-----------|------------|
| | Anteriore | Posteriore |
|--|-----------|------------|

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| Nr. 01 | 205/40R18 | 225/35R18 |
|--------|-----------|-----------|

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| Nr. 02 | 205/45R18 | 225/40R18 |
|--------|-----------|-----------|

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| Nr. 03 | 215/35R18 | 255/30R18 |
|--------|-----------|-----------|

| | | |
|--------|-----------|----------------------|
| Nr. 04 | 215/40R18 | 245/35R18, 255/35R18 |
|--------|-----------|----------------------|

Nr. 05 215/45R18 235/40R18, 245/40R18
Nr. 06 225/35R18 245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 07 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 08 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 09 225/50R18 245/45R18, 255/45R18
Nr. 10 235/40R18 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 11 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 12 235/50R18 255/45R18, 285/40R18
Nr. 13 235/60R18 255/55R18, 285/50R18
Nr. 14 245/35R18 255/35R18
Nr. 15 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 16 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 17 245/50R18 275/45R18
Nr. 18 255/40R18 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 19 255/45R18 275/40R18, 285/40R18
Nr. 20 255/50R18 285/45R18
Nr. 21 255/55R18 285/50R18
Nr. 22 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.