

FITMENT LIST 8,50X18 5X130 NADF197												
AUTOVETTURA												
MARCA	MODELLO	TIPO	Range kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	ANELLO RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-206	e1*2001/116*0350*..e1*2001/116*0367*..e13*2007/46*1081*..-senza passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/60R18	A07 KOV	R37 168	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*..e1*2001/116*0367*..e13*2007/46*1081*..-senza passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/60R18	A07 KOV	M+S 168	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*..e1*2001/116*0367*..e13*2007/46*1081*..-senza passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R18	A07 KOV	169	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*..e1*2001/116*0367*..e13*2007/46*1081*..-senza passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/55R18	A07 KOV	166	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-206	e1*2001/116*0350*..e1*2001/116*0367*..e13*2007/46*1081*..- con passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/60R18	A07 KMV	R37 168	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*..e1*2001/116*0367*..e13*2007/46*1081*..- con passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/60R18	A07 KMV	M+S 168	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*..e1*2001/116*0367*..e13*2007/46*1081*..- con passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R18	A07 KMV	169	
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*..e1*2001/116*0367*..e13*2007/46*1081*..- con passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/55R18	A07 KMV	166	
Porsche	Porsche Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*00-08;1106*,1107*,1108*..	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R18	A07 A56 BnK V18	169	
Porsche	Porsche Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*00-08;1106*,1107*,1108*..	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/60R18	A07 A56 BnK V18	164	
Porsche	Porsche Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*00-08;1106*,1107*,1108*..	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/55R18	A07 A56 BnK V18	166	
Porsche	Porsche Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*00-08;1106*,1107*,1108*..- con passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R18	A07 A56 BnK KMV V18	169	
Porsche	Porsche Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*00-08;1106*,1107*,1108*..- con passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/60R18	A07 A56 BnK KMV V18	164	
Porsche	Porsche Cayenne	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*00-08;1106*,1107*,1108*..- con passaruota allargati	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/55R18	A07 A56 BnK KMV V18	166	
Porsche	Porsche Cayenne	9PA	176-331	e13*2001/116*0089*.	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/60R18	A07 B03 P41	M+S R37 168	
Porsche	Porsche Cayenne	9PA	176-397	e13*2001/116*0089*.	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R18	A07 B03 P41	169	
Volkswagen	VW Touareg	7L	155-228	e1*2001/116*0203*..	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/60R18	A07	R37 168	
Volkswagen	VW Touareg	7L	155-331	e1*2001/116*0203*..	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/60R18	A07	M+S 168	
Volkswagen	VW Touareg	7L	155-331	e1*2001/116*0203*..	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R18	A07	169	
Volkswagen	VW Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-206	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;E1*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Restyling 2014	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/60R18	A07 A56 V18	R37	
Volkswagen	VW Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-206	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;E1*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Restyling 2014	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/65R18	A07 A56 V18	R37	
Volkswagen	VW Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;E1*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Restyling 2014	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R18	A07 A56 V18		
Volkswagen	VW Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;E1*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Restyling 2014	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/60R18	A07 A56 V18		
Volkswagen	VW Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;E1*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Restyling 2014	45	5x130	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/55R18	A07 A56 V18		

- 172 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1720 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- A07 Per il fissaggio delleRuote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.
- A56 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
- A57 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
- A58 La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.
- A60 Ammessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.
- A61 Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).
- AHa La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione posteriore.

B01	Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli con pinze del freno a 4 pistoni.
B03	Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).
B90	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BnK	Ruota speciale non ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
BS8	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 365 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	Applicazione consentita solo per vetture con sospensioni multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F42	La combinazione Ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore.
Flh	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
ML8	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 350 mm sull'asse anteriore.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoD	Non ammessa su versioni di veicoli con motore diesel.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafrangenti allargati).
P41	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 410 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
R69	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
SeF	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
Sth	Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi
V00	Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).
V01	Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) del tipo 212 solo con n° di omologazione e1*2001/116*0501*08 e del tipo 212K solo con n° di omologazione e1*2007/46*0200*07.
VoA	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (Tipo 3C, 3c).
X27	La combinazione ruota-pneumatico è solamente ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18
X77	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli con terza fila di sedili.
Y63	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.

V18

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	205/40R18	225/35R18
Nr. 02	205/45R18	225/40R18
Nr. 03	215/35R18	255/30R18
Nr. 04	215/40R18	245/35R18, 255/35R18
Nr. 05	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 06	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 07	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 08	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 09	225/50R18	245/45R18, 255/45R18
Nr. 10	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 11	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 12	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 13	235/60R18	255/55R18, 285/50R18
Nr. 14	245/35R18	255/35R18
Nr. 15	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 16	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 17	245/50R18	275/45R18
Nr. 18	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 19	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 20	255/50R18	285/45R18
Nr. 21	255/55R18	285/50R18
Nr. 22	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.