

FIT LIST PUMA-C 19 8,50X19 5x108 NADG308									PRESCRIZIONI						
AUTOVETTURA									PRESCRIZIONI						
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE					ET	PCD	ANELLO RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico
CITROEN	C4 PICASSO	3	100-122	e2*2007/46*0356*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	245/35R19		
FORD	C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		A18 A58 B02 KoS V19
FORD	C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		A18 A58 B02 KoS V19
FORD	C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/30R19		A18 A58 B02 KoS V19
FORD	C-Max (Compact)	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/30R19	R03	A18 A58 B02 KoS V19
FORD	EDGE	SBF	132-154	e1*2007/46*1524*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	235/55R19		
FORD	Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		A18 B02 Flh
FORD	Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19	Car Sth	A18 B02 Flh
FORD	Focus	DA3, DB3	59-92,107	e13*2001/116*0144,0157*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	215/35R19	Sth	A18 B02 Flh
FORD	Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..-incl. Facelift 2014					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	215/35R19		A18 A58 Car Flh Lim
FORD	Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..-incl. Facelift 2014					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		A18 A58 Car Flh Lim
FORD	Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..-incl. Facelift 2014					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		A18 A58 Car Flh Lim
FORD	Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..-incl. Facelift 2014					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/30R19		A18 A58 Car Flh Lim
FORD	Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		A18 B02 Cbo
FORD	Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		A18 A58 B02 Flh
FORD	Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/30R19		A18 A58 B02 Flh
FORD	Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/30R19		A18 A58 B02 Flh
FORD	Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		A18 A58 Car Flh
FORD	Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/30R19		A18 A58 Car Flh
FORD	Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..-incl. Facelift 2015					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		A18 A58 Car Flh
FORD	Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..-incl. Facelift 2015					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		A18 A58 Car Flh
FORD	Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..-incl. Facelift 2015					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/30R19		A18 A58 Car Flh
FORD	Galaxy	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*.					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		A18 A58 B02
FORD	Galaxy	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*.					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	255/35R19		A18 A58 B02
FORD	Galaxy	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	e13*2001/116*0185*24-.. MK3 MY2016	
FORD	Galaxy	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-..					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	255/40R19	e13*2001/116*0185*24-.. MK3 MY2016	
FORD	Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		A18 A57 B02
FORD	Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19		A18 A57 B02
FORD	Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19		A18 A57 B02
FORD	Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/40R19		A18 A57 B02
FORD	Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31-...-ab Modell 2013					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/45R19		A18 A57
FORD	Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31-...-ab Modell 2013					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		A18 A57
FORD	Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31-...-ab Modell 2013					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19		A18 A57
FORD	Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31-...-ab Modell 2013					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19		A18 A57
FORD	Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31-...-ab Modell 2013					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/40R19		A18 A57
FORD	Mondeo	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/30R19		A18 A58 B02 Flh Lim V19
FORD	Mondeo	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/30R19		A18 A58 B02 Flh Lim V19
FORD	Mondeo	BA7	81,92,107	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19	R69	A18 A58 B02 Flh Lim V19
FORD	Mondeo	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-...-ab MJ 2015 (MK5)					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		A18 A58 Flh Lim V19
FORD	Mondeo	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-...-ab MJ 2015 (MK5)					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19		A18 A58 Flh Lim V19
FORD	Mondeo	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26-...-ab MJ 2015 (MK5)					45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/35R19		A18 A58 Flh Lim V19

FORD	Mondeo	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/35R19	A18 A58 Flh Lim V19
FORD	Mondeo Turnier	BA7	74-176	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/30R19	A18 A58 B02 Car V19
FORD	Mondeo Turnier	BA7	81,92	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/30R19	A18 A58 B02 Car V19
FORD	Mondeo Turnier	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- DA MODELLO 2015 (MK5)	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19	A18 A58 Car V19
FORD	Mondeo Turnier	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- DA MODELLO 2015 (MK5)	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	A18 A58 Car V19
FORD	Mondeo Turnier	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- DA MODELLO 2015 (MK5)	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/35R19	A18 A58 Car V19
FORD	Mondeo Turnier	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- DA MODELLO 2015 (MK5)	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/35R19	A18 A58 Car V19
FORD	S-Max	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	225/40R19	A18 A58 B02
FORD	S-Max	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	A18 A58 B02
FORD	S-Max	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	245/35R19	A18 A58 B02
FORD	S-Max	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	255/35R19	A18 A58 B02
JAGUAR	F-PACE	DC	132-250	e11*2007/46*3324*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/55R19	
JAGUAR	F-TYPE	QQ6	250-280	e11*2001/116*0272*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	SOLO ANTERIORE DA MONTARE IN ABBINAMENTO A PIUMA-C 9,5X19 ET50 5X108 78,1 CON PNEUMATICO 275/35R19 AL POSTERIORE, NO FRENI ORIGINALI CON PNEUMATICO 275/35R19
JAGUAR	S-Type	CCX	147-219	e11*98/14*0115*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19	A18 B02
JAGUAR	S-Type	CCX	147-219	e11*98/14*0115*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/35R19	A18 B02
JAGUAR	X-Type	CF1	96-170	e11*98/14*0176*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19	A18 B02 Lim
JAGUAR	XE	JA	120-250	e11*2007/46*2150*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19	
JAGUAR	XE	JA	120-250	e11*2007/46*2150*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/35R19	R03
JAGUAR	XE	JA	120-250	e11*2007/46*2150*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19	SOLO ASSE ANTERIORE DA ABBINARE MONTAGGIO PIUMA-C 9,5X19 ET45 5X108 78,1 5E1 CON PNEUMATICO 255/35R19
JAGUAR	XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/40R19	A18 Lim V19
JAGUAR	XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/45R19	A18 Lim V19
JAGUAR	XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	A18 Lim V19
JAGUAR	XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/35R19	A18 Lim V19
JAGUAR	XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/40R19	A18 Lim V19
JAGUAR	XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO CON PIUMA-C 9,5X19 5E1 ET45 5X108 78,1 E PNEUMATICO 245/40R19 AL POSTERIORE
JAGUAR	XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	
JAGUAR	XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO CON PIUMA-C 9,5X19 5E1 ET45 5X108 78,1 E PNEUMATICO 245/40R19 AL POSTERIORE
JAGUAR	XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R19	A18 B02
JAGUAR	XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19	M+S
JAGUAR	XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	255/40R19	A18 B02
JAGUAR	XJ	NNA	177-250	e11*2007/46*0089*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19	A18 B02
JAGUAR	XJ	NNA	177-250	e11*2007/46*0089*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19	M+S
JAGUAR	XJ	NNA	177-250	e11*2007/46*0089*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA MONTARE IN ABBINAMENTO A PIUMA-C 9,5X19 ET45 5X108 78,1 CON PNEUMATICO 275/40R19 AL POSTERIORE
LANDROVER	Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	235/55R19	A18
LANDROVER	Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	255/50R19	A18
LANDROVER	Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	275/45R19	A18
LANDROVER	Range-Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	235/55R19	
LANDROVER	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	235/50R19	A18 A57
LANDROVER	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M14x1,5x27 CH19 60°	235/55R19	A18 A57
PEUGEOT	308	L	110-115	e2*2007/46*0405*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	235/35R19	
PEUGEOT	308	L	110-115	e2*2007/46*0405*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	225/35R19	
PEUGEOT	308 GT	L	133-151	e2*2007/46*0405*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	235/35R19	
PEUGEOT	308 GT	L	133-151	e2*2007/46*0405*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	225/35R19	
PEUGEOT	308 GTI	L	184, 200	e2*2007/46*0405*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	235/35R19	

PEUGEOT	RCZ	4J	115-200	e2*2007/46*0036*..	28	5x108	Ø78,1 - Ø65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	235/40R19		
PEUGEOT	RCZ	4J	115-200	e2*2007/46*0036*..	28	5x108	Ø78,1 - Ø65,1	vite M12x1,25x30 CH17 60°	245/35R19		
VOLVO	C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08...	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		A18 B02 Cbo
VOLVO	C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08...	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		A18 B02 Cbo
VOLVO	S60, V60	F	258	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/40R19		
VOLVO	S60, V60	F, F-N2D	84-177	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	225/35R19	A58	A18 A57 Car Lim V00 V19
VOLVO	S60, V60	F, F-N2D	84-177	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/35R19		A18 A57 Car Lim V00 V19
VOLVO	S60, V60	F, F-N2D	84-177	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	245/30R19	A58	A18 A57 Car Lim V00 V19
VOLVO	S60, V60	F, F-N2D	84-177	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/30R19		A18 A57 Car Lim V00 V19
VOLVO	S60, V60	F, F-N2D	84-224	e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	245/35R19		A18 A57 Car Lim V00 V19
VOLVO	S60CC	F	110-180	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/45R19		
VOLVO	S80	A, A-2D	158,224	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/40R19		A18 V00 V19
VOLVO	S80	A, A-2D	80-179	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/35R19		A18 V00 V19
VOLVO	S80	A, A-2D	80-179	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/30R19		A18 V00 V19
VOLVO	S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	225/40R19		A18 V00 V19
VOLVO	S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	245/35R19		A18 V00 V19
VOLVO	S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/35R19		A18 V00 V19
VOLVO	S90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x30 CH19 60°	255/40R19		
VOLVO	V40	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*27...;e13*2007/46*1337*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/35R19		A18 A58 Flh X4V
VOLVO	V40	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*27...;e13*2007/46*1337*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/30R19		A18 A58 Flh X4V
VOLVO	V40	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*27...;e13*2007/46*1337*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		A18 A58 Flh X4V
VOLVO	V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	225/40R19		A18 A57 Flh
VOLVO	V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	235/35R19		A18 A57 Flh
VOLVO	V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/35R19		A18 A57 Flh
VOLVO	V60 Hybrid	G	158	e9*2007/46*0093*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	245/35R19		A18 A56 Car
VOLVO	V60CC	F	110-180	e9*2007/46*0023*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/45R19		
VOLVO	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/40R19		A18 Car V00 V19 X7V
VOLVO	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-179	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/35R19		A18 Car V00 V19 X7V
VOLVO	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-179	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/30R19		A18 Car V00 V19 X7V
VOLVO	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	225/40R19		A18 Car V00 V19 X7V
VOLVO	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	245/35R19		A18 Car V00 V19 X7V
VOLVO	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/35R19		A18 Car V00 V19 X7V
VOLVO	V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x30 CH19 60°	255/40R19		
VOLVO	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-224	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/55R19		A18 A57
VOLVO	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-224	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	245/50R19		A18 A57
VOLVO	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-224	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/45R19		A18 A57
VOLVO	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-224	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/50R19		A18 A57
VOLVO	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-224	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	275/45R19		A18 A57
VOLVO	XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	225/45R19		A18 Car KMV
VOLVO	XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	235/45R19		A18 Car KMV
VOLVO	XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	245/40R19		A18 Car KMV
VOLVO	XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/40R19		A18 Car KMV
VOLVO	XC90	L	140-296	e4*2007/46*0929*..	28	5x108	Ø78,1 - Ø63,4	vite M14x1,5x30 CH19 60°	235/55R19		147

147	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1470 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
163	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1630 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
165	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
172 57E	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1720 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
57F	Questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo sull' asse anteriore
	Questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo sull' asse posteriore
A18	Sono ammessi solo pneumatici senza camera d'aria e valvole a vite metallica con fissaggio dall'esterno che soddisfano in larga misura le norme DIN, E.T.R.T.O. oppure "Tire and Rim". La valvola non deve sporgere oltre il bordo della ruota.
A56	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A57	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A58	La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.
A61	Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).
Au9	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 321 mm con pinza tipo Lucas CN2 6465/2 sull'asse anteriore.
B03	Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).
B10	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356X30 mm sull'asse anteriore.
B92	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.
BmK	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicoli con freni in ceramica.
BnK	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo su versioni di veicoli con sospensioni posteriori multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F40	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa soltanto per versioni di veicolo con sospensioni ad aria sull'asse posteriore.
Fh	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
KoS	Non ammessa su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafango di serie.
L04	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con 4 ruote sterzanti.
L05	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per veicoli con 4 ruote sterzanti.
L06	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa per veicoli con e senza 4 ruote sterzanti.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoE	La ruota speciale non è ammessa su modelli elettrici (ad alimentazione esclusivamente elettrica).
NoH	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi (ad alimentazione ibrida).
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
P38	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
P40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.

R69 La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.

SeF La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).

Som Questa dimensione di pneumatico non è ammessa come M+S.

Sth Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi

V00 Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V01 Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) della serie 212 solo con omologazione e1 * 2001/116 * 0501 * 08 e della serie 212K solo con omologazione e1 * 2007 / 46 * 0200 * 07.

VoA La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (tipo 3C, 3c).

X27 La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18.

X28 La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18 .

X36 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

X4V La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V40 Cross Country (Tipo M).

X7V La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V70 Cross Country / XC70 (Tipo B, S).

X93 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.

Y63 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.

V19

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 02	225/40R19	245/35R19, 255/35R19
Nr. 03	225/45R19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35R19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 06	235/45R19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45R19
Nr. 08	235/55R19	255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 09	245/30R19	305/25R19
Nr. 10	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 12	245/45R19	275/40R19
Nr. 13	245/50R19	275/45R19
Nr. 14	255/30R19	305/25R19
Nr. 15	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr. 17	255/45R19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr. 19	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr. 20	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35R19
Nr. 22	265/50R19	295/45R19
Nr. 23	275/30R19	315/25R19

AV9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
Sheet1

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/35R19	225/35R19
Nr. 02	255/30R19	225/35R19
Nr. 03	265/30R19	235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

V9A

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	255/30R19	235/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VE9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	245/35R19	255/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VS9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/45R19	255/40R19
Nr. 02	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 03	255/40R19	255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.