

FIT LIST PIUMA-C 19 8,50X19 5X120 NADG308										PRESCRIZIONI		
AUTOVETTURA										PRESCRIZIONI		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	ANELLO RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico	
BMW	1	1K2, 1K4	70-250	e1*2007/46*0273*04...e1*2007/46*0283*04...	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R19		R02	
BMW	1	1K2, 1K4	70-250	e1*2007/46*0273*04...e1*2007/46*0283*04...	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/30R19		R03	
BMW	2	1C	100-240	e1*2007/46*0277*08...	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/35R19		R02	
BMW	2	1C	100-240	e1*2007/46*0277*08...	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/30R19		R03	
BMW	2	1C	100-240	e1*2007/46*0277*08...	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/35R19	SOLO ASSE ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO CON PIUMA-C 9,5X19 ET45 5X120 78,1 5G1 CON PNEUMATICO 255/35R19 SULL'ASSE POSTERIORE	R02	
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R19	V19		
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x27 CH17 60°	235/35R19	V19		
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x27 CH17 60°	245/35R19	V19		
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x27 CH17 60°	255/35R19	V19	R03	
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/40R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO CON PIUMA 9,5X19 ET35 5120 78,1 5G2 E PNEUMATICO 255/35R19 AL POSTERIORE		
BMW	X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*... incl. Restyling 2014	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/45R19	B90	R37	
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*... incl. Restyling 2014	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	B90		
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*... incl. Restyling 2014	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE ALLA PIUMA 9,5X19 ET45 5X120 CON PNEUMATICO 275/40R19 SULL'ASSE POSTERIORE		
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*... incl. Restyling 2014	35	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE ALLA PIUMA-C 9,5X19 ET45 5X120 CON PNEUMATICO 275/40R19 SULL'ASSE POSTERIORE		
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*... incl. Restyling 2014	35	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE ALLA PIUMA-C 9,5X19 ET35 5X120 CON PNEUMATICO 275/40R19 SULL'ASSE POSTERIORE		
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*... incl. Restyling 2014	35	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*... incl. Restyling 2014	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE ALLA PIUMA-C 9,5X19 ET35 5X120 CON PNEUMATICO 275/40R19 SULL'ASSE POSTERIORE		
BMW	X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*... incl. Restyling 2014	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/45R19	B90	R37	
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	B90		
BMW	X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... mit M-Paket- Verbreiterungen	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	235/45R19	B90 KMV	R37	
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... mit M-Paket- Verbreiterungen	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	B90 KMV		
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... mit M-Paket- Verbreiterungen	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE ALLA PIUMA 9,5X19 ET45 5X120 CON PNEUMATICO 275/40R19 SULL'ASSE POSTERIORE		
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... mit M-Paket- Verbreiterungen	35	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE ALLA PIUMA-C 9,5X19 ET45 5X120 CON PNEUMATICO 275/40R19 SULL'ASSE POSTERIORE		
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... mit M-Paket- Verbreiterungen	35	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE ALLA PIUMA-C 9,5X19 ET35 5X120 CON PNEUMATICO 275/40R19 SULL'ASSE POSTERIORE		
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13... mit M-Paket- Verbreiterungen	35	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19			
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE ALLA PIUMA 9,5X19 ET45 5X120 CON PNEUMATICO 275/40R19 SULL'ASSE POSTERIORE		
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13...	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE ALLA PIUMA-C 9,5X19 ET45 5X120 CON PNEUMATICO 275/40R19 SULL'ASSE POSTERIORE		
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13...	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE ALLA PIUMA-C 9,5X19 ET35 5X120 CON PNEUMATICO 275/40R19 SULL'ASSE POSTERIORE		
BMW	X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11...; 0454*13...	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19			
BMW	Z4	Z89, ZR	115-190	e1*2001/116*0499*...e1*2007/46*0373*...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/35R19	Cbo V19		
BMW	Z4	Z89, ZR	115-190	e1*2001/116*0499*...e1*2007/46*0373*...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x27 CH17 60°	235/35R19	Cbo V19		
BMW	Z4	Z89, ZR	115-250	e1*2001/116*0499*...e1*2007/46*0373*...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/35R19	Cbo V19	R02	
BMW	Z4	Z89, ZR	115-250	e1*2001/116*0499*...e1*2007/46*0373*...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x27 CH17 60°	255/30R19	Cbo V19	R03	
BMW	Z4	Z89, ZR	115-190	e1*2001/116*0499*...e1*2007/46*0373*...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M12x1,5x27 CH17 60°	225/35R19	SOLO ASSE ANTERIORE DA MONTARE IN ABBINAMENTO A PIUMA-C 9,5X19 ET 35 5X120 78,1 5G2 CON PNEUMATICO 255/35R19 ALL'ASSE POSTERIORE		
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x32 CH17 60°	225/45R19	A57 Fih V19		
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x32 CH17 60°	235/40R19	A57 Fih V19		
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x32 CH17 60°	245/40R19	A57 Fih V19		
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x32 CH17 60°	255/40R19		R03	
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	35	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x32 CH17 60°	225/45R19			
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	35	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x32 CH17 60°	235/40R19			
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	35	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x32 CH17 60°	245/40R19			
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	35	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x32 CH17 60°	255/40R19		R03	

BMW	7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...e1*2007/46*0276*00-09- con 4 ruote sterzanti	28	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	245/45R19	SOLO ANTERIORE DA ABBINARE A PIUMA-C 9,5X19 ET35 5X120 78,1 5G2 CON PNEUMATICO 275/40R19 AL POSTERIORE
BMW	M3	F80	317	e1*2007/46*0377*06-	20	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/35R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO CON PIUMA-C 9,5X19 ET 35 5X120 78,1 E PNEUMATICO 275/35R19 AL POSTERIORE
BMW	M4	F81	317	e1*2007/46*0377*06-	20	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/35R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO CON PIUMA-C 9,5X19 ET 35 5X120 78,1 E PNEUMATICO 275/35R19 AL POSTERIORE
BMW	M4	F81	317	e1*2007/46*0377*06-	20	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/35R19	SOLO ANTERIORE DA USARE IN ABBINAMENTO CON PIUMA-C 9,5X19 ET 35 5X120 78,1 E PNEUMATICO 275/35R19 AL POSTERIORE
BMW	X6	X6	155-230	e1*2007/46*0412*08..	42	5x120	Ø78,1 - Ø74,1	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/50R19	SOLO ASSE ANTERIORE DA ABBINARE A PIUMA-C 9,5X19 ET20 5X120 78,1 5G CON PNEUMATICO 285/45R19 SULL'ASSE POSTERIORE; NO MSPORT
BMW	X6	X70	155-230	e1*2007/46*0412..	42	5x120	Ø78,1 - Ø74,1	vite M14x1,25x35 CH17 60°	255/50R19	SOLO ASSE ANTERIORE DA ABBINARE A PIUMA-C 9,5X19 ET20 5X120 78,1 5G CON PNEUMATICO 285/45R19 SULL'ASSE POSTERIORE; NO MSPORT
HONDA	CIVIC Type R	FK2	228	e11*2001/116*0256*..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/35R19	
LEXUS	LS	F4, HF4	270-290	e6*2001/116*0108*...; e6*2001/116*0109*..	35	5x120	Ø78,1 - Ø60,1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/45R19	
MINI	COUNTRYMAN	UKL/X	66-160	e1*2007/46*0496*...; -One, Cooper, -/D-/S, -/ALL4	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R19	SOLO SE VEICOLO MONTA KIT ESTETICO JOHN COOPER WORKS
MINI	PACEMAN	UKL-C/X	82-160	e1*2007/46*0563*...; -Cooper -/D-/S/-SD	42	5x120	Ø78,1 - Ø72,6	vite M14x1,25x35 CH17 60°	225/40R19	SOLO SE VEICOLO MONTA KIT ESTETICO JOHN COOPER WORKS
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/40R19	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/40R19	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/35R19	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/40R19	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/40R19	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/35R19	
OPEL	Insignia	0G-A, -/V	81-191	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*...;e1*2007/46*0860*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/45R19	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/40R19	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/45R19	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R19	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11..	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	225/45R19	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11..	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/40R19	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11..	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/45R19	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11..	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19	
OPEL	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11..	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R19	
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/40R19	
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/35R19	
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19	
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	235/40R19	
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/35R19	
OPEL	Insignia OPC	0G-A	239	e1*2001/116*0475*...;e1*2007/46*0374*... Sports Tourer- Station Wagon- incl.Restyling 2013	35	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/40R19	
TESLA	Model S	002	60-90	e4*2007/46*0667*..	42	5x120	Ø78,1 - Ø67,1	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/45R19	
VOLKSWAGEN	T5	7HC	62-173	e1*2001/116*0220*00-35	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL	XL PNEUMATICO RINFORZATO 172
VOLKSWAGEN	T5	7HCA	62-173	e1*2001/116*0286*..	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL	XL PNEUMATICO RINFORZATO 172
VOLKSWAGEN	T5	7HK	62-173	L148	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL	XL PNEUMATICO RINFORZATO 172
VOLKSWAGEN	T5	7HM	62-173	e1*2001/116*0218*..	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL	XL PNEUMATICO RINFORZATO 172
VOLKSWAGEN	T5	7HMA	62-173	e1*2001/116*0289*00-24	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL	XL PNEUMATICO RINFORZATO 172
VOLKSWAGEN	T5	7J0	62-173	e1*2007/46*0130*..	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL	XL PNEUMATICO RINFORZATO 172
VOLKSWAGEN	T6	7HC	62-150	e1*2001/116*0220*36-	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL	XL PNEUMATICO RINFORZATO 172
VOLKSWAGEN	T6	7HMA	62-150	e1*2001/116*0289*25-	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL	XL PNEUMATICO RINFORZATO 172
VOLKSWAGEN	T6	7J0	62-150	e1*2007/46*0130*16-	42	5x120	SENZA ANELLO	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/40R19 100XL	XL PNEUMATICO RINFORZATO 172

163	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1630 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione Sheet1
165	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
172	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1720 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
57E	Questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo sull' asse anteriore
57F	Questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo sull' asse posteriore
A18	Sono ammessi solo pneumatici senza camera d'aria e valvole a vite metallica con fissaggio dall'esterno che soddisfano in larga misura le norme DIN, E.T.R.T.O. oppure "Tire and Rim". La valvola non deve sporgere oltre il bordo della ruota.
A56	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A57	La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).
A58	La combinazione ruota / pneumatico non è ammessa su veicoli a trazione integrale.
A61	Non ammessa su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata (lunghezza del veicolo 5200 mm).
Au9	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 321 mm con pinza tipo Lucas CN2 6465/2 sull'asse anteriore.
B03	Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).
B10	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356X30 mm sull'asse anteriore.
B92	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.
BmK	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicoli con freni in ceramica.
BnK	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring...
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F23	Applicazione consentita solo per vetture dotate di sospensione posteriore a ponte torcente.
F24	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo su versioni di veicoli con sospensioni posteriori multilink.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F40	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa soltanto per versioni di veicolo con sospensioni ad aria sull'asse posteriore.
Fih	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicoli del tipo di costruzione "fast back" (3 e 5 porte).
KMv	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
Ko5	Non ammessa su versioni di veicoli con porte scorrevoli.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
L04	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con 4 ruote sterzanti.
L05	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per veicoli con 4 ruote sterzanti.
L06	L'impiego di questa combinazione ruota-pneumatico è ammessa per veicoli con e senza 4 ruote sterzanti.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NA1	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicoli (Audi A6 allroad, Tipo 4G) con misure di serie 235/55R18, 255/45R19 o 255/40R20.
NoE	La ruota speciale non è ammessa su modelli elettrici (ad alimentazione esclusivamente elettrica).
NoH	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi (ad alimentazione ibrida).
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafrangenti allargati).
P38	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
P40	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
R69	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli con misure di serie 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 o 235/35R19.
SeF	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Seat Altea Freerack (Typ 5P, 5PN).
Som	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa come M+S.

Sth Combinazione ruota-pneumatico è ammessa su versioni di veicolo nella versione 3 volumi

V00 Non sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (ad es. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V01 Sono ammesse dimensioni di pneumatici diverse tra l'asse anteriore ed il posteriore per versioni di veicoli a trazione integrale (4-Matic) della serie 212 solo con omologazione e1 * 2001/116 * 0501 * 08 e della serie 212K solo con omologazione e1 * 2007 / 46 * 0200 * 07.

VoA La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli VW Passat Alltrack (tipo 3C, 3c).

X27 La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, tipo 4B, 4F, 4F1) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18.

X28 La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicoli (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) con misure di serie 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 o 245/45R18.

X36 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

X4V La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V40 Cross Country (Tipo M).

X7V La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per i modelli di veicoli Volvo V70 Cross Country / XC70 (Tipo B, S).

X93 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.

Y63 La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.

V19 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	225/35R19	245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 02	225/40R19	245/35R19, 255/35R19
Nr. 03	225/45R19	245/40R19, 255/40R19
Nr. 04	235/35R19	255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 05	235/40R19	265/35R19, 275/35R19
Nr. 06	235/45R19	255/40R19
Nr. 07	235/50R19	255/45R19
Nr. 08	235/55R19	255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 09	245/30R19	305/25R19
Nr. 10	245/35R19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19
Nr. 11	245/40R19	275/35R19, 285/35R19
Nr. 12	245/45R19	275/40R19
Nr. 13	245/50R19	275/45R19
Nr. 14	255/30R19	305/25R19
Nr. 15	255/35R19	285/30R19, 295/30R19, 305/30R19
Nr. 16	255/40R19	285/35R19, 295/35R19
Nr. 17	255/45R19	285/40R19
Nr. 18	255/50R19	285/45R19, 295/45R19
Nr. 19	265/30R19	305/25R19, 315/25R19
Nr. 20	265/35R19	295/30R19, 305/30R19
Nr. 21	265/40R19	295/35R19
Nr. 22	265/50R19	295/45R19
Nr. 23	275/30R19	315/25R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

AV9 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	235/35R19	225/35R19
Nr. 02	255/30R19	225/35R19

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

V9A

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore	Posteriore
-----------	------------

Nr. 01 255/30R19	235/35R19
------------------	-----------

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VE9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore	Posteriore
-----------	------------

Nr. 01 245/35R19	255/35R19
------------------	-----------

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

VS9

Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Anteriore	Posteriore
-----------	------------

Nr. 01 235/45R19	255/40R19
------------------	-----------

Nr. 02 245/40R19	275/35R19, 285/35R19
------------------	----------------------

Nr. 03 255/40R19	255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19
------------------	--

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.