

FITMEN LIST TETSUT 8,50X18 5X120 NADF246											PRESCRIZIONI	
AUTOVETTURA												
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	ANELLO RIDUZIONE	VITE/DADO	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI_generali	PRESCRIZIONI_pneumatico	
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*.2001/116*0144*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	225/40R18	Car Lim V18		
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*.2001/116*0144*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	245/35R18	Car Lim V18	R03	
BMW	BMW 3er-Allrad	346X	135-170	e1*98/14*.2001/116*0144*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	255/35R18	Car Lim V18	R03	
BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*...e1*2001/116*0167*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	225/40R18	V18		
BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*...e1*2001/116*0167*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	245/35R18	V18	R03	
BMW	BMW 3er-Compact	346K	85-141	e1*98/14*0167*...e1*2001/116*0167*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	255/35R18	V18	R03	
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14.2001/116*0112, 0146*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	225/40R18	Cbo Cpe V18	R35	
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14.2001/116*0112, 0146*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	245/35R18	Cbo Cpe V18	R03	
BMW	BMW 3er-Reihe	346C, 346R	77-170	e1*98/14.2001/116*0112, 0146*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	255/35R18	Cbo Cpe V18	R03 R35	
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*...e1*98/14*0097*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	225/40R18	Car Lim V18		
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*...e1*98/14*0097*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	245/35R18	Car Lim V18	R03	
BMW	BMW 3er-Reihe	346L	77-170	e1*97/27*0097*...e1*98/14*0097*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	255/35R18	Car Lim V18	R03	
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	235/50R18	V18		
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	245/45R18	V18		
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M14x1,5x28 CH17 60°	255/45R18	V18		
BMW	BMW X5	X53	135-235	e1*98/14*0153*...e1*2001/116*0153*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/50R18	A07	R37	
BMW	BMW X5	X53	135-235	e1*98/14*0153*...e1*2001/116*0153*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/55R18	A07		
BMW	BMW X5	X53	135-265	e1*98/14*0153*...e1*2001/116*0153*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M14x1,5x32 CH17 60°	255/55R18	A07	M+S	
BMW	BMW X5	X70, X5, X-N1	155-261	e1*2001/116*0420*...;e1*2007/46*0421*...;e1*2007/46*0454*..- con passaruota allargati	45	5x120	senza anello	vite M14x1,25x28 CH17 60°	255/55R18	BS8 KMV W11	193	
BMW	BMW X5	X70, X5, X-N1	155-300	e1*2001/116*0420*...;e1*2007/46*0421*...;e1*2007/46*0454*..- con passaruota allargati	45	5x120	senza anello	vite M14x1,25x28 CH17 60°	255/55R18	BS8 KMV W11	M+S 193	
BMW	BMW X5	X70, X5, X-N1	155-261	e1*2001/116*0420*...;e1*2007/46*0421*...;e1*2007/46*0454*..- senza passaruota allargati	45	5x120	senza anello	vite M14x1,25x28 CH17 60°	255/55R18	BS8 KOV W11	193	
BMW	BMW X5	X70, X5, X-N1	155-300	e1*2001/116*0420*...;e1*2007/46*0421*...;e1*2007/46*0454*..- senza passaruota allargati	45	5x120	senza anello	vite M14x1,25x28 CH17 60°	255/55R18	BS8 KOV W11	M+S 193	
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	225/40R18	Cbo Cpe V18		
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	245/35R18	Cbo Cpe V18	R03	
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M12x1,5x24 CH17 60°	255/35R18	Cbo Cpe V18	R03	
Land Rover	Land Rover Range-Rover	LM	130-225	e11*98/14*0185*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	dado M14x1,5x27 CH19 60°	235/65R18	B03	188	
Land Rover	Land Rover Range-Rover	LM	130-225	e11*98/14*0185*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	dado M14x1,5x27 CH19 60°	255/60R18	B03	188	
Land Rover	Land Rover Range-Rover	LM	130-225	e11*98/14*0185*..	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	dado M14x1,5x27 CH19 60°	265/55R18	B03	191	
Land Rover	Land Rover Range-Rover	LM	130-225	e11*98/14*0185*..	45	5x120	senza anello	dado M14x1,5 CH22 flat	235/65R18	B03	193	
Land Rover	Land Rover Range-Rover	LM	130-225	e11*98/14*0185*..	45	5x120	senza anello	dado M14x1,5 CH22 flat	255/60R18	B03	193	
Land Rover	Land Rover Range-Rover	LM	130-225	e11*98/14*0185*..	45	5x120	senza anello	dado M14x1,5 CH22 flat	265/55R18	B03	193	
Mini/BMW	Mini Countryman	UKL/X	66-135	e1*2007/46*0496*..- One, Cooper, -/D/-S	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M14x1,25x28 CH17 60°	225/40R18	A57		
Mini/BMW	Mini Countryman	UKL/X	66-135	e1*2007/46*0496*..- One, Cooper, -/D/-S	45	5x120	Ø74.1-Ø72,6	vite M14x1,25x28 CH17 60°	225/45R18	A57		

Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	90-132	e1*2007/46*0356*...e1*2007/46*0750*.- Pickup - con allargamento	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	245/60R18	A07 A57 KMV	186
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	90-132	e1*2007/46*0356*...e1*2007/46*0750*.- Pickup - con allargamento	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R18	A07 A57 KMV	186
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	90-132	e1*2007/46*0356*...e1*2007/46*0750*.- Pickup - con allargamento	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/60R18	A07 A57 KMV	186
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	90-132	e1*2007/46*0356*...e1*2007/46*0750*.- Pickup - con allargamento	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/55R18	A07 A57 KMV	186
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	90-132	e1*2007/46*0356*...e1*2007/46*0750*.- Pickup - con allargamento	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/60R18	A07 A57 KMV	184
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	90-132	e1*2007/46*0356*...e1*2007/46*0750*.- Pickup - senza allargamento	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	245/60R18	A07 A57 KMV	186
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	90-132	e1*2007/46*0356*...e1*2007/46*0750*.- Pickup - senza allargamento	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R18	A07 A57 KMV	186
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	90-132	e1*2007/46*0356*...e1*2007/46*0750*.- Pickup - senza allargamento	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	265/55R18	A07 A57 KMV	186
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HC, 7HCA, 7HK.	62-173	e1*2001/116*0220*...e1*2001/116*0286*..L148- Multivan, California,Transporter,...	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/50R18	A07	
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HC, 7HCA, 7HK.	62-173	e1*2001/116*0220*...e1*2001/116*0286*..L148- Multivan, California,Transporter,...	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	245/45R18	A07	
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HC, 7HCA, 7HK.	62-173	e1*2001/116*0220*...e1*2001/116*0286*..L148- Multivan, California,Transporter,...	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/45R18	A07	
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HM, 7HMA	62-173	e1*2001/116*0218*...e1*2001/116*0289*.- Multivan, California,...	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/50R18	A07	
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HM, 7HMA	62-173	e1*2001/116*0218*...e1*2001/116*0289*.- Multivan, California,...	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	245/45R18	A07	
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HM, 7HMA	62-173	e1*2001/116*0218*...e1*2001/116*0289*.- Multivan, California,...	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/45R18	A07	
Volkswagen	VW Bus (T5)	7J0	62-150	e1*2007/46*0130*.- Transporter- furgonato	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/50R18	A07	
Volkswagen	VW Bus (T5)	7J0	62-150	e1*2007/46*0130*.- Transporter- furgonato	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	245/45R18	A07	
Volkswagen	VW Bus (T5)	7J0	62-150	e1*2007/46*0130*.- Transporter- furgonato	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/45R18	A07	
Volkswagen	VW Touareg R5	7L	120,128	e1*2001/116*0203*..	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	235/60R18	A07	M+S
Volkswagen	VW Touareg R5	7L	120,128	e1*2001/116*0203*..	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	255/55R18	A07	
Volkswagen	VW Touareg R5	7L	120,128	e1*2001/116*0203*..	45	5x120	senza anello	vite M14x1,5x36 CH19 R14	285/50R18	A07	

174 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1740 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

175 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1750 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

180 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1800 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

184 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1840 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

186 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1860 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

188 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1880 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

191 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1910 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

193 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1930 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione

A07 Per il fissaggio delleRuote speciali è ammesso l'utilizzo solamente dei bulloni o dadi di serie.

A56 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa solamente su veicoli a trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

A57 La combinazione ruota / pneumatico è ammessa su veicoli a trazione anteriore o posteriore e integrale (es. Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 ecc.).

B03 Le ruote speciali non sono ammesse su veicoli che sono equipaggiati esclusivamente con ruote di serie più larghe o più grosse (ad eccezione delle ruote per i pneumatici M + S).

BnK Ruota speciale non ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.

BS8 La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 365 mm sull'asse anteriore.

Car	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i veicoli del tipo Avant, Caravan, Kombi, Touring....
Cbo	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicolo del tipo Cabriolet, Roadster.
Cpe	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per i veicoli del tipo Coupé.
F38	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa solo per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
F39	La combinazione ruota-pneumatico non è ammessa per versioni di veicolo con sospensioni pneumatiche.
KMV	Riguarda solo varianti di veicolo con allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
KOV	Riguarda solo varianti di veicolo senza allargamenti in plastica o allargamenti di parafrangente di serie.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
ML8	La ruota speciale è ammessa solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro max di 350 mm sull'asse anteriore.
P35	Ruota speciale non ammessa su versioni di veicoli con dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
P41	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 410 mm sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
R35	Se sul libretto di circolazione queste dimensioni di pneumatici sono legate a determinate marche di pneumatici, devono essere utilizzate solo quelle marche di pneumatici specificate dal costruttore del veicolo.
R37	Questa dimensione di pneumatico non è ammessa su versioni di veicoli che sono equipaggiati di serie esclusivamente con pneumatici più grossi e/o più larghi.
W11	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 365 mm sull'asse anteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

	Anteriore	Posteriore
Nr. 01	205/40R18	225/35R18
Nr. 02	205/45R18	225/40R18
Nr. 03	215/35R18	255/30R18
Nr. 04	215/40R18	245/35R18, 255/35R18
Nr. 05	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 06	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 07	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 08	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 09	225/50R18	245/45R18, 255/45R18
Nr. 10	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 11	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 12	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 13	235/60R18	255/55R18, 285/50R18
Nr. 14	245/35R18	255/35R18
Nr. 15	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 16	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 17	245/50R18	275/45R18

Nr. 18 255/40R18 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18

Nr. 19 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 20 255/50R18 285/45R18

Nr. 21 255/55R18 285/50R18

Nr. 22 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse. L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.