

FITMENT LIST VENTI-R 11,00X21 5X112 NADM034															PRESCRIZIONI		OMOLOGAZIONI	
AUTO															PRESCRIZIONI		OMOLOGAZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	PRESCRIZIONI PNEUMATICI	NAD	ECE		
Audi	Q8	4L	170-320	e1*2001/116*0350*32..	15	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	295/40R21	ANT - POST	156		NADM034.pdf			
BMW	X5	G5X	170-390	e1*2007/46*1918*..	38	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VM7	vite M14x1,25x32 60°	315/35R21	POST	R03 164		NADM034.pdf			
BMW	X6	G6X	195-390	e1*2007/46*2020*..	38	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VM7	vite M14x1,25x32 60°	315/35R21	POST	R03 164		NADM034.pdf			
Mercedes-Benz	AMG GT 4MATIC+	R1EAMG	270-470	e1*2007/46*1878*..	15	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	315/30R21	POST	R03		NADM034.pdf			
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupé	166	335	e1*2007/46*0598*16... (FIN: WDC292...)	38	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	295/40R21	POST	R03		NADM034.pdf			
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupé	166	335	e1*2007/46*0598*16... (FIN: WDC292...)	38	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	315/40R21	POST	R03		NADM034.pdf			
Mercedes-Benz	GLE 63/63s AMG Coupé	166, 166AMG	410, 430	e1*2007/46*0598*16...;e1*2007/46*0826*07... (FIN: WDC292...)	38	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	315/40R21	POST	M+S R03 158		NADM034.pdf			
Mercedes-Benz	GLE 63/63s AMG Coupé	166, 166AMG	410, 430	e1*2007/46*0598*16...;e1*2007/46*0826*07... (FIN: WDC292...)	38	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	325/40R21	POST	R03 156		NADM034.pdf			
Mercedes-Benz	GLE Coupé	166	190-245	e1*2007/46*0598*16... (FIN: WDC292...)	38	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	295/40R21	POST	M+S R03 161		NADM034.pdf			
Mercedes-Benz	GLE Coupé	166	190-245	e1*2007/46*0598*16... (FIN: WDC292...)	38	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	315/40R21	POST	R03 158		NADM034.pdf			
Mercedes-Benz	GLE Coupé	166	190-245	e1*2007/46*0598*16... (FIN: WDC292...)	38	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	325/40R21	POST	R03 156		NADM034.pdf			
Mercedes-Benz	GLE-Klasse - AMG-Line	H1GLE	180-360	e1*2007/46*1885*	38	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	PC17Q30	vite M15x1,5x30 CH17 60°	315/40R21	POST	R03 158		NADM034.pdf			
Porsche	Macan	95B	180, 260	e13*2007/46*1165*10...Modello 2019	15	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	275/35R21	POST	R03		NADM034.pdf			
Porsche	Macan	95B	180, 260	e13*2007/46*1165*10...Modello 2019	15	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	285/35R21	POST	R03		NADM034.pdf			
Porsche	Macan	95B	180, 260	e13*2007/46*1165*10...Modello 2019	15	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	295/35R21	POST	R03		NADM034.pdf			
Porsche	Macan	95B, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02...07,1165*02-09.	15	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	275/35R21	POST	R03		NADM034.pdf			
Porsche	Macan	95B, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02...07,1165*02-09.	15	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	285/35R21	POST	R03		NADM034.pdf			
Porsche	Macan	95B, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02...07,1165*02-09.	15	5x112	Ø78,1	Ø78,1 - Ø66,5	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	295/35R21	POST	R03		NADM034.pdf			

Prescrizioni specifiche

- 156 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1560 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- 158 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1580 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- 161 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1600 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- 164 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1640 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- 165 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- BnK La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
- M+S Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
- R03 Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
- Vn2 Sono ammessi solo pneumatici di dimensioni diverse sugli assi anteriore e posteriore. La dimensione del pneumatico sull'asse posteriore deve essere di almeno 2 larghezze nominali maggiori delle dimensioni dello pneumatico sull'asse anteriore.