

FITMENT LIST VENTI-R 11,00X21 5X130 NADM034																	
AUTO													PRESCRIZIONI			OMOLOGAZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	PRESCRIZIONI PNEUMATICI	NAD	ECE	
Porsche	Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x36 R14	275/40R21	POST	R03 164		NADM034.pdf		
Porsche	Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x36 R14	285/35R21	POST	R03 165		NADM034.pdf		
Porsche	Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x36 R14	295/35R21	POST	R03 165		NADM034.pdf		
Porsche	Cayenne (III)	9VA	250-404	e13*2007/46*0900*..	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x36 R14	305/35R21	POST	R03 165		NADM034.pdf		
Porsche	Panamera	970, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*0970*...e13*2007/46*1143*...e13*2007/46*1160*...e13*2007/46*1161*..	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x29 R14	295/30R21	POST	R03		NADM034.pdf		
Porsche	Panamera	970, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*0970*...e13*2007/46*1143*...e13*2007/46*1160*...e13*2007/46*1161*..	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x29 R14	305/30R21	POST	R03		NADM034.pdf		
Porsche	Panamera	971	243-500	e13*2007/46*0971*..	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x29 R14	315/30R21	POST	R03		NADM034.pdf		
Porsche	Panamera	971	243-500	e13*2007/46*0971*..	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x29 R14	325/30R21	POST	R03		NADM034.pdf		
Porsche	911	992	283-331	e13*2007/46*0992*..	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x29 R14	295/30R21	POST	R03		NADM034.pdf		
Porsche	911	992	283-331	e13*2007/46*0992*..	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x29 R14	305/30R21	POST	R03		NADM034.pdf		
Volkswagen	Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...DE*2007/46*0400*...e1*2007/46*0400*...e1*2007/46*0403*...DE*2007/46*0404*...e1*2007/46*0404*...e1*2007/46*0498*...e1*2007/46*0499*... incl. Restyling 2014	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x36 R14	275/40R21	POST	R03 164		NADM034.pdf		
Volkswagen	Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...DE*2007/46*0400*...e1*2007/46*0400*...e1*2007/46*0403*...DE*2007/46*0404*...e1*2007/46*0404*...e1*2007/46*0498*...e1*2007/46*0499*... incl. Restyling 2014	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x36 R14	285/35R21	POST	R03		NADM034.pdf		
Volkswagen	Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...DE*2007/46*0400*...e1*2007/46*0400*...e1*2007/46*0403*...DE*2007/46*0404*...e1*2007/46*0404*...e1*2007/46*0498*...e1*2007/46*0499*... incl. Restyling 2014	51	5x130	Ø71,5	SENZA ANELLO	originale	vite M14x1,5x36 R14	295/35R21	POST	R03		NADM034.pdf		

#### Prescrizioni specifiche

- 156 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull'asse di 1560 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull'asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- 158 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull'asse di 1580 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull'asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- 161 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull'asse di 1600 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull'asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- 164 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull'asse di 1640 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull'asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- 165 La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull'asse di 1650 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull'asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
- BnK La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
- M+S Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
- R03 Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
- Vn2 Sono ammessi solo pneumatici di dimensioni diverse sugli assi anteriore e posteriore. La dimensione del pneumatico sull'asse posteriore deve essere di almeno 2 larghezze nominali maggiori delle dimensioni dello pneumatico sull'asse anteriore.