FITMENT LIST VENTI-R 9,00X21 5X120 NADM035																	
AUTO														PRESCRIZIONI		OMOLOGAZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	PRESCRIZIONI PNEUMATICI	NAD	ECE
BMW	5er ActiveHybrid	HY	225, 235	e1*2007/46*0323*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	originale	vite M14x1,25x27,5 60°	255/30R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
BMW	5er GT	GT	120-330	e1*2007/46*0215*..; e1*2007/46*0508*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	originale	vite M14x1,25x27,5 60°	245/35R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
BMW	5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*..- solo con pacchetto M-Sport	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	originale	vite M14x1,25x27,5 60°	255/30R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
BMW	5er-Reihe	5K	100-330	e1*2007/46*0508*..: e1*2007/46*0455*..- solo con pacchetto M-Sport	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	originale	vite M14x1,25x27,5 60°	255/30R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
BMW	6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	originale	vite M14x1,25x27,5 60°	255/30R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
BMW	7er-Reihe (V)	701, 7L	180-400	e1*2001/116*0490*..; e1*2007/46*0276*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	originale	vite M14x1,25x27,5 60°	245/35R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
BMW	X3	X3, X-N1	105-240	e1*2007/46*0512*..; e1*2007/46*0454*..	38	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	originale	vite M14x1,25x27,5 60°	245/35R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
BMW	X4	X3, X-N1	100-265	e1*2007/46*0512*..; e1*2007/46*0454*..	38	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	originale	vite M14x1,25x27,5 60°	245/35R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
Chevrolet	Camaro	A1XC	202-303	e13*2007/46*1669*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/30R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
Chevrolet	Camaro	A1XC	202-303	e13*2007/46*1669*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	275/30R21	POST		R03	NADM035.pdf	
Lexus	NX	AZ1, AZ1-TMG	114, 175	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø60,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R21	ANT - POST			NADM035.pdf	
Lexus	LC	Z1	220-351	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø60,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
Lexus	LS	F5	220-351	e6*2007/46*0221*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø60,1	D1	dado M12x1,5x27 CH19 60°	245/40R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
Opel	Insignia	0G-A	81-240	e1*2001/116*0475*..; e1*2007/46*0374*.. - incluso restyling 2013	38	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/30R21	ANT - POST			NADM035.pdf	
Opel	Insignia	0G-A	81-240	e1*2001/116*0475*..; e1*2007/46*0374*.. - incluso restyling 2013	38	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	255/30R21	ANT - POST			NADM035.pdf	
Opel	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	38	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/35R21	ANT - POST			NADM035.pdf	
Opel	Insignia Country Tourer	0G-A	120-184	e1*2007/46*0374*11-..	38	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	265/30R21	ANT - POST			NADM035.pdf	
Opel	Insignia GSI	Z-B	154,191	e8*2007/46/0264*05-..	38	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	245/30R21	ANT - POST			NADM035.pdf	
Opel	Insignia GSI	Z-B	154,191	e8*2007/46/0264*05-..	38	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø67,1	D9B	dado M14x1,5x32 CH19 60°	255/30R21	ANT - POST			NADM035.pdf	
Rolls Royce	Dawn	XZ , FK	420-465	e11*2007/46*0101*.. ; e1*2007/46*1989*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	255/40R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
Rolls Royce	Ghost	XZ , FK	420-465	e11*2007/46*0101*.. ; e1*2007/46*1989*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	255/40R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
Rolls Royce	Wraith	XZ , FK	420-465	e11*2007/46*0101*.. ; e1*2007/46*1989*..	25	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø72,6	VGK	vite M14x1,5x30 CH17 60°	255/40R21	ANT		R02	NADM035.pdf	
Tesla	Model S	002	52-180	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	38	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø64,1-T	originale	dado M14x1,5 CH21 60°	245/35R21	ANT - POST	B02		NADM035.pdf	
Tesla	Model S	002	52-180	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	38	5x120	Ø78,1	Ø78,1 - Ø64,1-T	originale	dado M14x1,5 CH21 60°	255/35R21	ANT - POST	B02		NADM035.pdf	
Tesla	Model S	002	52-180	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	36	5x120	Ø64,1	SENZA ANELLO	originale	dado M14x1,5 CH21 60°	245/35R21	ANT - POST	B02		NADM035.pdf	
Tesla	Model S	002	52-180	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	36	5x120	Ø64,1	SENZA ANELLO	originale	dado M14x1,5 CH21 60°	255/35R21	ANT - POST	B02		NADM035.pdf	
Tesla	Model S	002	52-180	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	36	5x120	Ø64,1	SENZA ANELLO	originale	dado M14x1,5 CH21 60°	245/35R21	ANT	B02	R02	NADM035.pdf	

Prescrizioni specifiche

155	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1550 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
159	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1590 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
160	La ruota speciale (con il carico di prova utilizzato) e' permessa in combinazione con queste dimensioni di pneumatici fino ad un carico sull' asse di 1600 kg. In presenza di un gancio traino verificare il valore del carico massimo sull' asse. Il valore del carico e' riportato sul libretto di circolazione
A60	Amessa anche su versioni di veicoli con la carrozzeria allungata.
B02	L'applicazione del sistema è consentita solo dopo aver rimosso eventuali pioli di centraggio, viti di fissaggio o anelli di trattenimento dal piano di montaggio del mozzo auto.
B92	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicoli con freni in ceramica.
DB8	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 345 mm o maggiore sull'asse anteriore.
Lim	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per la versione berlina.
MHy	ammessa anche per veicoli a trazione ibrida
M+S	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo per pneumatici M+S.
NoH	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi (ad alimentazione ibrida).
NoP	La ruota speciale non è ammessa su modelli ibridi plu in.
P42	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
P44	La ruota speciale non è ammessa su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 440 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa dimensione di pneumatico è ammessa solo sull'asse posteriore.
XCg	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per i modelli di veicoli con pneumatici di serie 275.
Vn2	Sono ammessi solo pneumatici di dimensioni diverse sugli assi anteriore e posteriore. La dimensione del pneumatico sull'asse posteriore deve essere di almeno 2 larghezze nominali maggiori delle dimensioni dello pneumatico sull'asse anteriore.
Z19	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli che riportano misure da 19" a libretto.
Z20	La combinazione ruota-pneumatico è ammessa per versioni di veicoli che riportano misure da 20" a libretto.