

FIT LIST GIORGIONE 10,00X20 5X120														VERSIONE 05.18
AUTOVETTURA														
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	Codice OMOLOG	
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	120-300	e1*2007/46*0215*...;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R20	2	A12 Fih L05 CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	120-300	e1*2007/46*0215*...;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R20	2	A12 Fih L04 CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	120-300	e1*2007/46*0363*...- Con 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/30R20	2	A12 A58 L04 Lim CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	120-300	e1*2007/46*0363*...- Con 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	285/30R20	2	A12 A58 L04 Lim CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Senza 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/30R20	2	A12 A57 L05 Lim CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Senza 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	285/30R20	2	A12 A57 L05 Lim CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/30R20	2	A12 A58 L04 Car CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	285/30R20	2	A12 A58 L04 Car CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/30R20	2	A12 A57 L05 Car CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	285/30R20	2	A12 A57 L05 Car CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/30R20	2	A12 Cbo Cpe L06 CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	285/30R20	2	A12 Cbo Cpe L06 CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	235	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R20	2	A12 A58 L05 CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	235, 330	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R20	2	A12 A58 L05 M+S CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R20	2	A12 L04 CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R20	2	A12 L05 CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-...; 0454*13-...- con M-Paket - Passaruota allargati	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R20	2	A12 KMV CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-...; 0454*13-...- con M-Paket - Passaruota allargati	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	285/30R20	2	A12 KMV CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-...; 0454*13-...- con M-Paket - Passaruota allargati	40	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	285/35R20	2	A12 KMV CX134	IN FASE DI OMOLOGAZIONE	

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.

R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.

B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).

Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.

Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

F1h L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)

Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).

M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.

KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".

Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

1 Montabilità solo su asse anteriore

2 Montabilità solo su asse posteriore

1 + 2 Montabilità su asse anteriore e posteriore