

FITMENT LIST GIORGIONE 7,50X19 5X120 NADH185													VERSIONE AGOSTO 2017
AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE		
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Türer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/35R19	1+2	A12 A57	
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-175	e1*2007/46*0273*04...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Türer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/30R19	1+2	A12 A57	
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Türer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/35R19	1+2	A12 A57	
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-175	e1*2007/46*0283*04...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Türer	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/30R19	1+2	A12 A57	
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	100-185	e1*2007/46*0277*08..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/35R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	100-185	e1*2007/46*0277*08..	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/30R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/45R19	1+2	A12 R37	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/45R19	1+2	A12 R37	
Mini/BMW	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	66-140	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*...- One, Cooper, -/D/-S/-SD	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/35R19	1+2	A12 A57	
Mini/BMW	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	66-140	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*...- One, Cooper, -/D/-S/-SD	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57	
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	UKL/X	160	e1*2007/46*0496*...- John Cooper Works	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/35R19	1+2	A12 A56	
Mini/BMW	Mini Countryman JCW	UKL/X	160	e1*2007/46*0496*...- John Cooper Works	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R19	1+2	A12 A56	
Mini/BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	82-140	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/35R19	1+2	A12 A57 Cpe	
Mini/BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	82-140	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R19	1+2	A12 A57 Cpe	
Mini/BMW	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*...- John Cooper Works	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/35R19	1+2	A12 A56	
Mini/BMW	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*...- John Cooper Works	45	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R19	1+2	A12 A56	

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).

Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore