

FITMENT LIST GIORGIONE 9,50X19 5X112 NADH184												VERSIONE AGOSTO 2017	
AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	NELLO RIDUZIONI	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-185	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/35R19	2	A12 A57 V00 AX135 B90	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	2	A12 A57 V00 AX135 B90	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	2	A12 A57 V00 AX135 B90	
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	39	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,50	255/40R19	2	A12 Lim R37	
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R19	2	A12 A57 L06 Lim A84 R37 AX125	
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/35R19	2	A12 A57 L06 Car A84 R37 AX125	
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-240	e1*2007/46*0276*10*..- Senza 4 ruote sterzanti	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/40R19	1	A12 A57 L05 Lim AX125	
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-240	e1*2007/46*0276*10*..- Con 4 ruote sterzanti	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25	275/40R19	1	A12 A57 L04 Lim A84 AX125	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	2	A12 Cpe Lim AX145	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	2	A12 Cpe Lim AX145	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/30R19	2	A12 Cpe Lim AX145	
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	2	A12 Car AX145	
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	2	A12 Car AX145	
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/30R19	2	A12 Car AX145	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	2	A12 A57 Car AX135	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R19	2	A12 A57 Car AX135	
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	285/30R19	2	A12 A57 Car AX135	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	2	A12 A57 Lim AX135	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	2	A12 A57 Lim AX135	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	2	A12 A57 Lim AX135	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R19	2	A12 A57 Lim AX135	
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	285/30R19	2	A12 A57 Lim AX135	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-225	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	2	A12 A57 Lim R37 AX145	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-225	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	2	A12 A57 Lim AX145	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-245	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	2	A12 A57 Lim AX145	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-285	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	265/30R19	2	A12 A57 Lim AX145	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-285	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	275/30R19	2	A12 A57 Lim AX145	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-285	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	285/30R19	2	A12 A57 Lim AX145	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25*..(FIN: WDD213...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	2	A12 A58 Lim AX135	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25*..(FIN: WDD213...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	2	A12 A58 Lim AX135	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25*..(FIN: WDD213...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	2	A12 A58 Lim AX135	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25*..(FIN: WDD213...)	39	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	2	A12 A58 Lim AX135	



A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore

AX232 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore