

| FITMENT LIST GIORGIONE 9,50X19 5X120 NADH184 | | | | | | | | | | | | | VERSIONE AGOSTO 2017 | | |
|--|-------------------|--------------------------|----------|--|--|--|--|----|-------|-------|-----------------|------------------|----------------------|------|-----------------------|
| AUTOVETTURA | | | | | | | | | | | | | PRESCRIZIONI | | |
| MARCA | MODELLO | TIPO | RANGE KW | NUMERO OMOLOGAZIONE | | | | ET | PCD | C.B. | NELLO RIDUZIONE | VITE / DADO | PNEUMATICI | ASSE | |
| BMW | BMW 3er GT | 3-V, 3K-N1 | 100-250 | e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05... | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/40R19 | 2 | A12 A57 Flh AX134 |
| BMW | BMW 3er GT | 3-V, 3K-N1 | 100-250 | e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05... | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/40R19 | 2 | A12 A57 Flh AX134 |
| BMW | BMW 3er GT | 3-V, 3K-N1 | 100-250 | e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05... | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/40R19 | 2 | A12 A57 Flh AX134 |
| BMW | BMW 3er-Reihe | 390L, -/X | 85-225 | e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05 | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 255/30R19 | 2 | A12 Car Lim AX134 |
| BMW | BMW 3er-Reihe | 390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1 | 85-240 | e1*2001/116*0308*09-..;0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008 | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 255/30R19 | 2 | A12 Car Lim AX134 |
| BMW | BMW 3er-Reihe | 392C, 390X, 3C | 90-240 | e1*2001/116*0346*..;e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 255/30R19 | 2 | A12 Cbo Cpe AX134 |
| BMW | BMW 3er-Reihe | 3L | 85-265 | e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015 | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/35R19 | 2 | A12 A57 Lim AX134 |
| BMW | BMW 3er-Reihe | 3L | 85-265 | e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015 | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/35R19 | 2 | A12 A57 Lim AX134 |
| BMW | BMW 3er-Reihe | 3L | 85-265 | e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015 | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/30R19 | 2 | A12 A57 Lim AX134 |
| BMW | BMW 3er-Reihe | 3L | 85-265 | e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015 | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/35R19 | 2 | A12 A57 Lim AX134 |
| BMW | BMW 3er-Touring | 3K, 3K-N1 | 85-265 | e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015 | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/35R19 | 2 | A12 A57 Car AX134 |
| BMW | BMW 3er-Touring | 3K, 3K-N1 | 85-265 | e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015 | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/35R19 | 2 | A12 A57 Car AX134 |
| BMW | BMW 3er-Touring | 3K, 3K-N1 | 85-265 | e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015 | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/30R19 | 2 | A12 A57 Car AX134 |
| BMW | BMW 3er-Touring | 3K, 3K-N1 | 85-265 | e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015 | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/35R19 | 2 | A12 A57 Car AX134 |
| BMW | BMW 4er-GranCoupè | 3C | 100-250 | e1*2007/46*0316*10-.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/35R19 | 2 | A12 A57 Lim AX134 |
| BMW | BMW 4er-GranCoupè | 3C | 100-250 | e1*2007/46*0316*10-.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/35R19 | 2 | A12 A57 Lim AX134 |
| BMW | BMW 4er-GranCoupè | 3C | 100-250 | e1*2007/46*0316*10-.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/30R19 | 2 | A12 A57 Lim AX134 |
| BMW | BMW 4er-GranCoupè | 3C | 100-250 | e1*2007/46*0316*10-.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/35R19 | 2 | A12 A57 Lim AX134 |
| BMW | BMW 4er-Reihe | 3C | 100-250 | e1*2007/46*0316*08-.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 235/35R19 | 2 | A12 A57 Cbo Cpe AX134 |
| BMW | BMW 4er-Reihe | 3C | 100-250 | e1*2007/46*0316*08-.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/35R19 | 2 | A12 A57 Cbo Cpe AX134 |
| BMW | BMW 4er-Reihe | 3C | 100-250 | e1*2007/46*0316*08-.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/30R19 | 2 | A12 A57 Cbo Cpe AX134 |
| BMW | BMW 4er-Reihe | 3C | 100-250 | e1*2007/46*0316*08-.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/35R19 | 2 | A12 A57 Cbo Cpe AX134 |
| BMW | BMW 5er-Reihe | 5L | 100-330 | e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/40R19 | 2 | A12 A58 L04 Lim AX134 |
| BMW | BMW 5er-Reihe | 5L | 100-330 | e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/40R19 | 2 | A12 A58 L04 Lim AX134 |
| BMW | BMW 5er-Reihe | 5L | 100-240 | e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 265/35R19 | 2 | A12 A58 L04 Lim AX134 |
| BMW | BMW 5er-Reihe | 5L | 100-240 | e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 265/35R19 | 2 | A12 A58 L04 Lim AX134 |
| BMW | BMW 5er-Reihe | 5L | 100-330 | e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 275/35R19 | 2 | A12 A58 L04 Lim AX134 |
| BMW | BMW 5er-Touring | 5K, K-N1 | 100-330 | e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/40R19 | 2 | A12 A58 Car L04 AX134 |
| BMW | BMW 5er-Touring | 5K, K-N1 | 100-330 | e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/40R19 | 2 | A12 A57 Car L05 AX134 |
| BMW | BMW 5er-Touring | 5K, K-N1 | 100-240 | e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 265/35R19 | 2 | A12 A58 Car L04 AX134 |
| BMW | BMW 5er-Touring | 5K, K-N1 | 100-240 | e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 265/35R19 | 2 | A12 A57 Car L05 AX134 |
| BMW | BMW 5er-Touring | 5K, K-N1 | 100-330 | e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 275/35R19 | 2 | A12 A58 Car L04 AX134 |
| BMW | BMW 5er-Touring | 5K, K-N1 | 100-330 | e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 275/35R19 | 2 | A12 A57 Car L05 AX134 |
| BMW | BMW 6er-Reihe | 6C | 230-300 | e1*2007/46*0562*.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 245/40R19 | 2 | A12 Cbo Cpe L06 AX134 |
| BMW | BMW 6er-Reihe | 6C | 230, 235 | e1*2007/46*0562*.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 265/35R19 | 2 | A12 Cbo Cpe L06 AX134 |
| BMW | BMW 6er-Reihe | 6C | 230-300 | e1*2007/46*0562*.. | | | | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 275/35R19 | 2 | A12 Cbo Cpe L06 AX134 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------------|---------|---|----|-------|-------|--------------|------------------|-----------|---|-----------------------|
| BMW | BMW X1 | X1, X-N1, X1-N1 | 85-190 | e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/35R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X3 | X3, X-N1 | 100-230 | e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014 | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/40R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X3 | X3, X-N1 | 100-230 | e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014 | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 275/40R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X3 | X3, X-N1 | 100-230 | e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014 | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 285/35R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X3 | X83 | 100-210 | e1*2001/116*0249*.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/40R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X3 | X83 | 100-210 | e1*2001/116*0249*.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/40R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X3 | X83 | 100-210 | e1*2001/116*0249*.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 275/35R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X3 | X83 | 100-210 | e1*2001/116*0249*.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 285/35R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-230 | e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/40R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-230 | e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 275/40R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-230 | e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 285/35R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-230 | e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- Con M-Paket - Allargare passaruota | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 255/40R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- Con M-Paket - Allargare passaruota | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 275/40R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW X4 | X3, X-N1 | 100-210 | e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- Con M-Paket - Allargare passaruota | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M14x1,25 | 285/35R19 | 2 | A12 AX134 |
| BMW | BMW Z4 | Z85 | 110-195 | e1*2001/116*0219*.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 235/35R19 | 2 | A12 Cbo Cpe AX134 |
| BMW | BMW Z4 | Z85 | 110-195 | e1*2001/116*0219*.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 245/30R19 | 2 | A12 Cbo Cpe R70 AX134 |
| BMW | BMW Z4 | Z85 | 110-195 | e1*2001/116*0219*.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 255/30R19 | 2 | A12 Cbo Cpe AX134 |
| BMW | BMW Z4 | Z85 | 110-195 | e1*2001/116*0219*.. | 40 | 5X120 | Ø72,6 | Senza anello | Bullone M12x1,50 | 265/30R19 | 2 | A12 Cbo Cpe AX134 |

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F1h L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- 1 Montabilità solo su asse anteriore
- 2 Montabilità solo su asse posteriore
- 1 + 2 Montabilità su asse anteriore e posteriore
- AX140 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
- AX232 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore