

FITMENT LIST GLADIO 8,50X19 5X108 NADM270												VERSIONE 12.20
AUTOVETTURA												
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	235/55R19	1+2	A56 A12	
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	255/50R19	1+2	A56 A12	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 B02 Flh	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 B02 Flh Car	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-92,107	e13*2001/116*0144,0157*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/35R19	1+2	A12 B02 Flh	
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	215/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/30R19	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	110-134	e13*2007/46*1911*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh KOV	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	110-134	e13*2007/46*1911*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Flh KOV	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	110-134	e13*2007/46*1911*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Flh KOV	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	63-92	e13*2007/46*1911*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh KOV	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	63-92	e13*2007/46*1911*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Flh KOV	
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	63-92	e13*2007/46*1911*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Flh KOV	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Flh KMV	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 Flh KMV	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 A58 Flh KMV	
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 A58 Flh KMV	
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A56 Flh M+S	
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A56 Flh	
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/30R19	1+2	A12 A56 Flh	
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/30R19	1+2	A12 A56 Flh	
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh	
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh	
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/30R19	1+2	A12 A58 Car Flh	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	140, 206	e13*2007/46*1911*05*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh M+S	
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	140, 206	e13*2007/46*1911*05*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Car Flh	
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Car KOV	
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Car KOV	
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Car KOV	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Car KMV	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 Car KMV	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 A58 Car KMV	
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	63-134	e13*2007/46*1911*03*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 A58 Car KMV	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 B02	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A58 B02	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24*..- ab MJ 2016 (MK3)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 V00	

Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 V00
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 V00
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016 (MK3)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57 V00
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-134	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DKF	88-140	e13*2007/46*2188*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 Flh Lim V00 A57
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 Flh Lim V00 A57
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 Flh Lim V00 A57
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R19	1+2	A12 Flh Lim V00 A58
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 Car V00 A57
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 Car V00 A57
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 Car V00 A57
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	85-177	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R19	1+2	A12 Car V00 A58
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max (I)	WA6	74-176	e13*2001/116*0185*00-23	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A58 B02
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 V00
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 V00
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 V00
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57 V00
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	120-132	e11*2007/46*3324*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A57 A12
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	120-132	e11*2007/46*3324*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/55R19	1+2	A57 A12
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	120-280	e11*2007/46*3324*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/55R19	1+2	A57 A12
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	120-280	e11*2007/46*3324*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	265/50R19	1+2	A57 A12
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	120-280	e11*2007/46*3324*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	265/55R19	1+2	A57 A12
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/30R19	1+2	A12 A58 Lim
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R19	1+2	A12 A58 Lim

Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*.	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	Lim A12 R37
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*.	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	Lim A12 R37
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*.	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	Lim A12
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*.	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R19	1+2	Lim A12
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-283	e11*2001/116*0323*.	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/40R19	1+2	Lim A12
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A58 Lim A12 R37
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A58 Lim A12 R37
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A58 Lim A12
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/40R19	1+2	A58 Lim A12
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 B02 R37
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12 B02 M+S
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	255/40R19	1+2	A12 B02 R35
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	225/55R19	1+2	A57 A12
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/50R19	1+2	A57 A12
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A57 A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..e3*2007/46*0221*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/50R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..e3*2007/46*0221*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*..e3*2007/46*0221*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/45R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	110-221	e5*2007/46*0076*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	225/55R19	1+2	A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	110-221	e5*2007/46*0076*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	235/50R19	1+2	A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	110-221	e5*2007/46*0076*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	235/55R19	1+2	A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	110-221	e5*2007/46*0076*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50 Classe 10	245/50R19	1+2	A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132, 177	e11*2007/46*3954*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	235/55R19	1+2	A56 A12 R37
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132, 177	e11*2007/46*3954*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	245/55R19	1+2	A56 A12 R37
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	255/55R19	1+2	A56 A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	265/50R19	1+2	A56 A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,50	265/55R19	1+2	A56 A12
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 B02 Cbo
Volvo	Volvo S60	Z	184, 186	e4*2007/46*1315*05-..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 KOV Lim R37
Volvo	Volvo S60	Z	184, 186	e4*2007/46*1315*05-..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 KOV Lim
Volvo	Volvo S60	Z	184, 186	e4*2007/46*1315*05-..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A58 KOV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 Car KMV Lim

Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-180	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..;e1*2001/116*0504*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-187	e4*2007/46*1067*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 Car KOV Lim R37
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-235	e4*2007/46*1067*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-187	e4*2007/46*1067*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A57 Car KOV Lim A12 R37
Volvo	Volvo S90, V90	P	110-187	e4*2007/46*1067*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A57 Car KOV Lim A12 R37
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	235	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A56 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	235	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 A56 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	235	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/40R19	1+2	A12 A56 Car KOV Lim
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/30R19	1+2	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29-..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29-..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29-..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V60	Z	110-186	e4*2007/46*1315*	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Car KOV R37
Volvo	Volvo V60	Z	110-240	e4*2007/46*1315*	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57 Car KOV
Volvo	Volvo V60	Z	110-240	e4*2007/46*1315*	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 Car KOV
Volvo	Volvo V60	Z	186-233	e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 A56 Car KOV
Volvo	Volvo V60 CC	Z	110-147	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V60 CC	Z	110-147	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/45R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-179	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-179	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/30R19	1+2	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/35R19	1+2	A12 Car V00
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/35R19	1+2	A12 Car V00
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A56 KMV A12
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A56 KMV A12
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A56 KMV A12
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A56 KMV A12
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/45R19	1+2	A56 KMV A12
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	255/45R19	1+2	A56 KMV A12
Volvo	Volvo XC40	X	110-182	e4*2007/46*3146*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/50R19	1+2	A12
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/50R19	1+2	A12 A57

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR207 8.5x19 ET35 anteriore
AX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR207 8.5x19 ET45 anteriore
AX235	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR207 9.5x19 ET35 posteriore
AX250	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR207 9.5x19 ET50 posteriore
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B65	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore
BP42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore
BX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR208 8.5x20 ET35 anteriore
BX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR208 8.5x20 ET45 anteriore
BX235	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR208 9.5x20 ET35 posteriore
BX250	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR208 9.5x20 ET50 posteriore
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
CX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR201 9x20 ET25 anteriore
CX134	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR201 9x20 ET34 anteriore
CX240	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR201 10.0x20 ET40 posteriore
DX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET25 anteriore
DX134	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET34 anteriore
DX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET35 anteriore
DX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET45 anteriore
DX238	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con D919-203 (9,5 J x 19 EH2+) ET38 posteriore
DX239	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con D919-203 (9,5 J x 19 EH2+) ET39 posteriore
DX240	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con D919-203 (9,5 J x 19 EH2+) ET40 posteriore

EX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
EX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
FX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR190 75x18 ET45 anteriore
FX240	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR190 8x18 ET40 posteriore
GX122	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR218 9,5x19 ET22 posteriore
GX135	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR218 9,5x19 ET35 posteriore
GX140	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR218 9,5x19 ET40 posteriore
GX145	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR218 9,5x19 ET45 posteriore
GX147	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR218 9,5x19 ET47 posteriore
HX122	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR217 9,5x20 ET22 posteriore
HX13064	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR217 9,5x20 ET30 posteriore
HX135	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR217 9,5x20 ET35 posteriore
HX140	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR217 9,5x20 ET40 posteriore
HX145	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR217 9,5x20 ET45 posteriore
HX230	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR217 9,5x20 ET30 posteriore
HX245	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR217 9,5x20 ET45 posteriore
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+5	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + 5.
Mhy	AmMESSo anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
NGT	l'utilizzo di questa ruota per veicoli non dotati di gancio traino
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".