FIT LIST GOTICA 8,00X18 5X110 NADK115														VERSIONE 05.18
AUTOVETTURA														
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	Codice OMOLOG
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	215/45R18	1+2	A12 A58 Lim	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/45R18	1+2	A12 A58 Lim	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 Lim	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/40R18	1+2	A12 A58 Lim	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	245/40R18	1+2	A12 A58 Lim	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-125	e3*2007/46*0027*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/40R18	1+2	A12 Flh	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-125	e3*2007/46*0027*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R18	1+2	A12 Flh	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-125	e3*2007/46*0027*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/35R18	1+2	A12 Flh	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-125	e3*2007/46*0027*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R18	1+2	A12 Flh	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulietta Quadrifoglio	940	169-177	e3*2007/46*0027*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/40R18	1+2	A12 A58 Flh	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulietta Quadrifoglio	940	169-177	e3*2007/46*0027*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/35R18	1+2	A12 A58 Flh	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Giulietta Quadrifoglio	940	169-177	e3*2007/46*0027*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	235/40R18	1+2	A12 A58 Flh	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	225/60R18	1+2	A12 A57 B02	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/55R18	1+2	A12 A57 B02	NADK115
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	235/60R18	1+2	A12 A57 B02	NADK115
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	70-103	e3*2007/46*0318*..	18	33	5x110	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,25	215/45R18	1+2	A12 A58	NADK115
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	70-103	e3*2007/46*0318*..	18	33	5x110	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,25	225/45R18	1+2	A12 A58	NADK115
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	18	33	5x110	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,25	215/45R18	1+2	A12 A56	NADK115
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	18	33	5x110	Ø66,5	Ø66,5 - Ø65,1	Bullone M12x1,25	225/45R18	1+2	A12 A56	NADK115
Jeep	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/50R18	1+2	A12 A57	NADK115
Jeep	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R18	1+2	A12 A57	NADK115

Jeep	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/45R18	1+2	A12 A57	NADK115
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/50R18	1+2	A12 A58	NADK115
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R18	1+2	A12 A58	NADK115
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/45R18	1+2	A12 A58	NADK115
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/50R18	1+2	A12 A56	NADK115
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R18	1+2	A12 A56	NADK115
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	18	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	245/45R18	1+2	A12 A56	NADK115

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsisto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.

R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.

B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (esluso pneumatici M+S).

Car L’applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

Cbo L’applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.

Cpe L’applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

Flh	L’applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L’applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore