

FIT LIST GOTICA 8,50X19 5X115 NADK114													VERSIONE 05.18			
AUTOVETTURA																
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE				ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	Codice OMOLOG
Chevrolet	Chevrolet Captiva	KLAC, KLAD	93-190	e4*2001/116*0113*..;e4*2001/116*0117*..- incl. Facelift 2011				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12	NADK114
Chevrolet	Chevrolet Captiva	KLAC, KLAD	93-190	e4*2001/116*0113*..;e4*2001/116*0117*..- incl. Facelift 2011				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/50R19	1+2	A12	NADK114
Chevrolet	Chevrolet Captiva	KLAC, KLAD	93-190	e4*2001/116*0113*..;e4*2001/116*0117*..- incl. Facelift 2011				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12	NADK114
Chevrolet	Chevrolet Captiva	KLAC, KLAD	93-190	e4*2001/116*0113*..;e4*2001/116*0117*..- incl. Facelift 2011				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	255/45R19	1+2	A12	NADK114
Chevrolet	Chevrolet Orlando	KL1Y, KL1YN	96-120	e4*2007/46*0224*..;e4*2007/46*0295*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58	NADK114
Chevrolet	Chevrolet Orlando	KL1Y, KL1YN	96-120	e4*2007/46*0224*..;e4*2007/46*0295*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58	NADK114
Chevrolet	Chevrolet Orlando	KL1Y, KL1YN	96-120	e4*2007/46*0224*..;e4*2007/46*0295*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58	NADK114
Chevrolet	Chevrolet Orlando	KL1Y, KL1YN	96-120	e4*2007/46*0224*..;e4*2007/46*0295*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 A58	NADK114
Opel	Opel Antara	L-A	93-190	e4*2001/116*0118*..- incl. Facelift 2011				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12	NADK114
Opel	Opel Antara	L-A	93-190	e4*2001/116*0118*..- incl. Facelift 2011				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/50R19	1+2	A12	NADK114
Opel	Opel Antara	L-A	93-190	e4*2001/116*0118*..- incl. Facelift 2011				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12	NADK114
Opel	Opel Antara	L-A	93-190	e4*2001/116*0118*..- incl. Facelift 2011				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	255/45R19	1+2	A12	NADK114
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92,132	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh Lim	NADK114
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92,132	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Flh Lim	NADK114
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92,132	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Flh Lim	NADK114
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92,132	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 Flh Lim	NADK114
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	74-132	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Car	NADK114
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	74-143	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A58 Car	NADK114
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	74-143	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 A58 Car	NADK114
Opel	Opel Astra-J GTC	P-J/SW	74-147	e4*2007/46*0204*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 Cpe	NADK114
Opel	Opel Astra-J GTC	P-J/SW	74-147	e4*2007/46*0204*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 Cpe	NADK114
Opel	Opel Astra-J GTC	P-J/SW	74-147	e4*2007/46*0204*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 Cpe	NADK114
Opel	Opel Astra-J OPC	P-J/SW	206	e4*2007/46*0204*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 Cpe M+S	NADK114
Opel	Opel Astra-J OPC	P-J/SW	206	e4*2007/46*0204*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 Cpe	NADK114
Opel	Opel Cascada	P-J/SW	88-147	e4*2007/46*0204*..				40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 Cbo	NADK114

Opel	Opel Cascada	P-J/SW	88-147	e4*2007/46*0204*..	40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 Cbo	NADK114
Opel	Opel Insignia	Z-B	81-125	e8*2007/46*0264*..	40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 A57 Car Flh V00	NADK114
Opel	Opel Insignia	Z-B	81-125	e8*2007/46*0264*..	40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 Car Flh V00	NADK114
Opel	Opel Insignia	Z-B	81-125	e8*2007/46*0264*..	40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57 Car Flh V00	NADK114
Opel	Opel Insignia	Z-B	81-125	e8*2007/46*0264*..	40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	245/40R19	1+2	A12 A57 Car Flh V00	NADK114
Opel	Opel Insignia	Z-B	81-125	e8*2007/46*0264*..	40	5x115	Ø70,2	Senza anello	Dado M12x1,50	255/35R19	1+2	A12 A57 Car Flh V00	NADK114

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).

- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- 1 Montabilità solo su asse anteriore
- 2 Montabilità solo su asse posteriore
- 1 + 2 Montabilità su asse anteriore e posteriore