

| FIT LIST ICESTORM 9,50X20 5X112 NADK152 |                   |         |          | VERSIONE 06.18  |    |       |       |                  |                  |            |      |                           |  |
|---|-------------------|---------|----------|---|----|-------|-------|------------------|------------------|------------|------|---------------------------|--|
| AUTOVETTURA                             |                   |         |          |   |    |       |       |                  |                  |            |      |                           |  |
| MARCA                                   | MODELLO           | TIPO    | RANGE KW | NUMERO OMOLOGAZIONE   | ET | PCD   | C.B.  | ANELLO RIDUZIONE | VITE / DADO      | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI              |  |
| Audi                                    | Audi A5           | B8, B81 | 100-200  | e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*.- Coupè, Cabrio- Sportback                    | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/30R20  | 1+2  | A12 Cbo Cpe Flh           |  |
| Audi                                    | Audi A5           | B8, B81 | 100-200  | e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*.- Coupè, Cabrio- Sportback                    | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 265/30R20  | 1+2  | A12 Cbo Cpe Flh           |  |
| Audi                                    | Audi A5           | B8, B81 | 100-200  | e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*.- Coupè, Cabrio- Sportback                    | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/30R20  | 2    | A12 Cbo Cpe Flh BX135     |  |
| Audi                                    | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | 140-245  | e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014                          | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 245/35R20  | 1+2  | A12 A57                   |  |
| Audi                                    | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | 140-245  | e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014                          | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/35R20  | 1+2  | A12 A57                   |  |
| Audi                                    | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | 140-245  | e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014                          | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 265/35R20  | 1+2  | A12 A57                   |  |
| Audi                                    | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | 140-245  | e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014                          | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 275/30R20  | 1+2  | A12 A57                   |  |
| Audi                                    | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 | 140-245  | e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014                          | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 275/35R20  | 1+2  | A12 A57                   |  |
| Audi                                    | Audi A8           | 4H      | 150-368  | e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..  | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 245/40R20  | 1+2  | A12 A57                   |  |
| Audi                                    | Audi A8           | 4H      | 150-368  | e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..  | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/40R20  | 1+2  | A12 A57                   |  |
| Audi                                    | Audi A8           | 4H      | 150-368  | e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..  | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 265/40R20  | 1+2  | A12 A57                   |  |
| Audi                                    | Audi A8           | 4H      | 150-368  | e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..  | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 275/35R20  | 1+2  | A12 A57                   |  |
| Audi                                    | Audi S5           | B8, B81 | 245, 260 | e1*2001/116*0430*..e1*2001/116*0447*..;e13*2007/46*1084*.- Coupè, Cabrio- Sportback | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/30R20  | 1+2  | A12 A56 Car Lim V00 M+S   |  |
| Audi                                    | Audi S5           | B8, B81 | 245, 260 | e1*2001/116*0430*..e1*2001/116*0447*..;e13*2007/46*1084*.- Coupè, Cabrio- Sportback | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 265/30R20  | 1+2  | A12 A56 Car Lim V00 M+S   |  |
| Audi                                    | Audi S5           | B8, B81 | 245, 260 | e1*2001/116*0430*..e1*2001/116*0447*..;e13*2007/46*1084*.- Coupè, Cabrio- Sportback | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/30R20  | 2    | A12 A56 Cbo Cpe Flh BX135 |  |
| Audi                                    | Audi S7 Sportback | 4G, 4G1 | 309, 331 | e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014                          | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/35R20  | 1+2  | A12 A56                   |  |
| Audi                                    | Audi S7 Sportback | 4G, 4G1 | 309, 331 | e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014                          | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 265/35R20  | 1+2  | A12 A56                   |  |
| Audi                                    | Audi S7 Sportback | 4G, 4G1 | 309, 331 | e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014                          | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 275/30R20  | 1+2  | A12 A56                   |  |
| Audi                                    | Audi S7 Sportback | 4G, 4G1 | 309, 331 | e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014                          | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 275/35R20  | 1+2  | A12 A56                   |  |
| Audi                                    | Audi S8           | 4H      | 382, 445 | e1*2007/46*0284*..  | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 245/40R20  | 1+2  | A12 A56 M+S               |  |
| Audi                                    | Audi S8           | 4H      | 382, 445 | e1*2007/46*0284*..  | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/40R20  | 1+2  | A12 A56 M+S               |  |
| Audi                                    | Audi S8           | 4H      | 382, 445 | e1*2007/46*0284*..  | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 265/40R20  | 1+2  | A12 A56 M+S               |  |
| Audi                                    | Audi S8           | 4H      | 382, 445 | e1*2007/46*0284*..  | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 275/35R20  | 1+2  | A12 A56 M+S               |  |
| Mercedes-Benz                           | C-Klasse          | 204     | 85-155   | e1*2001/116*0431*29..(FIN: WDD205...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/30R20  | 2    | A12 A58 Lim BX145         |  |
| Mercedes-Benz                           | C-Klasse          | 204     | 85-155   | e1*2001/116*0431*29..(FIN: WDD205...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 265/25R20  | 2    | A12 A58 Lim BX145         |  |
| Mercedes-Benz                           | C-Klasse 4matic   | 204     | 125-245  | e1*2001/116*0431*29..(FIN: WDD205...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/30R20  | 2    | A12 A56 Lim BX145         |  |
| Mercedes-Benz                           | C-Klasse Coupè    | 204     | 115-180  | e1*2001/116*0431*37..(FIN: WDD205...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/30R20  | 2    | A12 A58 Cpe BX145         |  |
| Mercedes-Benz                           | C-Klasse Coupè    | 204     | 115-180  | e1*2001/116*0431*37..(FIN: WDD205...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 265/25R20  | 2    | A12 A58 Cpe BX145         |  |
| Mercedes-Benz                           | C-Klasse T-Modell | 204K    | 85-155   | e1*2001/116*0457*25..(FIN: WDD205...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 255/30R20  | 2    | A12 A58 Cpe BX145         |  |
| Mercedes-Benz                           | C-Klasse T-Modell | 204K    | 85-155   | e1*2001/116*0457*25..(FIN: WDD205...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello     | Bullone M14x1,50 | 265/25R20  | 2    | A12 A58 Cpe BX145         |  |

|               |                          |           |          |  |    |       |       |              |                  |           |     |                           |
|---------------|--------------------------|-----------|----------|--|----|-------|-------|--------------|------------------|-----------|-----|---------------------------|
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell 4matic | 204K      | 125-245  | e1*2001/116*0457*25...(FIN: WDD205...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/30R20 | 2   | A12 A56 Car BX145         |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell 4matic | 204K      | 125-245  | e1*2001/116*0457*25...(FIN: WDD205...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 265/30R20 | 2   | A12 A56 Car BX145         |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse                | 216       | 285      | e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)   | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/35R20 | 2   | A12 Cpe RDK V00 R37 BX135 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse                | 216       | 285-380  | e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)   | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 275/35R20 | 2   | A12 Cpe RDK V00 BX135     |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse                | 216       | 285-380  | e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)   | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 285/30R20 | 2   | A12 Cpe RDK V00 BX135     |
| Mercedes-Benz | E-Klasse                 | 212       | 135      | e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/30R20 | 2   | A12 A58 Lim BX145         |
| Mercedes-Benz | E-Klasse                 | 212       | 100-200  | e1*2001/116*0501*...- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...) | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 265/30R20 | 2   | A12 A58 Lim BX145         |
| Mercedes-Benz | E-Klasse                 | 212       | 135, 143 | e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/35R20 | 2   | A12 A58 Lim BX145         |
| Mercedes-Benz | E-Klasse                 | 212       | 135, 143 | e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 265/30R20 | 2   | A12 A58 Lim BX145         |
| Mercedes-Benz | E-Klasse                 | 212       | 135, 143 | e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 275/30R20 | 2   | A12 A58 Lim BX145         |
| Mercedes-Benz | E-Klasse                 | 212, 212G | 100-200  | e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)          | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 265/30R20 | 2   | A12 A58 Lim BX145         |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè           | 207       | 120-225  | e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/30R20 | 2   | A12 A58 Cpe BX145         |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell        | R1EC      | 110-190  | e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 275/30R20 | 2   | A12 A58 Car KOV BX145     |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell        | R1ES      | 110-190  | e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 275/30R20 | 2   | A12 A58 Car KOV BX145     |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell 4matic | R1EC      | 135-245  | e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 275/30R20 | 2   | A12 A56 Car KOV BX145     |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES      | 135-245  | e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 275/30R20 | 2   | A12 A56 Car KOV BX145     |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse               | 204X      | 120-180  | e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)   | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/40R20 | 1+2 | A12 A57 MHy               |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse               | 204X      | 120-180  | e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)   | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/45R20 | 1+2 | A12 A57 MHy               |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse               | 204X      | 100-225  | e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)   | 50 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/40R20 | 2   | A12 BX145                 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse                 | 222, 221  | 150-335  | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)               | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/40R20 | 1+2 | A12 A57 Lim               |
| Mercedes-Benz | S-Klasse                 | 222, 221  | 150-335  | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)               | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/35R20 | 1+2 | A12 A57 Lim               |
| Mercedes-Benz | S-Klasse                 | 222, 221  | 150-335  | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)               | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/40R20 | 1+2 | A12 A57 Lim               |
| Mercedes-Benz | S-Klasse                 | 222, 221  | 150-335  | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)               | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 275/35R20 | 1+2 | A12 A57 Lim               |
| Mercedes-Benz | S-Klasse                 | 221       | 150-285  | e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)   | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/35R20 | 2   | A12 A57 Lim BX135         |
| Mercedes-Benz | S-Klasse                 | 221       | 150-380  | e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)   | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 275/35R20 | 2   | A12 A57 Lim BX135         |
| Mercedes-Benz | S-Klasse                 | 222, 221  | 150-335  | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)               | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 245/40R20 | 2   | A12 A57 Lim BX135         |
| Mercedes-Benz | S-Klasse                 | 222, 221  | 150-335  | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)               | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/35R20 | 2   | A12 A57 Lim BX135         |
| Mercedes-Benz | S-Klasse                 | 222, 221  | 150-335  | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)               | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/40R20 | 2   | A12 A57 Lim BX135         |
| Mercedes-Benz | S-Klasse                 | 222, 221  | 150-335  | e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)               | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 275/35R20 | 2   | A12 A57 Lim BX135         |
| Mercedes-Benz | SL                       | 230       | 170-285  | e1*98/14*0169*..   | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/30R20 | 2   | A12 BX135                 |
| Mercedes-Benz | SL                       | 231       | 225, 320 | e1*2007/46*0803*..   | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/30R20 | 2   | A12 BX135                 |
| Mercedes-Benz | SL 600                   | 230       | 368,38   | e1*98/14*0169*..   | 35 | 5x112 | Ø66,5 | Senza anello | Bullone M14x1,50 | 255/30R20 | 2   | A12 BX135                 |

**Prescrizioni specifiche:**

|     |  |
|-----|--|
| A12 | Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).   |
| A30 | Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.  |
| A56 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).   |
| A57 | Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)                                     |
| A58 | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.   |
| A84 | E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.   |
| R35 | L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione. |
| R37 | Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.   |
| R70 | Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.              |
| B02 | Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.   |
| B03 | La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).   |
| Car | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).  |
| Cbo | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.   |
| Cpe | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.  |
| Fih | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)  |
| Lim | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.  |
| L04 | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).   |
| L05 | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).   |
| L06 | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).   |
| M+S | Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.  |
| KMV | Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.  |
| KOV | Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.  |
| V00 | Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.  |
| Z13 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".  |
| Z14 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".  |
| Z15 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".  |
| Z16 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".  |
| Z17 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".  |
| Z18 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".  |
| Z19 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".  |
| APB | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.   |

|       |   |
|-------|---|
| VFE   | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.  |
| B60   | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.                       |
| B90   | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.                       |
| BW1   | La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.                                     |
| Z20   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20". |
| Z21   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21". |
| Z22   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22". |
| Mhy   | Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).   |
| B90   | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.                       |
| NGT   | l'utilizzo di questa ruota per veicoli non dotati di gancio traino  |
| 1     | Montabilità solo su asse anteriore  |
| 2     | Montabilità solo su asse posteriore   |
| 1 + 2 | Montabilità su asse anteriore e posteriore  |
| AX235 | Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR207 9.5x19 ET35 posteriore   |
| AX250 | Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR207 9.5x19 ET50 posteriore   |
| AX135 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR207 8.5x19 ET35 anteriore   |
| AX145 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR207 8.5x19 ET45 anteriore   |
| BX235 | Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR208 9.5x20 ET35 posteriore   |
| BX250 | Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR208 9.5x20 ET50 posteriore   |
| BX135 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR208 8.5x20 ET35 anteriore   |
| BX145 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR208 8.5x20 ET45 anteriore   |
| CX125 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR201 9x20 ET25 anteriore   |
| CX134 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR201 9x20 ET34 anteriore   |
| CX240 | Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con AR201 10.0x20 ET40 posteriore  |
| DX125 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET25 anteriore   |
| DX134 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET34 anteriore   |
| DX135 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET35 anteriore   |
| DX145 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con D819-203 (8,5 J x 19 EH2+) ET45 anteriore   |
| DX240 | Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con D919-203 (9,5 J x 19 EH2+) ET40 posteriore   |
| DX238 | Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con D919-203 (9,5 J x 19 EH2+) ET38 posteriore   |
| DX239 | Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con D919-203 (9,5 J x 19 EH2+) ET39 posteriore   |
| EX140 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore   |
| EX232 | Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore   |

FX145 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR190 75x18 ET45 anteriore

FX240 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR190 8x18 ET40 posteriore