

FITMENT LIST PALATINA 7,00X16 5X105 NADH011												VERSIONE AGOSTO 2017	
AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE		
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/60R16	1+2	A58 Car Flh Lim A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A58 Car Flh Lim A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A58 Car Flh Lim A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A58 Car Flh Lim A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/55R16	1+2	A58 Car Flh Lim A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85,96,103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	195/70R16	1+2	A57 A12 M+S	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85,96,103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/65R16	1+2	A57 A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85,96,103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/70R16	1+2	A57 A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85,96,103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/65R16	1+2	A57	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85,96,103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/60R16	1+2	A57 A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85,96,103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/65R16	1+2	A57 A12	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-110	e4*2007/46*0996*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	195/55R16	2	A58 Car A12	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-110	e4*2007/46*0996*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	195/60R16	2	A58 Car A12	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-110	e4*2007/46*0996*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/55R16	2	A58 Car A12	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-110	e4*2007/46*0996*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/50R16	2	A58 Car A12	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-110	e4*2007/46*0996*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/55R16	2	A58 Car A12	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-110	e4*2007/46*0996*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/50R16	1+2	A58 Car A12	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A58 Flh Lim A12	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/60R16	1+2	A58 Flh Lim A12 R37	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/65R16	1+2	A58 Flh Lim A12 R37	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A58 Flh Lim A12	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A58 Flh Lim A12	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A58 Flh Lim A12	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/55R16	1+2	A58 Flh Lim A12	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/55R16	1+2	A58 Car A12	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/60R16	1+2	A58 Car A12 R37	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/65R16	1+2	A58 Car A12 R37	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/55R16	1+2	A58 Car A12	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A58 Car A12	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/60R16	1+2	A58 Car A12	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/55R16	1+2	A58 Car A12	
Opel	Opel Mokka	J-A	85,96,103	e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	195/70R16	1+2	A57 A12 M+S	

Opel	Opel Mokka	J-A	85,96,103	e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/65R16	1+2	A57 A12
Opel	Opel Mokka	J-A	85,96,103	e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/70R16	1+2	A57 A12
Opel	Opel Mokka	J-A	85,96,103	e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/65R16	1+2	A57 A12
Opel	Opel Mokka	J-A	85,96,103	e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/60R16	1+2	A57 A12
Opel	Opel Mokka	J-A	85,96,103	e4*2007/46*0537*..	40	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/65R16	1+2	A57 A12

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore