

FITMENT LIST PALATINA 7,00X16 5X110 NADH011											VERSIONE AGOSTO 2017		
AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE		
Alfa Romeo	Alfa 159	939	85-136	e3*2001/16*0212*	33	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 APB	
Alfa Romeo	Alfa 159	939	136	e3*2001/16*0212*	33	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 APB	
Alfa Romeo	Alfa 159	939	85-136	e3*2001/16*0212*	25	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 APB	
Alfa Romeo	Alfa 159	939	136	e3*2001/16*0212*	25	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,50	205/55R16	1+2	A12 APB	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-125	e3*2007/46*0027*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/55R16	1+2	A12 A58 B03 Flh Z16 APB	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-125	e3*2007/46*0027*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/55R16	1+2	A12 A58 B03 Flh Z16 APB	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-125	e3*2007/46*0027*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/50R16	1+2	A12 A58 B03 Flh Z16 APB	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-125	e3*2007/46*0027*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/55R16	1+2	A12 A58 B03 Flh Z16 APB	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	120, 125	e3*2007/46*0027*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	195/55R16	1+2	A12 A58 B03 Flh Z16 APB	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	120, 125	e3*2007/46*0027*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	205/55R16	1+2	A12 A58 B03 Flh Z16 APB	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	120, 125	e3*2007/46*0027*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/50R16	1+2	A12 A58 B03 Flh Z16 APB	
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-125	e3*2007/46*0027*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/55R16	1+2	A12 A58 B03 Flh Z16 APB	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/65R16	1+2	A58	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/70R16	1+2	A58 A12	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/65R16	1+2	A58 A12	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/65R16	1+2	A58	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/70R16	1+2	A58 A12	
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/65R16	1+2	A58 A12	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/65R16	1+2	A58	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/70R16	1+2	A58 A12	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/65R16	1+2	A58 A12	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/65R16	1+2	A58	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/70R16	1+2	A58 A12	
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/65R16	1+2	A58 A12	
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	81-103	e3*2007/46*0318*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/60R16	1+2	A58 A12 B02	
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	81-103	e3*2007/46*0318*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R16	1+2	A58 A12 B02	
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	81-103	e3*2007/46*0318*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/60R16	1+2	A58 A12 B02	
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	81-103	e3*2007/46*0318*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R16	1+2	A58 A12 B02	
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/60R16	1+2	A58 A12 B02	

Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R16	1+2	A58 A12 B02
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	215/60R16	1+2	A58 A12 B02
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25	225/55R16	1+2	A58 A12 B02
Fiat	Fiat Croma	194	85-110	e3*2001/116*0210*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	Car A12 R37 B02
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/55R16	2	Car A12 B02
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/50R16	2	Car A12 B02
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/50R16	2	A58 A12
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	A58 A12
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	A58 A12
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/50R16	1+2	A58 A12
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	A58 A12
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31-..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	A58 A12
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-103	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Flh A12 R37
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-103	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Flh A12 R37
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	Flh A12
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	Flh A12
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-103	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Flh A12 R37
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-103	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Flh A12 R37
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	Flh A12
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	Flh A12
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-103	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Car A12 R37
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-103	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Car A12 R37
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	Car A12
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	Car A12
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-103	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Car A12 R37
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-103	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Car A12 R37
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	Car A12
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	Car A12
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-103	e4*2001/116*0094*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Cpe A12 R37
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-103	e4*2001/116*0094*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Cpe A12 R37
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	Cpe A12
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	Cpe A12

Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-103	e4*2001/116*0094*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Cpe A12 R37
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-103	e4*2001/116*0094*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Cpe A12 R37
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	Cpe A12
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	Cpe A12
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 Cbo
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	A12 Cbo
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	A12 Cbo
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	A12 Cbo
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88,92,96	e1*2001/116*0379*00-29	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Flh A12
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88,92,96	e1*2001/116*0379*00-29	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Flh A12
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88,92,96	e1*2001/116*0379*00-29	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	Flh A12
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Flh A12 M+S
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Flh A12 M+S
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88,92,96	e1*2001/116*0379*00-29	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Flh A12
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88,92,96	e1*2001/116*0379*00-29	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Flh A12
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88,92,96	e1*2001/116*0379*00-29	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	Flh A12
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Flh A12 M+S
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Flh A12 M+S
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Flh A12 M+S
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Flh A12 M+S
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	Flh A12 M+S
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	Flh A12 M+S
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-103	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-103	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-96	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	A12 R37
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-96	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/60R16	1+2	A12 R37
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-96	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/60R16C	1+2	A12 R37
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-103	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/50R16	1+2	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-103	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	A12
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-96	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/55R16	1+2	A12 R37
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-96	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/60R16	1+2	A12 R37
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	55-96	e4*2007/46*0165*..;e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	25	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	195/60R16C	1+2	A12 R37

Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-114	e1*2001/116*0214*...,e1*2001/116*0291*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	B03 Flh A12 R37
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...,e1*2001/116*0291*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/55R16	1+2	B03 Flh A12
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...,e1*2001/116*0291*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/50R16	1+2	B03 Flh A12
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-129	e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	B03 Flh Lim A12 R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-129	e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	B03 Flh Lim A12 R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-184	e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/55R16	1+2	B03 Flh Lim A12
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-184	e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/50R16	1+2	B03 Flh Lim A12
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-129	e1*2001/116*0238*...,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	B03 Car A12 R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-129	e1*2001/116*0238*...,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	B03 Car A12 R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-184	e1*2001/116*0238*...,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/55R16	1+2	B03 Car A12
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-184	e1*2001/116*0238*...,e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/50R16	1+2	B03 Car A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-110	e4*2001/116*0065*...,e4*2001/116*0077*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	A58 B03 Car Cbo KOV Lim A12 R37
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-129	e4*2001/116*0065*...,e4*2001/116*0077*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/50R16	1+2	A58 B03 Car Cbo KOV Lim A12 R37
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-188	e4*2001/116*0065*...,e4*2001/116*0077*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	205/55R16	1+2	A58 B03 Car Cbo KOV Lim A12 M+S
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-188	e4*2001/116*0065*...,e4*2001/116*0077*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	215/55R16	1+2	A58 B03 Car Cbo KOV Lim A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	88-188	e4*2001/116*0065*...,e4*2001/116*0077*..	33	5x110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,50	225/50R16	1+2	A58 B03 Car Cbo KOV Lim A12

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.

Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
1	Montabilità solo su asse anteriore
2	Montabilità solo su asse posteriore
1 + 2	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX140	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore