

FITMENT LIST POSEIDON 7,50X18 5X105 NADG273												VERSIONE AGOSTO 2017	
AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE		
Chevrolet	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R18	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R18	1+2	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85-103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/50R18	1+2	A12 A57	
Chevrolet	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85-103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/55R18	1+2	A12 A57	
Chevrolet	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85-103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/50R18	1+2	A12 A57	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/40R18	1+2	A12 A58 Flh	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/45R18	1+2	A12 A58 Flh	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/40R18	1+2	A12 A58 Flh	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 Flh	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/45R18	1+2	A12 A58 Flh Lim R37	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R18	1+2	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R18	1+2	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/45R18	1+2	A12 A58 Car R37	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/45R18	1+2	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R18	1+2	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R18	1+2	A12 A58 Car	
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/50R18	1+2	A12 A57	
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/55R18	1+2	A12 A57	
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/50R18	1+2	A12 A57	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02-..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	205/40R18	1+2	A12 A58 Lim	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02-..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/40R18	1+2	A12 A58 Lim	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02-..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R18	1+2	A12 A58 Lim	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02-..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R18	1+2	A12 A58 Lim	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02-..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R18	1+2	A12 A58 Lim	

Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/50R18	1+2	A12 A57
Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	215/55R18	1+2	A12 A57
Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	38	5x105	Ø56,6	Senza anello	Dado M12x1,50	225/50R18	1+2	A12 A57

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsisto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F1h L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- 1 Montabilità solo su asse anteriore
- 2 Montabilità solo su asse posteriore
- 1 + 2 Montabilità su asse anteriore e posteriore
- AX140 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR189 7x17 ET40 anteriore
- AX232 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR189 8x17 ET32 posteriore