

FITMENT LIST CANOVA 8,50X19 5X114 NADG277												VERSIONE AGOSTO 2017
AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	
Dodge	Dodge Caliber	PK	100-125	e11*2001/116*0142	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe
Hyundai	Hyundai Grandeur	TG	173	e4*2001/116*0099	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A58 KOV
Infiniti	Infiniti Q50	V37	125-225	e13*2007/46*1378*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	225/45R19	1+2	A12
Infiniti	Infiniti Q50	V37	125-225	e13*2007/46*1378*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	235/40R19	1+2	A12
Infiniti	Infiniti Q50	V37	125-225	e13*2007/46*1378*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	235/45R19	1+2	A12
Jeep	Jeep Compass	PK	100-125	e11*2001/116*0142	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe
Jeep	Jeep Compass	PK	100-125	e11*2001/116*0142	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe
Jeep	Jeep Compass	PK	100-125	e11*2001/116*0142	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe
Jeep	Jeep Patriot	PK	100-125	e11*2001/116*0142	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe
Jeep	Jeep Patriot	PK	100-125	e11*2001/116*0142	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe
Kia	Kia Sportage	QLE	85-136	e11*2007/46*3144*..	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe
Kia	Kia Sportage	QLE	85-136	e11*2007/46*3144*..	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe
Kia	Kia Sportage	QLE	85-136	e11*2007/46*3144*..	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12 A57 Cbo Cpe
Lexus	Lexus GS300/GS430	S19(a)	183	e6*2001/116*0103*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Lexus	Lexus GS300/GS430	S19(a)	183	e6*2001/116*0103*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 Flh
Lexus	Lexus GS300/GS430/GS460	S19(a)	183	e6*2001/116*0103*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 A58 Flh
Lexus	Lexus GS300/GS430/GS460	S19(a)	183	e6*2001/116*0103*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	245/35R19	1+2	A12 Flh
Mazda	Mazda 6	GJ, GH	107-141	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013	45	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12
Mazda	Mazda 6	GJ, GH	107-141	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013	45	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A12
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	77-115	e1*2007/46*1335*..	45	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	77-115	e1*2007/46*1335*..	45	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/40R19	1+2	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	110-141	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	45	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/55R19	1+2	A12 R37
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	110-141	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	45	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/50R19	1+2	A12
Mazda	Mazda RX8	SE	141,151	e11*2001/116*0199*.	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 Flh
Mazda	Mazda RX8	SE	141-170	e11*2001/116*0199*.	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 Flh
Mazda	Mazda RX8	SE	141,151	e11*2001/116*0199*.	45	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12 Cpe Lim R37
Mazda	Mazda RX8	SE	141-170	e11*2001/116*0199*.	45	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12 Cpe Lim
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	108, 110	e1*2001/116*0406*15-..- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2016	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A57 A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	108, 110	e1*2001/116*0406*15-..- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2016	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A57 A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	108, 110	e1*2001/116*0406*15-..- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2016	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A57 A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	110	e1*2001/116*0406*19-..- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2016- Con passaruota allargati	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	225/45R19	1+2	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	110	e1*2001/116*0406*19-..- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2016- Con passaruota allargati	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	110	e1*2001/116*0406*19-..- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2016- Con passaruota allargati	35	5x114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12 Car Lim

Nissan	Nissan Qashqai	J11	81-120	e11*2007/46*0963*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	225/45R19	1+2	Car A12 R37
Nissan	Nissan Qashqai	J11	81-120	e11*2007/46*0963*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	235/40R19	1+2	Cpe Flh A12 R37
Nissan	Nissan Qashqai	J11	81-120	e11*2007/46*0963*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	235/45R19	1+2	Cbo A12 R37
Nissan	Nissan Qashqai, /+2	J10	76-110	e11*2001/116*0295*.	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25	225/45R19	1+2	A12 A58 Flh
Nissan	Nissan Qashqai, /+2	J10	76-110	e11*2001/116*0295*.	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25	235/45R19	1+2	A12
Nissan	Nissan X-Trail	T31	104-127	e1*2001/116*0432*.- incl. MJ 2011	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25	225/45R19	1+2	A12 Flh
Nissan	Nissan X-Trail	T31	104-127	e1*2001/116*0432*.- incl. MJ 2011	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25	235/45R19	1+2	A12 Cpe L06
Nissan	Nissan X-Trail	T32	96, 120	e13*2007/46*1456*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25	225/55R19	1+2	A12 Flh
Nissan	Nissan X-Trail	T32	96, 120	e13*2007/46*1456*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25	235/50R19	1+2	A12 Flh
Renault	Renault Espace (V)	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	235/55R19	1+2	A12
Renault	Renault Espace (V)	RFC	96-147	e2*2007/46*0470*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	245/50R19	1+2	A12
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	81, 96	e2*2007/46*0475*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	225/45R19	1+2	A12
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	81, 96	e2*2007/46*0475*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	235/40R19	1+2	A12
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	81, 96	e2*2007/46*0475*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	235/45R19	1+2	A57 A12
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	96	e2*2007/46*0475*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	225/45R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	96	e2*2007/46*0475*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	235/40R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	96	e2*2007/46*0475*..	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A56 Car KMV
Renault	Renault Laguna	T	81-173	e2*2001/116*0363*..;e2*2007/46*0012*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 A58 Flh L05
Renault	Renault Laguna	T	81-173	e2*2001/116*0363*..;e2*2007/46*0012*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 A58 Flh L05
Renault	Renault Laguna	T	81-173	e2*2001/116*0363*..;e2*2007/46*0012*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe
Renault	Renault Laguna Coupè	T	81-177	e2*2001/116*0363*07-..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe
Renault	Renault Laguna Coupè	T	81-177	e2*2001/116*0363*07-..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 Cbo Cpe
Renault	Renault Laguna Coupè	T	81-177	e2*2001/116*0363*07-..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Cbo Cpe
Renault	Renault Latitude	T	81-127	e2*2001/116*0363*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	225/35R19	1+2	A12 Car
Renault	Renault Latitude	T	81-127	e2*2001/116*0363*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	225/40R19	1+2	A12 Car
Renault	Renault Latitude	T	81-177	e2*2001/116*0363*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	235/35R19	1+2	A12 Car
Renault	Renault Latitude	T	81-177	e2*2001/116*0363*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,50	235/40R19	1+2	A12 Car
Renault	Renault Talisman	RFD	81,96	e11*2007/46*2969*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	225/40R19	1+2	A12
Renault	Renault Talisman	RFD	81,96	e11*2007/46*2969*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	245/40R19	1+2	A12
Renault	Renault Talisman	RFD	81,96	e11*2007/46*2969*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	235/40R19	1+2	A12
Renault	Renault Talisman	RFD	81,96	e11*2007/46*2969*..	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,50	225/45R19	1+2	A12
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	78-122	e4*2001/116*0091*..;e4*2007/46*0292*.- 3-Tourer	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,25	245/45R19	1+2	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	78-171	e4*2001/116*0091*..;e4*2007/46*0292*.- 5-Tourer	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,25	255/45R19	1+2	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	235/45R19	1+2	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	255/45R19	1+2	A12 A58 Flh

Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	91-112	e6*2001/116*0105*09-- Modell 2013	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	235/50R19	1+2	A12 Flh
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	91-112	e6*2001/116*0105*09-- Modell 2013	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	245/45R19	1+2	A12 Flh
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	91-112	e6*2001/116*0105*09-- Modell 2013	45	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	255/45R19	1+2	A12 Flh
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	82-130	e11*2001/116*0350*..;e11*2007/46*0117*..;e11*2007/46*0234*..- incl. Modell 2013	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	225/40R19	1+2	A12
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	82-130	e11*2001/116*0350*..;e11*2007/46*0117*..;e11*2007/46*0234*..- incl. Modell 2013	35	5x114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,50	235/35R19	1+2	A12

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- 1 Montabilità solo su asse anteriore
- 2 Montabilità solo su asse posteriore
- 1 + 2 Montabilità su asse anteriore e posteriore
- AX145 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR190 75x18 ET45 anteriore
- AX240 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR190 8x18 ET40 posteriore