

| FITMENT LIST CANOVA 9,00X20 5X120 NADG279 |         |         |          |                                       |    |       |       |                  |                 |            | VERSIONE AGOSTO 2017 |     |
|---|---------|---------|----------|---------------------------------------|----|-------|-------|------------------|-----------------|------------|----------------------|-----|
| AUTOVETTURA                               |         |         |          |                                       |    |       |       |                  |                 |            | PRESCRIZIONI         |     |
| MARCA                                     | MODELLO | TIPO    | RANGE kW | NUMERO OMOLOGAZIONE                   | ET | PCD   | C.B.  | ANELLO RIDUZIONE | VITE / DADO     | PNEUMATICI | ASSE                 |     |
| Volkswagen                                | AMAROK  | 2H,2HS2 | 90-120   | e1*2007/46*0356*..,e1*2007/46*0750*.. | 45 | 5x120 | Ø65,1 | Senza anello     | Bullone M14x1,5 | 255/45R20  | 1+2                  | A12 |
| Volkswagen                                | TOUAREG | 7L      | 120-128  | e1*2001/116*0203*..                   | 45 | 5x120 | Ø65,1 | Senza anello     | Bullone M14x1,5 | 265/45R20  | 1+2                  | A12 |
| Volkswagen                                | TOUAREG | 7L      | 120-128  | e1*2001/116*0203*..                   | 45 | 5x120 | Ø65,1 | Senza anello     | Bullone M14x1,5 | 275/40R20  | 1+2                  | A12 |

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F1h L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

|       |   |
|-------|---|
| KOV   | Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.                               |
| V00   | Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore. |
| Z13   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".                       |
| Z14   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".                       |
| Z15   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".                       |
| Z16   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".                       |
| Z17   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".                       |
| Z18   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".                       |
| Z19   | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".                       |
| APB   | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.  |
| VFE   | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.  |
| 1     | Montabilità solo su asse anteriore  |
| 2     | Montabilità solo su asse posteriore   |
| 1 + 2 | Montabilità su asse anteriore e posteriore  |
| AX145 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con AR190 75x18 ET45 anteriore  |
| AX240 | Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con AR190 8x18 ET40 posteriore   |