

AUTOVETTURA											PRESCRIZIONI		OMOLOGAZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NAD	ABE
Alfa Romeo	Alfa Mito	955	51-99	e3*2001/116*0278*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Flh		NADK163	51985
Alfa Romeo	Alfa Mito	955	51-99	e3*2001/116*0278*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/50R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Flh		NADK163	51985
Fiat	Fiat 500 /-C	312	44-77	e3*2001/116*0261*..;e3*2007/46*0064*..;e3*2007/46*0071*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	195/45R16	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo Flh		NADK163	51985
Fiat	Fiat 500 /-C	312	44-77	e3*2001/116*0261*..;e3*2007/46*0064*..;e3*2007/46*0071*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/45R16	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo Flh		NADK163	51985
Fiat	Fiat 500 Abarth /-C	312	99-121	e3*2001/116*0261*..;e3*2007/46*0064*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	195/45R16	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo Flh		NADK163	51985
Fiat	Fiat 500 Abarth /-C	312	99-121	e3*2001/116*0261*..;e3*2007/46*0064*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/45R16	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo Flh		NADK163	51985
Fiat	Fiat Bravo	198	66-121	e3*2001/116*0248*..;e3*2001/116*0288*..;e3*2007/46*0022*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	B02 Flh A12 R37		NADK163	51985
Fiat	Fiat Bravo	198	66-121	e3*2001/116*0248*..;e3*2001/116*0288*..;e3*2007/46*0022*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	B02 Flh A12		NADK163	51985
Fiat	Fiat Bravo	198	66-121	e3*2001/116*0248*..;e3*2001/116*0288*..;e3*2007/46*0022*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	215/50R16	ANT. + POST.	B02 Flh A12		NADK163	51985
Fiat	Fiat Coupe	175, FA	96-142	G730,e3*92/53,93/81,95/54*0001,0002,0008*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	195/50R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03 R37		NADK163	51985
Fiat	Fiat Coupe	175, FA	96-142	G730,e3*92/53,93/81,95/54*0001,0002,0008*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/45R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03 R37		NADK163	51985
Fiat	Fiat Coupe	175, FA	96-142	G730,e3*92/53,93/81,95/54*0001,0002,0008*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/50R16	ANT. + POST.	A12 B02 B03		NADK163	51985
Fiat	Fiat Idea	350	51-88	e3*2001/116*0153*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/50R16	ANT. + POST.	A12 B02		NADK163	51985
Fiat	Fiat Palio Weekend	178	44-76	e3*96/27*0033*..;e3*98/14*0033*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	195/45R16	ANT. + POST.	A12 B02		NADK163	51985
Fiat	Fiat Palio Weekend	178	44-76	e3*96/27*0033*..;e3*98/14*0033*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/45R16	ANT. + POST.	A12 B02		NADK163	51985
Fiat	Fiat Panda	312, 312P	44-70	e3*2007/46*0064*..;e3*2007/46*0071*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	195/45R16	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK163	51985
Ford	Ford KA II	RU8	51,55	e3*2001/116*0280*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	195/40R16	ANT. + POST.	A12 B02 Flh		NADK163	51985
Ford	Ford KA II	RU8	51,55	e3*2001/116*0280*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	195/45R16	ANT. + POST.	A12 B02 Flh		NADK163	51985
Ford	Ford KA II	RU8	51,55	e3*2001/116*0280*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/45R16	ANT. + POST.	A12 B02 Flh		NADK163	51985
Lancia	Lancia Musa	350	51-88	e3*2001/116*0153*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/50R16	ANT. + POST.	A12 B02		NADK163	51985
Lancia	Lancia Ypsilon	843	44-77	e3*2001/116*0149*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	195/45R16	ANT. + POST.	A12 B02		NADK163	51985
Lancia	Lancia Ypsilon	843	44-77	e3*2001/116*0149*..	35	4X98	Ø58,1	Senza anello	205/45R16	ANT. + POST.	A12 B02		NADK163	51985

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota)pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B56 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B66 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BP35 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY63 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- R02 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
- R03 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).

M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	AmMESSo anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore