

FIT LIST 6,50X16 ASTRAL 5X115 NADK163				VERSIONE NOVEMBRE 2018										
AUTOVEETTURA											PRESCRIZIONI		OMOLOGAZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD	NUMERO ABE
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Captiva	KLAC, KLAD	93-135	e4*2001/116*0113*..,e4*2001/116*0117*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/70R16	ANT. + POST.	B03 A12		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Captiva	KLAC, KLAD	93-135	e4*2001/116*0113*..,e4*2001/116*0117*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/65R16	ANT. + POST.	B03 A12		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Captiva	KLAC, KLAD	93-135	e4*2001/116*0113*..,e4*2001/116*0117*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/70R16	ANT. + POST.	B03 A12		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Captiva	KLAC, KLAD	93-135	e4*2001/116*0113*..,e4*2001/116*0117*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	235/65R16	ANT. + POST.	B03 A12		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Captiva	KLAC, KLAD	93-190	e4*2001/116*0113*..,e4*2001/116*0117*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/70R16	ANT. + POST.	B03 A12 M+S		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Captiva	KLAC, KLAD	93-190	e4*2001/116*0113*..,e4*2001/116*0117*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/70R16	ANT. + POST.	B03 A12 M+S		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	92-120	e4*2001/116*0140*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	205/60R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh Lim A12		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	92-120	e4*2001/116*0140*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/55R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh Lim A12		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	92-120	e4*2001/116*0140*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/60R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh Lim A12		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	92-120	e4*2001/116*0140*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/55R16	ANT. + POST.	A58 Car Flh Lim A12		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Orlando	KL1Y, KL1YN	96-120	e4*2007/46*0224*..,e4*2007/46*0295*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Orlando	KL1Y, KL1YN	96-120	e4*2007/46*0224*..,e4*2007/46*0295*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/60R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Orlando	KL1Y, KL1YN	96-120	e4*2007/46*0224*..,e4*2007/46*0295*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Opel	Opel Ampera	D1J0I	111	e13*2007/46*1159*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	205/60R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12 M+S		NADK163	51985
Opel	Opel Ampera	D1J0I	111	e13*2007/46*1159*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12 M+S		NADK163	51985
Opel	Opel Ampera	D1J0I	111	e13*2007/46*1159*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/60R16	ANT. + POST.	A58 Flh A12 M+S		NADK163	51985
Opel	Opel Antara	L-A	93-135	e4*2001/116*0118*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/70R16	ANT. + POST.	B03 A12		NADK163	51985
Opel	Opel Antara	L-A	93-135	e4*2001/116*0118*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/65R16	ANT. + POST.	B03 A12		NADK163	51985
Opel	Opel Antara	L-A	93-135	e4*2001/116*0118*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/70R16	ANT. + POST.	B03 A12		NADK163	51985
Opel	Opel Antara	L-A	93-135	e4*2001/116*0118*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	235/65R16	ANT. + POST.	B03 A12		NADK163	51985
Opel	Opel Antara	L-A	93-190	e4*2001/116*0118*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/70R16	ANT. + POST.	B03 A12 M+S		NADK163	51985
Opel	Opel Antara	L-A	93-190	e4*2001/116*0118*..- incl. Facelift 2011	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/70R16	ANT. + POST.	B03 A12 M+S		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92	e1*2007/46*0141*..,e4*2007/46*0309*..,e4*2007/46*0204*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	205/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh Lim A12		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92-143	e1*2007/46*0141*..,e4*2007/46*0309*..,e4*2007/46*0204*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	205/60R16	ANT. + POST.	A58 Flh Lim A12 M+S R37		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92-143	e1*2007/46*0141*..,e4*2007/46*0309*..,e4*2007/46*0204*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	205/60R16	ANT. + POST.	A58 Flh Lim A12 R37		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92-143	e1*2007/46*0141*..,e4*2007/46*0309*..,e4*2007/46*0204*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	205/65R16	ANT. + POST.	A58 Flh Lim A12		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92-143	e1*2007/46*0141*..,e4*2007/46*0309*..,e4*2007/46*0204*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh Lim A12		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92-143	e1*2007/46*0141*..,e4*2007/46*0309*..,e4*2007/46*0204*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/60R16	ANT. + POST.	A58 Flh Lim A12		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	81,92-143	e1*2007/46*0141*..,e4*2007/46*0309*..,e4*2007/46*0204*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/55R16	ANT. + POST.	A58 Flh Lim A12		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	74, 81, 92	e4*2007/46*0204*..,e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	205/55R16	ANT. + POST.	A58 Car A12		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	74-132	e4*2007/46*0204*..,e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	205/60R16	ANT. + POST.	A58 Car A12 M+S R37		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	74-132	e4*2007/46*0204*..,e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	205/60R16	ANT. + POST.	A58 Car A12 R37		NADK163	51985

Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	74-132	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	205/65R16	ANT. + POST.	A58 Car A12		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	74-132	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/55R16	ANT. + POST.	A58 Car A12		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	74-132	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/60R16	ANT. + POST.	A58 Car A12		NADK163	51985
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	74-132	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/55R16	ANT. + POST.	A58 Car A12		NADK163	51985
Opel	Opel Insignia-B	Z-B	81-121	e8*2007/46*0264*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/60R16	ANT. + POST.	A58 B03 Car Flh KOV A12		NADK163	51985
Opel	Opel Insignia-B	Z-B	81-121	e8*2007/46*0264*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/65R16	ANT. + POST.	A58 B03 Car Flh KOV A12		NADK163	51985
Opel	Opel Insignia-B	Z-B	81-121	e8*2007/46*0264*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/55R16	ANT. + POST.	A58 B03 Car Flh KOV A12		NADK163	51985
Opel	Opel Insignia-B	Z-B	81-121	e8*2007/46*0264*..	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/60R16	ANT. + POST.	A58 B03 Car Flh KOV A12		NADK163	51985
Opel	Opel Zafira Tourer	P-J/SW, -/V	81-110	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- incl. Facelift 2016	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Opel	Opel Zafira Tourer	P-J/SW, -/V	81-110	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- incl. Facelift 2016	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	215/60R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985
Opel	Opel Zafira Tourer	P-J/SW, -/V	81-110	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- incl. Facelift 2016	40	5X115	Ø73,1	Ø73,1 - Ø70,2	225/55R16	ANT. + POST.	A58 A12		NADK163	51985

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B56 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B66 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BP35 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY63 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.

R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore

