

FIT LIST 6,50X16 ASTRAL 5X120 NADK163				VERSIONE NOVEMBRE 2018															
AUTOVETTURA										PRESCRIZIONI				OMOLOGAZIONI					
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE						ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NAD	ABE
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100,105	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	B03 Cbo Cpe A12		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100,105	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Cbo Cpe A12		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-160	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	B03 Cbo Cpe A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	182, 1C	100-160	e1*2001/116*0352*...e1*2007/46*0277*00-07- Coupè, Cabrio- incl. Facelift 2011						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Cbo Cpe A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-120	e1*2001/116*0287*00-09						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-120	e1*2001/116*0287*00-09						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-130	e1*2001/116*0287*00-09						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-130	e1*2001/116*0287*00-09						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	187	85-95	e1*2001/116*0287*00-09						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	185/60R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12 M+S R37		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-105	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-105	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-145	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	66-145	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*,0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	B03 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-135	e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 R37		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-135	e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/50R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 R37		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-135	e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-135	e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	215/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-135	e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	225/50R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-147	e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-147	e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/50R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-147	e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	70-147	e1*2007/46*0273*04-...- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	215/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-135	e1*2007/46*0283*04-...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 R37		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-135	e1*2007/46*0283*04-...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/50R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 R37		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-135	e1*2007/46*0283*04-...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-135	e1*2007/46*0283*04-...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	215/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-135	e1*2007/46*0283*04-...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	225/50R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-147	e1*2007/46*0283*04-...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	195/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-147	e1*2007/46*0283*04-...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/50R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-147	e1*2007/46*0283*04-...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	205/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 M+S		NADK163	51985
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	70-147	e1*2007/46*0283*04-...- ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer						45	5X120	Ø72,6	Senza anello	215/55R16	ANT. + POST.	A57 B03 B91 Flh A12 M+S		NADK163	51985



**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B56 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B66 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BP35 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY63 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- R02 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
- R03 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore





























