

FITMENT LIST - ASTRAL 7,00X17 5X105 NADK144				VERSIONE MAGGIO 2018									
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	KL1T	55, 70, 85	e4*2007/46*0270*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	KL1T	55, 70, 85	e4*2007/46*0270*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	KL1T	55, 70, 85	e4*2007/46*0270*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	KL1T	55, 70, 85	e4*2007/46*0270*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85-103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A57	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85-103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/60R17	ANT. + POST.	A12 A57	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85-103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	A12 A57	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim R37	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim R37	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -/V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car R37	

Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*... Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car R37
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*... Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*... Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*... Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*... Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -/V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*... Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*00-14	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A57 A12
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*00-14	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/60R17	ANT. + POST.	A57 A12
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*00-14	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	A57 A12
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*00-14	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/50R17	ANT. + POST.	A57 A12
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*00-14	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	A57 A12
Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A57 A12
Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/60R17	ANT. + POST.	A57 A12
Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	A57 A12
Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/50R17	ANT. + POST.	A57 A12
Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	A57 A12

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.

B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore