

FITMENT LIST - ASTRAL 7,00X17 5X108 NADK144				VERSIONE MAGGIO 2018									
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Citroen	Citroen Jumpy-III/ SpaceTourer	V	70-130	e2*2007/46*0530*...e2*2007/46*0531*...- Furgonato-senza aumento del carico utile (massimo carico tecnicamente ammissibile sull'asse) Asse 2 = 1500 kg	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A58 A12	
Citroen	Citroen Jumpy-III/ SpaceTourer	V	70-130	e2*2007/46*0530*...e2*2007/46*0531*...- Furgonato-senza aumento del carico utile (massimo carico tecnicamente ammissibile sull'asse) Asse 2 = 1500 kg	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/60R17C	ANT. + POST.	A58 A12	
Citroen	Citroen Jumpy-III/ SpaceTourer	V	70-130	e2*2007/46*0530*...e2*2007/46*0531*...- Furgonato-senza aumento del carico utile (massimo carico tecnicamente ammissibile sull'asse) Asse 2 = 1500 kg	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A58 A12	
Citroen	Citroen Jumpy-III/ SpaceTourer	V	70-130	e2*2007/46*0530*...e2*2007/46*0531*...- Furgonato-senza aumento del carico utile (massimo carico tecnicamente ammissibile sull'asse) Asse 2 = 1500 kg	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R17C	ANT. + POST.	A58 A12	
Citroen	Citroen XM	Y4..	80-140	e2*93/81*.98/14*0134 bis 0143*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 B02	
Citroen	Citroen XM	Y4..	80-140	e2*93/81*.98/14*0134 bis 0143*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02	
Citroen	Citroen XM	Y4..	80-140	e2*93/81*.98/14*0134 bis 0143*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02	
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02	
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02	
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02	
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*...-incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 R37	
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*...-incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 R37	
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*...-incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02	
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*...-incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth M+S	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth M+S	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth M+S	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth	
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth	
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*...-incl. Facelift 2014	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*...-incl. Facelift 2014	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*...-incl. Facelift 2014	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*...-incl. Facelift 2014	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo	
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo	
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo	
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M+S	
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M+S	
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M+S	
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*...-incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh	
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*...-incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02	
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	235/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02	
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*...-incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 R37	
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*...-incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02	
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	70-134	e13*2007/46*1103*...-incl. Facelift 2015	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02	

Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*..e1*2001/116*0427*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	B02 Cbo A12
Volvo	Volvo C70	M	100-169	e4*2001/116*0076*08..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	B02 Cbo A12
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27,98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,75 L27 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Cbo Cpe R37
Volvo	Volvo C70	N	120-180	e4*96/27,98/14,2001/116*0015*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M12x1,75 L27 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 Cbo Cpe
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Lim V00
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Lim V00
Volvo	Volvo S40, V50	M	73-169	e4*2001/116*0076*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Car Lim V00
Volvo	Volvo S60, -/BiFuel	R, H	85-191	e9*98/14,2001/116*0036,0044*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 V00
Volvo	Volvo S60, -/BiFuel	R, H	85-191	e9*98/14,2001/116*0036,0044*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 V00 R37
Volvo	Volvo S60, -/BiFuel	R, H	85-191	e9*98/14,2001/116*0036,0044*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-180	e9*2007/46*0023*..e13*2007/46*1157*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00 R37
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-180	e9*2007/46*0023*..e13*2007/46*1157*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00 R37
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-242	e9*2007/46*0023*..e13*2007/46*1157*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Volvo	Volvo S60, V60	F, F-N2D	84-242	e9*2007/46*0023*..e13*2007/46*1157*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	215/60R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	110-187	e9*2007/46*0023*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	245/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-180	e9*2001/116*0057*..e1*2001/116*0504*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	A12 R37
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-180	e9*2001/116*0057*..e1*2001/116*0504*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 R37
Volvo	Volvo S80	A, A-2D	80-232	e9*2001/116*0057*..e1*2001/116*0504*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A12
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-166	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 V00 R37
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-200	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 V00 M+S
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-200	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 V00
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	96-200	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	235/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 V00 R70
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-..e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*27-..e13*2007/46*1337*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	84 - 187	e4*2001/116*0076*29..e13*2007/46*1337*.. Cross Country	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..e13*2007/46*1337*.. Cross Country	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..e13*2007/46*1337*.. Cross Country	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	215/55R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	84-187	e4*2001/116*0076*29..e13*2007/46*1337*.. Cross Country	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Dado M12x1,5 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A57 Flh A12
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-177	e9*2001/116*0065*..e1*2001/116*0505*..e1*2007/46*0495*..e13*2007/46*1203*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	205/55R17	ANT. + POST.	A12 Car
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-177	e9*2001/116*0065*..e1*2001/116*0505*..e1*2007/46*0495*..e13*2007/46*1203*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	215/50R17	ANT. + POST.	A12 Car R37
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..e1*2001/116*0505*..e1*2007/46*0495*..e13*2007/46*1203*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A12 Car
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 V00
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 V00 R37

Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 V00
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	85-191	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	225/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 B03 V00
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	215/60R17	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Bullone M14x1,5 L33 CH19	245/50R17	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*..;e4*2001/116*0040*... XC (Cross Country)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	215/60R17	ANT. + POST.	B02 KMV A12
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*..;e4*2001/116*0040*... XC (Cross Country)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	225/55R17	ANT. + POST.	B02 KMV A12
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*..;e4*2001/116*0040*... XC (Cross Country)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	235/50R17	ANT. + POST.	B02 KMV A12
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	120-154	e4*98/14*0040*..;e4*2001/116*0040*... XC (Cross Country)	40	5X108	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH19	235/55R17	ANT. + POST.	B02 KMV A12

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY93 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.

KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore