

AUTOVETTURA												
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa 147	937	74-125	e3*98/14*0070*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 Flh
Alfa Romeo	Alfa 147	937	74-125	e3*98/14*0070*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Flh
Alfa Romeo	Alfa 147	937	74-125	e3*98/14*0070*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Flh
Alfa Romeo	Alfa 156	932	140,141	e3*96/27*0034*..,e3*98/14*0034*..,e3*98/14P0104*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 156	932	140,141	e3*96/27*0034*..,e3*98/14*0034*..,e3*98/14P0104*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 156	932	77-122	e3*96/27*0034*..,e3*98/14*0034*..,e3*98/14P0104*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 156	932	77-122	e3*96/27*0034*..,e3*98/14*0034*..,e3*98/14P0104*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa 156	932	77-141	e3*96/27*0034*..,e3*98/14*0034*..,e3*98/14P0104*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Car Lim
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cpe
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cpe
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 B02 Cpe
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV
Fiat	Fiat 500L Trekking	199	59-77	e3*2001/116*0217*33-..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-..;e3*2007/46*0010*07-..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-..;e3*2007/46*0010*07-..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-..;e3*2007/46*0010*07-..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Fiat	Fiat 500L, -Living	199	59-77	e3*2001/116*0217*28-..;e3*2007/46*0010*07-..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Fiat	Fiat Doblo (II)	263	55-99	e3*2007/46*0002*..;e3*2007/46*0007*..- Furgonato	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 Car Flh Lim A12
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A58 B02 Car Flh Lim A12
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 Car Flh Lim A12
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	225/45R17	ANT. + POST.	A58 B02 Car Flh Lim A12

Opel	Opel Combo D	Combo-D, -Van	66-99	e3*2007/46*0076*...;e3*2007/46*0079*..	35	5X98	Ø73,1	Ø73,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	215/45R17	ANT. + POST.	A12 B02
------	--------------	---------------	-------	--	----	------	-------	---------------	---------------------------	-----------	--------------	---------

**Prescrizioni specifiche:**

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY93 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore