

FITMENT LIST - ASTRAL 8,00X18 5X105 NADK165				VERSIONE MAGGIO 2018									
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Cruze /-SW	KL1J	80-104	e4*2001/116*0140*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85-103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 R70	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85-103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85-103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Trax	KL1B / J-A	85-103	e4*2007/46*0696*..;e4*2007/46*0537*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	
Opel	Opel Astra K	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	205/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra K Sports Tourer	B-K	70-147	e4*2007/46*0996*02..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J, -V, /SW	64-88,103	e1*2007/46*0141*..;e4*2007/46*0309*..;e4*2007/46*0204*..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Astra-J	P-J/SW, -V	70-88,103	e4*2007/46*0204*..;e4*2007/46*0308*..- Sports Tourer- Station Wagon	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car	
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*00-14	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 R70	
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*00-14	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57	
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*00-14	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	
Opel	Opel Mokka	J-A	81-103	e4*2007/46*0537*00-14	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57	
Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 R70	

Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Opel	Opel Mokka-X	J-A	81-112	e4*2007/46*0537*15-..	35	5X105	Ø73,1	Ø73,1 - Ø56,6	Dado M12x1,5 CH19	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY93 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore