

FIT LIST ATOM 10,00X21 5X130 NADH093														VERSIONE GENNAIO 2018							
AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI		OMOLOGAZIONI							
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE								ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04:e13*2007/46*1081*00-05- con passaruota allargati								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	275/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV		NADH093
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-257	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04:e13*2007/46*1081*00-05- con passaruota allargati								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	285/35R21	ANT. + POST.	A12 KMV		NADH093
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	150-368	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04:e13*2007/46*1081*00-05- con passaruota allargati								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	295/35R21	ANT. + POST.	A12 KMV		NADH093
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADH093
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADH093
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADH093
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	285/35R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADH093
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-309	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03- con passaruota allargati								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		NADH093
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03- con passaruota allargati								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		NADH093
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03- con passaruota allargati								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		NADH093
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	155-405	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03- con passaruota allargati								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	285/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV		NADH093
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...;DE*2007/46*0400*...;e1*2007/46*0400*...;e1*2007/46*0403*...;DE*2007/46*0404*...;e1*2007/46*0404*...;e1*2007/46*0498*...;e1*2007/46*0499*... -incl. Facelift 2014								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADH093
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...;DE*2007/46*0400*...;e1*2007/46*0400*...;e1*2007/46*0403*...;DE*2007/46*0404*...;e1*2007/46*0404*...;e1*2007/46*0498*...;e1*2007/46*0499*... -incl. Facelift 2014								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADH093
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...;DE*2007/46*0400*...;e1*2007/46*0400*...;e1*2007/46*0403*...;DE*2007/46*0404*...;e1*2007/46*0404*...;e1*2007/46*0498*...;e1*2007/46*0499*... -incl. Facelift 2014								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADH093
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250	e1*2007/46*0376*...;DE*2007/46*0400*...;e1*2007/46*0400*...;e1*2007/46*0403*...;DE*2007/46*0404*...;e1*2007/46*0404*...;e1*2007/46*0498*...;e1*2007/46*0499*... -incl. Facelift 2014								45	5X130	Ø71,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	285/35R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADH093

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

AP8 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).