

FIT LIST DEA 8,00X19 5X112 NADH224												VERSIONE GENNAIO 2018		
AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI		OMOLOGAZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A84 R37 A57 L06 Lim		NADH224
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A84 R37 A57 L06 Lim		NADH224
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A84 R37 A57 L06 Lim		NADH224
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A84 A57 L06 Lim		NADH224
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/40R19	ANT.	A12 A84 R37 A57 L06 Lim AX244(a)	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x19 ET44 posteriore	NADH224
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/40R19	ANT.	A12 A84 A57 L06 Lim AX244(a)	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x19 ET44 posteriore	NADH224
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A84 R37 A57 Car L06		NADH224
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A84 R37 A57 Car L06		NADH224
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A84 A57 Car L06		NADH224
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/40R19	ANT.	A12 A84 R37 A57 Car L06 AX244(a)	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x19 ET44 posteriore	NADH224
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/40R19	ANT.	A12 A84 A57 Car L06 AX244(a)	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x19 ET44 posteriore	NADH224
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10-.- Con 4 ruote sterzanti	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A84 A57 L04 Lim		NADH224
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10-.- Con 4 ruote sterzanti	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A84 A57 L04 Lim		NADH224
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10-.- Senza 4 ruote sterzanti	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A84 A57 L05 Lim		NADH224
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10-.- Senza 4 ruote sterzanti	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A84 A57 L05 Lim		NADH224
BMW	BMW M550i xDrive	G5L	340	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A84 A56 L06 Lim M+S		NADH224
BMW	BMW M550i xDrive	G5L	340	e1*2007/46*1688*..	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/40R19	ANT.	A12 A84 A56 L06 Lim AX244(a)	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x19 ET44 posteriore	NADH224
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	85-170	e1*2007/46*0371*19-.-;e1*2007/46*1676*..	43	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57		NADH224
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	85-170	e1*2007/46*0371*19-.-;e1*2007/46*1676*..	43	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A57		NADH224

**Prescrizioni specifiche:**

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (\* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.

R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.

B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).

B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.

BW1 La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.

Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).

Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.

Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)

Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).

M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.

KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".

Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).