

BMW	BMW M235i /M240i	1C	240, 250	e1*2007/46*0277*08...	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/30R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX143	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x19 ET43 anteriore	NADH226
BMW	BMW M235i /M240i	1C	240, 250	e1*2007/46*0277*08...	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/30R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX143	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x19 ET43 anteriore	NADH226
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R19	ANT. + POST.	A12		NADH226
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/35R19	ANT. + POST.	A12		NADH226
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R19	ANT.	A12 AX242	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x19 ET42 posteriore	NADH226
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/40R19	ANT.	A12 AX237	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x19 ET37 posteriore	NADH226
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*...incl. Facelift 2014	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12 R37		NADH226
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*...incl. Facelift 2014	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R19	ANT. + POST.	A12		NADH226
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*...incl. Facelift 2014	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R19	ANT. + POST.	A12		NADH226
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12		NADH226
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	245/40R19	ANT. + POST.	A12		NADH226
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	255/40R19	ANT. + POST.	A12		NADH226
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11..._0454*13... con M-Paket - Passaruota allargati	25	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12 KMV R37		NADH226
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11..._0454*13..._	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12 R37		NADH226
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-210	e1*2007/46*0512*11..._0454*13... con M-Paket - Passaruota allargati	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/45R19	ANT. + POST.	A12 KMV R37		NADH226
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11..._0454*13..._	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R19	ANT. + POST.	A12		NADH226
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11..._0454*13... con M-Paket - Passaruota allargati	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R19	ANT. + POST.	A12 KMV		NADH226
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11..._0454*13..._	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R19	ANT. + POST.	A12		NADH226
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11..._0454*13... con M-Paket - Passaruota allargati	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R19	ANT. + POST.	A12 KMV		NADH226
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe		NADH226
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe		NADH226
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	245/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe		NADH226
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe		NADH226
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	35	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	265/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe		NADH226

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota(pneumatici)).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).

M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.

KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".

Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).