

FIT LIST DEA 9,00X18 5X120 NADH241														VERSIONE GENNAIO 2018	
AUTOVETTURA														PRESCRIZIONI	OMOLOGAZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD	
BMW	BMW 3er GT	3-V	100-240	e1*2007/46*0559*..	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/45R18	POST.	A57 Fih A12 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er GT	3-V	100-240	e1*2007/46*0559*..	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/45R18	POST.	A57 Fih A12 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/35R18	POST.	A12 Car Lim AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/35R18	POST.	A12 Car Lim AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04,0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/35R18	POST.	A12 Car Lim AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04,0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/35R18	POST.	A12 Car Lim AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*...e1*2001/116*0344*...e1*2007/46*0316*00-07- Coupé/Cabrio	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/35R18	POST.	Cbo Cpe A12 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*...e1*2001/116*0344*...e1*2007/46*0316*00-07- Coupé/Cabrio	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/35R18	POST.	Cbo Cpe A12 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-250	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R18	POST.	A12 A57 Lim AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-250	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R18	POST.	A12 A57 Lim AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-250	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R18	POST.	A12 A57 Car AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-250	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R18	POST.	A12 A57 Car AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 4er-GranCoupé	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10...	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R18	POST.	A57 Lim A12 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 4er-GranCoupé	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10...	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R18	POST.	A57 Lim A12 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	120-250	e1*2007/46*0316*08...	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R18	POST.	A57 Cbo Cpe A12 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	120-250	e1*2007/46*0316*08...	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R18	POST.	A57 Cbo Cpe A12 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Con 4 ruote sterzanti	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	POST.	A58 L04 Lim A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Con 4 ruote sterzanti	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/40R18	POST.	A58 L04 Lim A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Senza 4 ruote sterzanti	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	POST.	A58 L05 Lim A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Senza 4 ruote sterzanti	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/40R18	POST.	A58 L05 Lim A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Con 4 ruote sterzanti	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	POST.	A58 L04 Lim A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Con 4 ruote sterzanti	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/40R18	POST.	A58 L05 Lim A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Senza 4 ruote sterzanti	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	POST.	A58 L04 Lim A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Senza 4 ruote sterzanti	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/40R18	POST.	A58 L05 Lim A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	POST.	A58 Car L04 A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/45R18	POST.	A58 Car L04 A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	POST.	A58 Car L05 A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/45R18	POST.	A58 Car L05 A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	POST.	A58 Car L04 A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/45R18	POST.	A58 Car L04 A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	POST.	A58 Car L05 A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/45R18	POST.	A58 Car L05 A12 A84 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	POST.	A84 Cbo Cpe A12 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/40R18	POST.	A84 Cbo Cpe A12 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R18	POST.	A84 Cbo Cpe A12 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/40R18	POST.	A84 Cbo Cpe A12 BW1 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*..	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/40R18	POST.	A12 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-190	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/50R18	POST.	A12 R37 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-190	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/50R18	POST.	A12 R37 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-190	e1*2007/46*0512*11...0454*13...- con M-Paket - Passaruota allargati	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/50R18	POST.	A12 KMV R37 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-190	e1*2007/46*0512*11...0454*13...- con M-Paket - Passaruota allargati	44	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/50R18	POST.	A12 KMV R37 AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x18 ET30 anteriore	NADH241	

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota(pneumatici)).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.

R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.

B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (esluo pneumatici M+S).

B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.

BW1 La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.

Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).

Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.

Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)

Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).

M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.

KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".

Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).