	FIT LIST DEA 9,50X2	ST DEA 9,50X20 5X120											VERSIONE GENNAIO 2018
,	AUTOVETTURA											OMOLOGAZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET PCE	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*;e24*2007/46*0022*05	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/35R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*;e24*2007/46*0022*05	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*;e24*2007/46*0022*05	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/35R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*;e24*2007/46*0022*05	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05 ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06e24*2007/46*0022*03 ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/30R20	POST.	A12 A57 Car AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	225, 235	e1*2007/46*0323* Senza 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A58 L05 Lim AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	НҮ	225, 235	e1*2007/46*0323* Senza 4 ruote sterzanti	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A58 L05 Lim AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	120-330	e1*2007/46*0215*;e1*2007/46*0508*Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/35R20	POST.	A12 Flh L05 AX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET25 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	120-330	e1*2007/46*0215*;e1*2007/46*0508*Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/35R20	POST.	A12 Flh L04 AX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET25 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363* Con 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A58 L04 Lim AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363* Senza 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A57 L05 Lim AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363* Con 4 ruote sterzanti	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A58 L04 Lim AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363* Senza 4 ruote sterzanti	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A57 L05 Lim AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*,e1*2007/46*0508* Con 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A58 Car L04 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*,e1*2007/46*0508* Senza 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A57 Car L05 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*,e1*2007/46*0508* Senza 4 ruote sterzanti	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 A57 Car L05 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*	45 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	235, 330	e1*2007/46*0323*;e1*2007/46*0586*;e1*2007/46*0276*00-09	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/35R20	POST.	A12 A58 L05 AX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET25 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*;e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/35R20	POST.	A12 L04 AX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET25 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*;e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/35R20	POST.	A12 L04 AX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET25 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*;e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/35R20	POST.	A12 L05 AX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET25 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*;e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/35R20	POST.	A12 L05 AX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET25 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*;e1*2007/46*0454* incl. Facelift 2014	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/40R20	POST.	A12 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*;e1*2007/46*0454* incl. Facelift 2014	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/35R20	POST.	A12 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*;e1*2007/46*0454* incl. Facelift 2014	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/35R20	POST.	A12 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	245/35R20	POST.	A12 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	255/35R20	POST.	A12 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	275/30R20	POST.	A12 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11,0454*13	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/40R20	POST.	A12 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11, 0454*13	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/35R20	POST.	A12 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11, 0454*13	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/35R20	POST.	A12 AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11, 0454*13 con M-Paket - Passaruota allargati	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/40R20	POST.	A12 KMV AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11, 0454*13 con M-Paket - Passaruota allargati	37 5x12	0 Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/35R20	POST.	A12 KMV AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA

	ſ	BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11, 0454*13 con M-Paket - Passaruota allargati	37 5x12	Ø72,	.6 Senza ane	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	275/35R20	POST	. A12 KMV AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8.5x20 ET35 anteriore	IN ATTESA
--	---	-----	--------	----------	---------	--	---------	------	--------------	--------------------------------------	-----------	------	-----------------	--	-----------

## Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsisto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( esluso pneumatici M+S ).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Сре	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20°.
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

222 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).