

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

DRAKE 198 5X110 32 Ø65.1 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTORE	E DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*	77-129	Bullone di serie M14x1,5 L22,5 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 FIh
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*	77-129	Bullone di serie M14x1,5 L22,5 CH17	110	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 FIh
Alfa Romeo	Alfa Giulietta Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*	169-177	Bullone di serie M14x1,5 L22,5 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 FIh
Alfa Romeo	Alfa Giulietta Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*	169-177	Bullone di serie M14x1,5 L22,5 CH17	110	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 FIh
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A56



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

DRAKE 198 5X110 33 Ø65,1 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTORE	E DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim APB
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim APB
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim APB
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim APB
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe APB
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe APB
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe APB
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe APB
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-132	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT. + POST.	A57 Lim
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT. + POST.	A57 Lim
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	245/35R19	ANT. + POST.	A57 Lim
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*	77-129	Bullone di serie M14x1,5 L22,5 CH1	7 110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 FIh B29 APB
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*	77-129	Bullone di serie M14x1,5 L22,5 CH1	7 110	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 FIh B29 APB
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57 B02



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

DRAKE 198 5X110 33 Ø65,1 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTORE	E DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	235/55R19	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	245/50R19	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX234
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT.	A12 A57 Lim AX234
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX244
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT.	A12 A57 Lim AX244
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	7 120	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

DRAKE 198 5X110 33 Ø65,1 Senza anello Conico 60°

COSTRUTT	ORE DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPI/ (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A56



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsisto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Сре	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX234	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DRAKE 9x19 ET34 posteriore
AX244	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DRAKE 9x19 ET44,5 posteriore