

FITMENT LIST DRAKE

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
DRAKE 199 5X110 34 Ø65,1 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA		ASSE	PRESCRIZIONI
						(Nm)	PNEUMATICI		
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	POST.	A12 A57 Lim AX133
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX133
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX133
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX133
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 B02



il funzionario del CFA di Milano
 Angela MARFUGGI
 Funzionario Iscrizio



FITMENT LIST DRAKE

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO RIDUZIONE ACCOPPIAMENTO
DRAKE 199 **5X110** **44,5** **Ø65,1** **Senza anello** **Conico 60°**

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-132	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX133 A58
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	POST.	A12 A57 Lim AX133
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX133
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX133
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX133



Il funzionario del CPA di Milano
 Angela MARFUGGI
 Funzionario tecnico.

Fabio ANGELONI
 G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX133	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DRAKE 8x19 ET33 anteriore