

FITMENT LIST ENIGMA 8,00X18 5X110 NADK218				VERSIONE NOVEMBRE 2018												
AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI				OMOLOGAZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD		
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa 159/159 Sportw.	939	85-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Car Lim		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe R37		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe R37		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 B29 Cbo Cpe		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R37		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-206	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-206	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-206	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	245/40R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT.	A12 A57 Lim R37 AX244	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con ENIGMA 9x18 ET44 posteriore	NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-206	e3*2007/46*0382*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT.	A12 A57 Lim AX244	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con ENIGMA 9x18 ET44 posteriore	NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-129	e3*2007/46*0027*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B29 Flh R37		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-129	e3*2007/46*0027*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B29 Flh		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	77-129	e3*2007/46*0027*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	235/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 B29 Flh		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	225/60R18	ANT. + POST.	A57 B02		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/55R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	235/60R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	255/50R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12		NADK218		
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	255/55R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12		NADK218		
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57		NADK218		
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57		NADK218		
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	103-200	e4*2007/46*0783*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57		NADK218		
Chrysler	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57		NADK218		
Chrysler	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57		NADK218		

Chrysler	Jeep Compass	MX	88-125	e11*2007/46*4037*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADK218
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADK218
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADK218
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	81-103	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADK218
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A56	NADK218
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A56	NADK218
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	88-125	e3*2007/46*0300*..	30	5X110	Ø75	Ø75 - Ø65,1	Bullone M12x1,25 L28 CH17	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A56	NADK218
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	70-103	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A58 A12	NADK218
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	70-103	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A58 A12	NADK218
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A56 A12	NADK218
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	100-125	e3*2007/46*0318*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,25 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A56 A12	NADK218
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Fiat	Fiat Croma	194	85-147	e3*2001/116*0210*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh M+S	NADK218
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh M+S	NADK218
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh	NADK218
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	110	e1*2001/116*0379*22*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Flh	NADK218
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADK218
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADK218
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADK218
Opel	Opel Adam S	S-D	110	e1*2001/116*0379*31*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADK218
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Astra-H	A-H	59-147	e1*2001/116*0261*..;e1*2007/46*0344*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	59-147	e1*2001/116*0293*..;e1*2007/46*0341*..;e1*2007/46*0576*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe	NADK218
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Cpe	NADK218
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	59-177	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe	NADK218
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo	NADK218
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Cbo	NADK218
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	77-147	e4*2001/116*0094*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cbo	NADK218
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88,92,96	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218

Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Corsa-D	S-D	88-110	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	205/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh M+S	NADK218
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	141	e1*2001/116*0379*00-29	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	152	e1*2001/116*0379*32-..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADK218
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	152	e1*2001/116*0379*32-..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh	NADK218
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh R37	NADK218
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	74-184	e1*2001/116*0214*...e1*2001/116*0291*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-129	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim R37	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-184	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim R37	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-184	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	74-206	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh Lim	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-129	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car R37	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-184	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car R37	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	74-206	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Car	NADK218
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	69-177	e1*2001/116*0325*...e1*2007/46*0497*...e1*2007/46*0595*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12	NADK218
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	74-147	e1*2001/116*0325*...e1*2007/46*0497*...e1*2007/46*0595*..	40	5X110	Ø65,1	Senza anello	Bullone M12x1,5 L28 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 R37	NADK218

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota(pneumatici)).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore