

AUTOVEETTURA												PRESCRIZIONI				OMOLOGAZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE				ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy		NADL181
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy		NADL181
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy		NADL181
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy		NADL181
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	285/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy		NADL181
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	295/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy		NADL181
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy M+S		NADL181
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy M+S		NADL181
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy M+S		NADL181
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	285/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy		NADL181
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	155-245	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	295/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy		NADL181
Audi	Audi Q8	4L	170-250	e1*2001/116*0350*32-..				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Audi	Audi Q8	4L	170-250	e1*2001/116*0350*32-..				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	275/45R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Audi	Audi Q8	4L	170-250	e1*2001/116*0350*32-..				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	285/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Audi	Audi Q8	4L	170-250	e1*2001/116*0350*32-..				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	285/45R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Audi	Audi Q8	4L	170-250	e1*2001/116*0350*32-..				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	295/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S		NADL181
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S		NADL181
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S		NADL181
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S		NADL181
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	285/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	320	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	295/35R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L35 CH17	255/35R21	POST.	A12 A56 AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con GUNNER 9x21 ET26 anteriore	NADL181
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L35 CH17	255/40R21	POST.	A12 A56 AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con GUNNER 9x21 ET26 anteriore	NADL181
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L35 CH17	265/35R21	POST.	A12 A56 AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con GUNNER 9x21 ET26 anteriore	NADL181
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L35 CH17	275/35R21	POST.	A12 A56 AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con GUNNER 9x21 ET26 anteriore	NADL181
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L35 CH17	285/35R21	POST.	A12 A56 AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con GUNNER 9x21 ET26 anteriore	NADL181
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02-09;1165*02-09				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	275/35R21	POST.	A12 A56 AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con GUNNER 9x21 ET26 anteriore	NADL181
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02-09;1165*02-09				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	285/35R21	POST.	A12 A56 AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con GUNNER 9x21 ET26 anteriore	NADL181
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02-09;1165*02-09				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	285/35R21	POST.	A12 A56 AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con GUNNER 9x21 ET26 anteriore	NADL181
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02-09;1165*02-09				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	295/35R21	POST.	A12 A56 AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con GUNNER 9x21 ET26 anteriore	NADL181
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02-09;1165*02-09				19	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	295/35R21	POST.	A12 A56 AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con GUNNER 9x21 ET26 anteriore	NADL181
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	170-250	e1*2007/46*1827*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	170-250	e1*2007/46*1827*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	170-250	e1*2007/46*1827*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	170-250	e1*2007/46*1827*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	170-250	e1*2007/46*1827*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	285/40R21	ANT. + POST.	A12 A56		NADL181

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B31	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 305 mm sull'asse anteriore.
B42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 280 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BSU1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 326 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).

M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore