

| FITMENT LIST GUNNER 10,00X22 5X112 NAD | | | | VERSIONE NOVEMBRE 2018 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|----------|---|----|-------|-------|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| AUTOVETTURA | | | | | | | | | | | | PRESCRIZIONI | | OMOLOGAZIONI |
| MARCA | MODELLO | TIPO | RANGE KW | NUMERO OMOLOGAZIONE | ET | PCD | C.B. | ANELLO RIDUZIONE | VITE / DADO | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI | NOTE MONTABILITA' | NUMERO NAD |
| Audi | Audi Q7 | 4L, 4L1 | 155-245 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 265/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHy | | IN ATTESA |
| Audi | Audi Q7 | 4L, 4L1 | 155-245 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 265/40R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHy | | IN ATTESA |
| Audi | Audi Q7 | 4L, 4L1 | 155-245 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 275/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHy | | IN ATTESA |
| Audi | Audi Q7 | 4L, 4L1 | 155-245 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 285/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHy | | IN ATTESA |
| Audi | Audi Q7 | 4L, 4L1 | 155-245 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 295/30R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHy | | IN ATTESA |
| Audi | Audi Q7 | 4L, 4L1 | 155-245 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. con passaruota allargati | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 265/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHy M+S | | IN ATTESA |
| Audi | Audi Q7 | 4L, 4L1 | 155-245 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. con passaruota allargati | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 265/40R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHy M+S | | IN ATTESA |
| Audi | Audi Q7 | 4L, 4L1 | 155-245 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. con passaruota allargati | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 275/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHy M+S | | IN ATTESA |
| Audi | Audi Q7 | 4L, 4L1 | 155-245 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. con passaruota allargati | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 285/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHy | | IN ATTESA |
| Audi | Audi Q7 | 4L, 4L1 | 155-245 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. con passaruota allargati | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 295/30R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 MHy | | IN ATTESA |
| Audi | Audi SQ7 | 4L, 4L1 | 320 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 265/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 M+S | | IN ATTESA |
| Audi | Audi SQ7 | 4L, 4L1 | 320 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 265/40R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 M+S | | IN ATTESA |
| Audi | Audi SQ7 | 4L, 4L1 | 320 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 275/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 M+S | | IN ATTESA |
| Audi | Audi SQ7 | 4L, 4L1 | 320 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 285/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 | | IN ATTESA |
| Audi | Audi SQ7 | 4L, 4L1 | 320 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 295/30R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 | | IN ATTESA |
| Audi | Audi SQ7 | 4L, 4L1 | 320 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 295/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 | | IN ATTESA |
| Audi | Audi SQ7 | 4L, 4L1 | 320 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 305/30R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 | | IN ATTESA |
| Volkswagen | VW Touareg (III) | CR | 170, 210 | e1*2007/46*1827*.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 255/40R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 | | IN ATTESA |
| Volkswagen | VW Touareg (III) | CR | 170, 210 | e1*2007/46*1827*.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 265/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 | | IN ATTESA |
| Volkswagen | VW Touareg (III) | CR | 170, 210 | e1*2007/46*1827*.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 265/40R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 | | IN ATTESA |
| Volkswagen | VW Touareg (III) | CR | 170, 210 | e1*2007/46*1827*.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 275/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 | | IN ATTESA |
| Volkswagen | VW Touareg (III) | CR | 170, 210 | e1*2007/46*1827*.. | 26 | 5X112 | Ø66,6 | Senza anello | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 285/35R22 | ANT. + POST. | A12 A56 L06 | | IN ATTESA |

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.

R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.

B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).

B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.

B56 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.

B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

B66 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.

B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.

BP35 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.

BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.

BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.

BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.

BY63 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.

R02 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.

R03 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.

Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).

Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.

Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)

Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.

Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.

L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).

M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.

KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".

Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore