

AUTOVETTURA												PRESCRIZIONI				OMOLOGAZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE				ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/30R21	ANT. + POST.	A12 Car KMV		NADL180
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		NADL180
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-185	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car		NADL180
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim		NADL180
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim		NADL180
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	150-250	e1*2007/46*1801*..;				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim MHy		NADL180
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	150-250	e1*2007/46*1801*..;				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim MHy		NADL180
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	150-250	e1*2007/46*1801*..;				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim MHy		NADL180
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		NADL180
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		NADL180
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-230	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-230	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..-incl. Facelift 2014				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A7 Sportback	F2	170-250	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy		NADL180
Audi	Audi A7 Sportback	F2	170-250	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy		NADL180
Audi	Audi A7 Sportback	F2	170-250	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy		NADL180
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A57		NADL180
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06		NADL180
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06		NADL180
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06		NADL180
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06		NADL180
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06		NADL180
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06		NADL180
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06		NADL180
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*..				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06		NADL180
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati				35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		NADL180
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..-incl. Facelift 2012				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	245/40R21	ANT. + POST.	A12		NADL180
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..-incl. Facelift 2012				35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	255/35R21	ANT. + POST.	A12		NADL180
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..-incl. Facelift 2012- con passaruota allargati				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	245/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV		NADL180
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..-incl. Facelift 2012- con passaruota allargati				30	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	255/35R21	ANT. + POST.	A12 KMV		NADL180

Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03		NADL180
Porsche	Porsche Macan	958, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02-09;1165*02-09	26	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	245/40R21	ANT.	A12 A56 AX219	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con GUNNER 10x21 ET19 posteriore	NADL180
Porsche	Porsche Macan	958, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02-09;1165*02-09	26	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	255/40R21	ANT.	A12 A56 AX219	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con GUNNER 10x21 ET19 posteriore	NADL180
Porsche	Porsche Macan	958, 95BN	155-324	e13*2007/46*1164*02-09;1165*02-09	26	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	265/40R21	ANT.	A12 A56 AX219	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con GUNNER 10x21 ET19 posteriore	NADL180
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14 -incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		NADL180
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		NADL180
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		NADL180

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B31 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 305 mm sull'asse anteriore.
- B42 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 280 mm sull'asse anteriore.
- B56 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B66 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
- B74 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BSU1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 326 mm sull'asse anteriore.
- BPO1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
- BP35 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY63 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- BX93 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
- R02 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
- R03 Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- Sth L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.

- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
- Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
- Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
- ANT. Montabilità solo su asse anteriore
- POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore