

FITMENT LIST KATANA 8,00X18 5X108 NADK226				VERSIONE NOVEMBRE 2018														
AUTOVETTURA									PRESCRIZIONI				OMOLOGAZIONI					
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE					ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	NOTE MONTABILITA'	NUMERO NAD
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*.					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/40R18	ANT. + POST.	A12 B02		NADK226
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*.					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/35R18	ANT. + POST.	A12 B02		NADK226
Ford	Ford C-MAX	DM2	66-107	e13*2001/116*0109*.					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02		NADK226
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*.- incl. Facelift 2015					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK226
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*.- incl. Facelift 2015					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK226
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	63-134	e13*2007/46*1103*.- incl. Facelift 2015					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK226
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	235/60R18	ANT. + POST.	A56 A12		NADK226
Ford	Ford Edge	SBF	132-155	e1*2007/46*1524*..					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	255/55R18	ANT. + POST.	A56 A12		NADK226
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	166	e13*2001/116*0144,0157*..					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/35R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth		NADK226
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth		NADK226
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-107	e13*2001/116*0144,0157*..					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/35R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth		NADK226
Ford	Ford Focus	DA3, DB3	59-166	e13*2001/116*0144,0157*..					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth		NADK226
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*.- incl. Facelift 2014					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim		NADK226
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*.- incl. Facelift 2014					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim		NADK226
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*.- incl. Facelift 2014					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim		NADK226
Ford	Ford Focus	DYB	63-134	e13*2007/46*1138*.- incl. Facelift 2014					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim		NADK226
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*.					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo		NADK226
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*.					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo		NADK226
Ford	Ford Focus Cabrio	DB3	74-107	e13*2001/116*0157*.					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/35R18	ANT. + POST.	A12 B02 Cbo		NADK226
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M+S		NADK226
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M+S		NADK226
Ford	Ford Focus RS	DA3, DA3-RS	224, 257	e13*2001/116*0144*.e13*2001/116*1010*.					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Flh M+S		NADK226
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S		NADK226
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S		NADK226
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*.- incl. Facelift 2015					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh		NADK226
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*.- incl. Facelift 2015					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh		NADK226
Ford	Ford Focus ST	DYB	136, 184	e13*2007/46*1138*.- incl. Facelift 2015					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh		NADK226
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK226
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK226
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK226
Ford	Ford Galaxy (II)	WA6	74-149	e13*2001/116*0185*00-23					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02		NADK226
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-... ab MJ 2016 (MK3)					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00		NADK226
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-... ab MJ 2016 (MK3)					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00		NADK226
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-... ab MJ 2016 (MK3)					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00		NADK226
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24-... ab MJ 2016 (MK3)					45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00		NADK226

Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00	NADK226
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00	NADK226
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	255/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00	NADK226
Ford	Ford Tourneo Connect	PH2, PJ2	55-85	e1*2001/116*0206*...0207*00-15	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02	NADK226
Ford	Ford Transit Connect	PT2, PU2	55-85	L071; L072; e1*2007/46*0271*...e1*2007/46*0272*00-03	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02	NADK226
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	55-125	e1*2001/116*0207*16...;e1*2007/46*0272*04...ab Modell 2014	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADK226
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	55-125	e1*2001/116*0207*16...;e1*2007/46*0272*04...ab Modell 2014	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADK226
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	55-125	e1*2001/116*0207*16...;e1*2007/46*0272*04...ab Modell 2014	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58	NADK226
Jaguar	Jaguar S-Type	CCX	147-219	e11*98/14*0115*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A12 B02	NADK226
Jaguar	Jaguar S-Type	CCX	147-219	e11*98/14*0115*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/40R18	ANT. + POST.	A12 B02	NADK226
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-132	e11*2007/46*2150*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12 R37	NADK226
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK226
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK226
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK226
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK226
Jaguar	Jaguar XE	JA	120-177	e11*2007/46*2150*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK226
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/50R18	ANT. + POST.	B03 Lim A12	NADK226
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/45R18	ANT. + POST.	B03 Lim A12	NADK226
Jaguar	Jaguar XF	CC9	120-202	e11*2001/116*0323*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	255/45R18	ANT. + POST.	B03 Lim A12	NADK226
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/50R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12 R37	NADK226
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-177	e11*2007/46*2981*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12 R37	NADK226
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK226
Jaguar	Jaguar XF	JB	120-280	e11*2007/46*2981*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	255/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	NADK226
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	235/50R18	ANT. + POST.	A12 B02 R35	NADK226
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	152-291	e11*2001/116*0217*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B02	NADK226
Jaguar	Jaguar X-Type	CF1	96-170	e11*98/14*0176*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B02 Lim	NADK226
Jaguar	Jaguar X-Type	CF1	96-170	e11*98/14*0176*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	245/35R18	ANT. + POST.	A12 B02 Lim	NADK226
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	225/60R18	ANT. + POST.	A57 A12	NADK226
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	225/65R18	ANT. + POST.	A57 A12	NADK226
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	110-177	e11*2007/46*1659*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	235/60R18	ANT. + POST.	A57 A12	NADK226
Land Rover	Land Rover Freelander 2	LF	110-171	e11*2001/116*0300*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	235/60R18	ANT. + POST.	A12	NADK226
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*...e3*2007/46*0221*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh	NADK226
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*...e3*2007/46*0221*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh	NADK226
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	110-177	e11*2007/46*0223*...e3*2007/46*0221*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	235/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh	NADK226
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132, 177	e11*2007/46*3954*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	235/65R18	ANT. + POST.	A56 A12 R37	NADK226
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132, 177	e11*2007/46*3954*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	245/60R18	ANT. + POST.	A56 A12 R37	NADK226
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	132-280	e11*2007/46*3954*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21	255/60R18	ANT. + POST.	A56 A12	NADK226
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	73-169	e4*2001/116*0076*...e1*2001/116*0427*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02	NADK226

Volvo	Volvo V60 Hybrid	G	120-162	e9*2007/46*0093*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car	NADK226
Volvo	Volvo V60 Hybrid	G	120-162	e9*2007/46*0093*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car	NADK226
Volvo	Volvo V60 Hybrid	G	120-162	e9*2007/46*0093*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	245/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car	NADK226
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car V00	NADK226
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car V00	NADK226
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	80-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Car V00	NADK226
Volvo	Volvo V90 Cross Country	P	140-235	e4*2007/46*1067*01..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R18	ANT. + POST.	A56 KMV A12	NADK226
Volvo	Volvo XC40	X	110-184	e9*2007/46*3146*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADK226
Volvo	Volvo XC40	X	110-184	e9*2007/46*3146*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	245/50R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADK226
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/60R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADK226
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	255/50R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADK226
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	100-242	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	255/55R18	ANT. + POST.	A12 A57	NADK226
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z21 A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/60R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z21 A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z22 A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/60R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z22 A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R18	ANT. + POST.	A56 KOV A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60	U	140-235	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/60R18	ANT. + POST.	A56 KOV A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60 T8	U	235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z21 A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60 T8	U	235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/60R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z21 A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60 T8	U	235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z22 A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60 T8	U	235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/60R18	ANT. + POST.	A56 KMV Z22 A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60 T8	U	235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/55R18	ANT. + POST.	A56 KOV A12	NADK226
Volvo	Volvo XC60 T8	U	235	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/60R18	ANT. + POST.	A56 KOV A12	NADK226
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	225/50R18	ANT. + POST.	A12 Car KMV	NADK226
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	235/50R18	ANT. + POST.	A12 Car KMV	NADK226
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	245/45R18	ANT. + POST.	A12 Car KMV	NADK226
Volvo	Volvo XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	120-224	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone M14x1,5 L33 CH19	255/45R18	ANT. + POST.	A12 Car KMV	NADK226

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).

A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.

R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + POST Montabilità su asse anteriore e posteriore