

BMW	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	66-135	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*... One, Cooper, -/D/-S/-SD	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	66-135	e1*2007/46*0496*...;e24*2007/46*0023*... One, Cooper, -/D/-S/-SD	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R17	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	82-135	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	205/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe
BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	82-135	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	205/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe
BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	82-135	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	215/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe
BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	82-135	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	215/55R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe
BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	82-135	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/50R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe
BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	82-135	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe
BMW	Mini Paceman	UKL-C/X	82-135	e1*2007/46*0563*...;- Cooper -/D/-S/-SD	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	245/45R17	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-160	e1*2001/116*0249*..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	255/50R17	ANT. + POST.	A12
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A12 M+S R37
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A12 M+S R37
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	235/55R17	ANT. + POST.	A12 M+S
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	245/50R17	ANT. + POST.	A12 M+S
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	245/55R17	ANT. + POST.	A12 M+S
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-160	e1*2001/116*0249*..	43	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A12
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-160	e1*2001/116*0249*..	43	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A12
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-160	e1*2001/116*0249*..	43	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	235/55R17	ANT. + POST.	A12
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-160	e1*2001/116*0249*..	43	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	245/50R17	ANT. + POST.	A12
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-160	e1*2001/116*0249*..	43	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	245/55R17	ANT. + POST.	A12
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	43	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	215/60R17	ANT. + POST.	A12 M+S R37
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	43	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	225/55R17	ANT. + POST.	A12 M+S R37
Mini/BMW	BMW X3	X83	100-200	e1*2001/116*0249*..	43	5x120	Ø72,6	Senza anello	bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	235/55R17	ANT. + POST.	A12 M+S

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.

B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.