

FIT LIST REVEN 8,50X19 5X120 NADF303													VERSIONE MARZO 2017
AUTOVETTURA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	ET	PCD	C.B.	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A57 Flh A12	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A57 Flh A12 T92 T96	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/40R19	ANT.	A12 A57 Flh AX242	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/40R19	ANT.	A12 A57 Flh AX237	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/45R19	ANT.	A12 A57 Flh AX242	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/45R19	ANT.	A12 A57 Flh AX237	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/40R19	ANT.	A12 A57 Flh AX242	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/40R19	ANT.	A12 A57 Flh AX237	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	225/45R19	ANT. + POST.	A57 Flh A12	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	235/40R19	ANT. + POST.	A57 Flh A12	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/30R19	ANT. + POST.	A12 Car	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/30R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT.	A12 Car Lim AX237(a)	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/30R19	ANT. + POST.	A12 Car	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-160	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	245/30R19	ANT. + POST.	A12 Car	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Car	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	245/30R19	ANT. + POST.	A12	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/30R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-240	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim	

BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-...- con M-Paket - Passaruota allargati	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	255/40R19	ANT. + POST.	KMV A12
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	245/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	245/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	255/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	38	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	265/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	110-195	e1*2001/116*0219*..	33	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	265/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.

V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".

Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".

Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.