

FITMENT LIST TITAN - 10,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TITAN 21105	5X112	19	66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS 6 Avant	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car L06 M+S
Audi	Audi RS 6 Avant	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car L06
Audi	Audi RS 7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Flh L06 M+S
Audi	Audi RS 7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Flh L06
Porsche	Porsche Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-..- ab MJ 2019	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	295/35R21	POST.	A12 A56 AX126
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1165*02-09,1164*02-09	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	295/35R21	POST.	A12 A56 AX126

FITMENT LIST TITAN - 10,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TITAN 21105	5X130	58	71,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	Porsche Panamera	970, -N, -H, -HN	e13*2007/46*0970*...;e13*2007/46*1143*...;e13*2007/46*1160*...;e13*2007/46*1161*..	155-419	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/30R21	POST.	A12 A57 Lim AX165
Porsche	Porsche Panamera	970, -N, -H, -HN	e13*2007/46*0970*...;e13*2007/46*1143*...;e13*2007/46*1160*...;e13*2007/46*1161*..	155-419	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	295/30R21	POST.	A12 A57 Lim AX165

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Flh	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX126	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con TITAN 9.5x21 ET26 anteriore
AX165	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con TITAN 9.5x21 ET65 anteriore