

Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		NADL034
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		NADL034
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		NADL034
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV		NADL034
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		NADL034
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		NADL034
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		NADL034
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		NADL034
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		NADL034
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		NADL034
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-125	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58		NADL034
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58		NADL034
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58		NADL034
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-..;e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A58 A12		NADL034
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-..;e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R18	ANT. + POST.	A58 A12		NADL034
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-..;e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A58 A12		NADL034
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57		NADL034
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57		NADL034
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57		NADL034
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	45	5X112	Ø57,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57		NADL034

Prescrizioni specifiche:

A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota)pneumatici).

A30 Non è stato ificato il montaggio delle catene da neve.

A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).

A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)

A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.

A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici in nali (M+S) e catene da neve.

R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.

R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.

B03 La montabilità della ruota non è ificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).

B16 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 296 mm sull'asse anteriore.

B17 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse posteriore.

B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.

B31 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 305 mm sull'asse anteriore.

B42 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 280 mm sull'asse anteriore.

B56 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.

B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.

B66 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.

B74 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.

B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.

B91 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 312 mm sull'asse anteriore.

BSU1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 326 mm sull'asse anteriore.

BP01 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.

BP35 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.

BP42 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.

BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.

BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.

BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.

BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Brea
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici di se su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore