

Ambito di impiego 55044311-A19-V01_ITA

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

Oggetto Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 29032
Produttore O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 1 di 6

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello SJ01 ASSETTO GARA
Tipo 29032
Misura della ruota 7,0 J x 16 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
600	29032 600 / \varnothing 63,3-57,1	5/100/57,1	35	575	2125

Marcature

Numero KBA 48225
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 29032 600
Misura ruota 7,0 J x 16 H2
Offset ET 35
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)
S01	Vite M14x1,5	Conica 60°	120	28,3
S02	Dado M12x1,5	Conica 60°	120	-

Costruttore veicolo Audi, Seat, Skoda, Volkswagen.

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 29032
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 6

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Audi A1 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63	195/50R16	A33	A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 V16 Y84 S01
Audi A1 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-136	195/50R16	A33 M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 V16 Y84 S01
Audi A1 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-136	205/50R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 V16 Y84 S01
Audi A1 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-136	215/45R16**	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 V16 Y84 S01
Audi A1 8X e1*2007/46*0414*..; e1*2007/46*0509*..	63-136	225/45R16	A12	A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 V16 Y84 S01
Audi A3 8L e1*95/54*0042*..,e1 *98/14*0042*..	66-132	205/55R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 V16 S01
Audi A3 S3 8L e1*98/14*0042*..	154-180	205/55R16**	M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 S01
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,200 1/116*0089, 0247*..	110-140	205/55R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 Cbo Cpe V16 S01
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,200 1/116*0089, 0247*..	110-140	215/50R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 Cbo Cpe V16 S01
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,200 1/116*0089, 0247*..	110-140	225/50R16	R03	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 Cbo Cpe V16 S01
Audi TT 8N e1*97/27,98/14,200 1/116*0089, 0247*..	110-180	205/55R16**	M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 Cbo Cpe V16 S01

Oggetto
 Produttore

 Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 29032
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 6

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Seat Ibiza / Cordoba 6L e9*98/14*0041*...e9*2001/116*0041*..	44-110	195/45R16	T80 T84	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B01 B03 Flh Sth V16 S01
Seat Ibiza Cupra 6J e9*2001/116*0067*..	132	205/45R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 B91 Flh S01
Seat Toledo / Leon 1M e9*97/27*0026*...e9*98/14*0026*..	50-150	205/55R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 Flh Lim V16 S01
Skoda Fabia 5J e11*2001/116*0291*...;e11*2007/46*0013*..	44-77	195/45R16	T80 T84	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Flh V16 S01
Skoda Fabia RS 5J e11*2001/116*0291*27...Skoda Octavia1Ue11*95/54*0066*...;e11*2001/16*0066*...;e11*2007/46*0011*..	132	195/45R16	M+S T84	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Flh S01
Skoda Roomster Scout 5J e11*2001/116*0291*...;e11*2007/46*0013*..	55-77	205/45R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 A58 KMV S01
VW Golf (IV), Bora 1J e1*96/79, 98/14, 2001/116*0071*..	50-150	205/55R16**		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Car Flh Sth V16 S01
VW Polo - Fun/Cross-9N e1*2001/116*0174*..	40-77	195/50R16	M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Flh KMV S01
VW Polo - Fun/Cross-9N e1*2001/116*0174*..	40-77	205/45R16	M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 Flh KMV S01

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 29032
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE
Pagina 4 di 6

Condizioni e note

- A02** È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo nel caso la misura di pneumatico scelta per questa applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'auto.
- A04** Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura e quelli montati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo. Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguita da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- A05** Il telaio, inclusa la carrozzeria, le sospensioni e l'impianto frenante, devono essere conformi alla dotazione originale. L'ammissibilità di modifiche deve essere valutata separatamente.
- A08** Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, il veicolo deve essere condotto alla velocità prevista e raccomandata dal costruttore stesso. In caso di mancanza di istruzioni specifiche, il veicolo deve essere condotto a velocità moderata e devono essere ristabilite le condizioni originarie il prima possibile. Il montaggio della ruota di scorta deve essere fatto utilizzando i componenti del veicolo originariamente predisposti per essa. Su veicoli con trazione integrale possono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- A09** La pressione di gonfiaggio deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore degli pneumatici.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO. I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo. Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse. Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- B01** L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con impianto frenante a 4 pistoni.
- B03** Non è consentita l'applicazione del sistema con pneumatici quattro stagioni (non pneumatici invernali) su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente ruote di diametro oppure larghezza maggiori.
- B91** L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli aventi impianto frenante con dischi di
-

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 29032
O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 5 di 6

diametro 312mm o superiore.

- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- KMV** Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Lim** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- M+S** L'applicazione del sistema con questa misura di pneumatico è consentita solo con pneumatici M+S.
- R03** Questa misura di pneumatico è permessa solo sull'asse posteriore
- S01** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S01 (vedi pagina 1).
- Sth** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- T80** Pneumatico (LI 80) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 900 kg.
- T84** Pneumatico (LI 84) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1000 kg.
- V16** Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

- Nr. 1 185/50R16 205/45R16
Nr. 2 195/40R16 215/35R16
Nr. 3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr. 4 195/50R16 215/45R16
Nr. 5 205/45R16 225/40R16
Nr. 6 205/50R16 225/45R16
Nr. 7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr. 8 205/60R16 225/55R16
Nr. 9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16
Nr. 10 215/55R16 235/50R16

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
L'idoneità alla circolazione deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Ambito di impiego 55044311-A19-V01_ITA

Oggetto
Produttore

Ruota speciale 7,0 J x 16 H2 Tipo 29032
O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 6

Y84 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-6 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Agosto 2009

27 Novembre 2014