

Ambito di impiego 55052011-A09-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 7,5 J x 18 H2 Tipo 29037
Produttore O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME**ALL'ORIGINALE**

Pagina 1 di 6

Oggetto **Ambito di impiego ruota speciale**
Modello SJ01 ASSETTO GARA
Tipo 29037
Misura della ruota 7,5 J x 18 H2
Tipo di centraggio Foro centrale

Adattamento	Marcatura anello/Anello di centraggio	Numero fori/ PCD (mm)/ Foro centrale- \varnothing (mm)	Offset (mm)	Carico ruota (kg)	Circonferenza (mm)
551	29037 551 / \varnothing 73,1-65,1	4/108/65,1	25	630	2010

Marcature

Numero KBA 50221
Marchio del produttore O.Z.
Tipo ruota e adattamento 29037 551
Misura ruota 7,5 J x 18 H2
Offset ET 25
Data di produzione Mese e anno

Elementi di fissaggio

Nr.	Tipo di fissaggio	Invito foro	Coppia di serraggio (Nm)	Lunghezza gambo (mm)	Articolo n°
S02	Vite M12x1,25	Conica 60°	100	26	81720073

Costruttore veicolo Citroen, Peugeot.

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 18 H2 Tipo 29037
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 2 di 6

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Citroen Berlingo (III) 7****, 7, B9 e2*2001/116*0366*.. ;e2*2007/46*0002*.. N129- incl. Facelift 2012	55-88	215/45R18	T93 126	A12 A16 A21 S02
Citroen Berlingo (III) 7****, 7, B9 e2*2001/116*0366*.. ;e2*2007/46*0002*.. N129- incl. Facelift 2012	55-88	225/40R18	T91 T92 126	A12 A16 A21 S02
Citroen C3 S****, S e2*2007/46*0003*.. e2*2007/46*0060*..	44-88	205/40R18		A12 A16 A21 Y85 S02
Citroen C4 N e2*2007/46*0040*.. e2*2007/46*0079*..	68-115	205/45R18	R37 T86	A12 A16 A21 Flh S02
Citroen C4 N e2*2007/46*0040*.. e2*2007/46*0079*..	68-115	215/40R18	R37 T89	A12 A16 A21 Flh S02
Citroen C4 Picasso U****, U e2*2001/116*0345*.. ;e2*2007/46*0061*..	80-120	215/45R18**	T89 T93	A12 A16 A21 A60 S02
Citroen C4 Picasso U****, U e2*2001/116*0345*.. ;e2*2007/46*0061*..	80-120	225/40R18	T92	A12 A16 A21 A60 S02
Citroen DS3 S****, S e2*2007/46*0003*..	50-115	205/40R18		A12 A16 A21 Cbo Y84 S02
Citroen DS4 N e2*2007/46*0040*..	68-147	215/45R18		A12 A16 A21 Flh S02
Citroen DS4 N e2*2007/46*0040*..	68-147	225/45R18**		A12 A16 A21 Flh S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 18 H2 Tipo 29037
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 3 di 6

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Citroen DS4 N e2*2007/46*0040*..	68-147	235/45R18		A12 A16 A21 Flh S02
Peugeot 3008 0U****, 0U e2*2001/116*0377*.. ,e2*2007/46*0057*..	80-122	215/45R18	A90 R37 T89 T93	A16 A21 A58 S02
Peugeot 3008 0U****, 0U e2*2001/116*0377*.. ,e2*2007/46*0057*..	80-122	215/50R18	A90 R37	A16 A21 A58 S02
Peugeot 3008 0U****, 0U e2*2001/116*0377*.. ,e2*2007/46*0057*..	80-122	225/45R18**	A90	A16 A21 A58 S02
Peugeot 3008 0U****, 0U e2*2001/116*0377*.. ,e2*2007/46*0057*..	80-122	235/45R18**	A12	A16 A21 A58 S02
Peugeot 308 4****, 4 e2*2001/116*0362*.. ,e2*2007/46*0101*.. - Fließheck- CabrioCoupéincl. Facelift 2011	66-128	225/40R18**	T88 T89 T91	A12 A16 A21 Cbo Flh S02
Peugeot 308 Break/SW 4****, 4 e2*2001/116*0362*.. ,e2*2007/46*0101*.. incl. Facelift 2011	66-128	225/40R18**	T88 T89 T91	A12 A16 A21 Car S02
Peugeot 5008 0****, 0 e2*2007/46*0004*.. e2*2007/46*0058*..	80-122	215/45R18	A11 T93	A16 A21 S02
Peugeot 5008 0****, 0 e2*2007/46*0004*.. e2*2007/46*0058*..	80-122	225/40R18	A33 T91 T92	A16 A21 S02

Oggetto
 Produttore

Ruota speciale 7,5 J x 18 H2 Tipo 29037
 O.Z. Spa

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 4 di 6

Nome commerciale del tipo veicolo e numero di omologazione	Intervallo di potenze (kW)	Pneumatici	Condizioni e note relative agli pneumatici	Condizioni e note generali
Peugeot Partner (III) 7****, 7, B9 e2*2001/116*0365*.. ;e2*2007/46*0001*..; N128- incl. Facelift 2012	55-88	215/45R18	T93 126	A12 A16 A21 S02
Peugeot Partner (III) 7****, 7, B9 e2*2001/116*0365*.. ;e2*2007/46*0001*..; N128- incl. Facelift 2012	55-88	225/40R18	T91 T92 126	A12 A16 A21 S02

** Equipaggiamento originale (deve essere verificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo)

Informazioni generali

I sistemi di sicurezza di equipaggiamento originale (come ad esempio i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) devono rimanere funzionali o essere sostituiti con equivalenti adeguati alla ruota speciale.

Qualora una misura di pneumatico riportata nel presente documento non sia già presente nei documenti del veicolo, è necessario l'aggiornamento della documentazione con l'inserimento della misura mancante da parte di un ufficio della Motorizzazione.

Tale aggiornamento non è richiesto qualora nel certificato di omologazione ABE sia presente l'esenzione dall'aggiornamento dei documenti del veicolo.

Gli indici di carico e di velocità minimi richiesti (ad eccezione degli pneumatici M+S) per l'utilizzo degli pneumatici sono riportati nei documenti del veicolo. Inoltre, solo un tipo di pneumatico e un tipo di pneumatico per asse sono consentiti. Qualora si utilizzino tipi differenti di pneumatici per l'asse anteriore e posteriore, le istruzioni del costruttore del veicolo o dello pneumatico devono essere rispettate.

I componenti di sospensioni e freni devono essere conformi all'equipaggiamento originale del veicolo, ad eccezione delle modifiche e adattamenti indicati nella corrispondente documentazione.

Qualora si debba utilizzare la ruota di scorta di equipaggiamento originale, è necessario che la velocità sia moderata e l'utilizzo sia il più possibile limitato nel tempo. E' necessario utilizzare gli elementi di fissaggio originali.

Su veicoli a trazione integrale può essere utilizzata solo una ruota di scorta con pneumatico della medesima misura o con la medesima circonferenza di rotolamento delle ruote in dotazione al veicolo.

Gli utenti delle ruote speciali devono essere informati che è necessario utilizzare lo pneumatico prescritto dal costruttore degli pneumatici.

Condizioni e note

- 126** La ruota speciale in relazione a questa misura di pneumatico è consentita solo fino ad un carico per asse ammissibile di 1260 kg.
- A11** E' consentito solo l'utilizzo di catene da neve di piccolo spessore sulle ruote motrici, secondo le istruzioni prescritte nel manuale delle catene da neve e in base alle istruzioni previste per l'uso dal manuale del veicolo.
- A12** Non è consentito l'utilizzo di catene da neve.
- A16** E' possibile applicare alla ruota speciale solo pesi di bilanciatura adesivi sulla faccia interna del canale.
- A21** Possono essere utilizzati solamente pneumatici tipo Tubeless e valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
I sistemi montati su veicoli aventi velocità massima superiore a 210 Km/h devono essere equipaggiati esclusivamente con valvole in metallo.
Le valvole devono essere garantite per l'utilizzo previsto dal costruttore delle stesse.
Inoltre non è autorizzato l'uso di valvole che sporgono oltre la sagoma della ruota sostitutiva.
- A33** E' permesso l'utilizzo sull'asse anteriore solo di catene da neve con spessore massimo di 12mm (inclusi gli agganci)
- A58** Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A60** Permessi anche per veicoli con modifiche alla carrozzeria.
- A90** E' possibile utilizzare solo catene da neve di spessore non superiore a 9mm, montate secondo le istruzioni fornite dal costruttore delle stesse.
- Car** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Flh** L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
- R37** Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- S02** Per il fissaggio delle ruote speciali si possono utilizzare solo i dispositivi di fissaggio forniti No. S02 (vedi pagina 1).
- T86** Pneumatico (LI 86) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1060 kg.
- T88** Pneumatico (LI 88) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1120 kg.
-

Ambito di impiego 55052011-A09-V01_ITA

Oggetto Ruota speciale 7,5 J x 18 H2 Tipo 29037
Produttore O.Z. Spa

O.Z. SpA
Via Bastion 49/4
C.P.245, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
C.F. e P.IVA 00262760242

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

Pagina 6 di 6

- T89** Pneumatico (LI 89) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1160 kg.
- T91** Pneumatico (LI 91) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1230 kg.
- T92** Pneumatico (LI 92) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1260 kg.
- T93** Pneumatico (LI 93) consentito solo per i veicoli con massimo carico ammissibile per asse non superiore a 1300 kg.
- Y84** Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
- Y85** Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

Note sulla ruota speciale

Nessuna

Note generali

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote OZ.

Il presente ambito di impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

Sulla base delle prove eseguite non vi sono obiezioni tecniche all'utilizzo delle ruote speciali in oggetto su veicoli in conformità alle condizioni e alle note sopra riportate.

Essendo i veicoli soggetti a variazioni ed aggiornamenti tecnici a discrezione del loro produttore, si raccomanda di verificare in fase di installazione che il veicolo equipaggiato con il sistema sostitutivo in oggetto sia conforme alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo stesso (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada).

Il presente rapporto non è valido se si verificano cambiamenti al tipo di omologazione delle vetture o modifiche al veicolo che interessino i punti valutati durante le prove eseguite.

Il rapporto include le pagine 1-6 ed è valido per le ruote speciali dalla data di produzione Novembre 2014

22 Gennaio 2015